



---

# TARIF 2022

---

Prix valables à partir du 01 avril 2022



Téléchargez  
TP APP dans le  
Google Play ou  
App Store

**MAINTENANT**  
aussi disponible  
pour smartphone!

**TP**





## Trouvez la déchiqueteuse qu'il vous faut!

Ce catalogue contient toute la gamme de déchiqueteuses de bois TP. Cette liste contient les caractéristiques des produits, ainsi que les prix des machines, des équipements et des extensions.

Plus d'info, vous trouverez sur:

[www.tpchipper.fr](http://www.tpchipper.fr)  
[www.evogreen.be](http://www.evogreen.be)

Prix bruts, en Euro, HTVA.

Modifications de prix possibles sans préavis.

## CONTENU

Déchiqueteuses PTO.....	5
Déchiqueteuses PTO K.....	10
Déchiqueteuses MOBILE/TRACK .....	14

## DESCRIPTION

- PTO: Attelage 3 points et transmission par PDF
- K: Pour utilisation avec une grue
- MOBILE: Déchiqueteuse sur remorque
- TRACK: Déchiqueteuse avec chenilles

# DECHIQUETEUSES DE BOIS TP

## 3 ANS DE GARANTIE

Les déchiqueteuses de bois TP sont conçues et fabriquées au Danemark. Elles se caractérisent par leur simplicité d'utilisation. Grâce à une garantie complète de 3 ans / 1000 heures, nous garantissons la qualité de nos machines TP 100 - TP 280. Sauf les deux plus larges déchiqueteuses de bois, la TP 320 et TP 400 qui sont utilisées pour des travaux intensives, sont couvertes par une garantie d'un an.



## TP SERVICEBOX - POUR UN FONCTIONNEMENT SANS ENCOMBRE

Le TP SERVICE BOX contient toutes les pièces d'usure essentielles qui correspondent à chaque déchiqueteuse de bois TP. Par exemple, les couteaux, les contre-couteaux, racloirs, filtres hydrauliques et bien sûr les écrous et boulons. Grâce à cette boîte, vous avez la garantie constante d'un fonctionnement optimal, même lorsque vous êtes sur le terrain, loin des magasins et des ateliers.

## TP E-STOP

TP E-STOP consiste en quatre boutons d'arrêt d'urgence. Il y en a un de chaque côté de l'entonnoir, et deux se trouvent au dessus de l'entonnoir. Si un des boutons est activé, les rouleaux d'alimentation s'arrêtent immédiatement. Pour éviter que les rouleaux redémarrent involontairement, il faut tourner le bouton d'arrêt rouge dans le sens des aiguilles d'une montre tant qu'il ressort et soit désactivé, ce n'est qu'alors que les rouleaux redémarreront. Ainsi, les boutons d'arrêt d'urgence sont réinitialisés. Puis il faut remettre la barre de sécurité en position 0 pour que le dispositif de sécurité soit carrément annulé.



TP PILOT assure une commande efficace et continue en toute sécurité.

## TP PILOT - Simple à utiliser, commande sans difficultés

Peu importe que la déchiqueteuse soit entraînée par prise de force ou par moteur, la correction anti-stress TP PILOT est nécessaire afin d'améliorer les conditions de travail de l'utilisateur.

Son intention initiale est d'éviter la surcharge sur le moteur pour que la capacité maximale de la déchiqueteuse soit assurée.

Le régime des rouleaux d'alimentation peut être contrôlé et modifié sur le tableau de commande. Si le régime des rouleaux d'alimentation ne s'accorde pas avec le régime du disque, cela causera de l'usure inutile et de l'accumulation de bois dans l'ouverture d'alimentation.

## TP EASY CONTROL

TP EASY CONTROL est un système de contrôle de l'alimentation électrique qui est commandé depuis les deux côtés de l'entonnoir. TP EASY CONTROL est disponible de série pour les plus grandes déchiqueteuses mobiles TP 215/280 MOBILE et remplace la poignée manuelle gauche.



# DECHIQUETEUSES DE BOIS PTO

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES DÉCHIQUETEUSES DE BOIS PTO

- Machines fiables conçues et fabriquées au Danemark
- Garantie 3 ans
- Livrée avec arbre de prise de force à roue libre
- Rouleaux d'alimentation puissants et système hydraulique intégré (sauf TP 100 PTO)
- Produit des copeaux adapté à la combustion d'une qualité G30/G50/G100\*\*
- Satisfont les exigences des normes les plus strictes en matière de sécurité personnelle (EN 13525)
- Couleur poudrée développée spécialement pour garantir une protection efficace contre la corrosion (Classe C4)
- Goulotte pivotante pouvant être étendue horizontalement et verticalement selon la tâche demandée

## SPÉCIFICATIONS – DÉCHIQUETEUSES DE BOIS PTO

	TP 100 PTO	TP 130 PTO	TP 175 PTO	TP 200 PTO	TP 230 PTO	TP 250 PTO	TP 270 PTO
Diamètre max. du bois	100 mm	130 mm	175 mm	200 mm	230 mm	250 mm	270 mm
Ouverture du rouleau	150 x 275 mm	130 x 220 mm	175 x 220 mm	210 x 265 mm	230 x 230 mm	260 x 350 mm	280 x 290 mm
Puissance requise CV	15–40 CV	25–60 CV	40–90 CV	40–115 CV	50–120 CV	60–140 CV	100–200 CV
Puissance requise kW	11–29 kW	18–45 kW	29–66 kW	30–85 kW	37–90 kW	45–104 kW	75–150 kW
t/min PDF	540 t/min	540 t/min	1000 t/min (540 t/min*)	1000 t/min (540 t/min*)	1000 t/min	1000 t/min	1000 t/min
Suspension 3-points	Cat. 1	Cat. 1 + 2	Cat. 1 + 2	Cat. 1 + 2	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 2
TP PILOT - Correction anti-stress	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité/heure	7 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	45 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	60 m <sup>3</sup>
Taille de copeaux	8–20 mm	8 mm	4–12 mm	4–10 mm	12–18 mm	4–13 mm	11–21 mm
Taille de copeaux réglable	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Norme de copeaux	-	G30**	G30/G50**	G30/G50**	G30/G50/G100***	G30/G50/G100**	G30/G50/G100***
Rouleaux d'alimentation	-	1	2	2	2	2	2
Position du rouleau	-	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical
Type de déchiqueteuse	Déchiqueteuse à tambour	Déchiqueteuse à disque	Déchiqueteuse à disque	Déchiqueteuse à disque	Déchiqueteuse à disque	Déchiqueteuse à disque	Déchiqueteuse à disque
Angle d'alimentation	Vertical	Parallèle au sens de circulation	Parallèle au sens de circulation	Parallèle au sens de circulation	Face à la diagonale arrière	Parallèle au sens de circulation	Face à la diagonale arrière
Angle d'alimentation	55°	90°	90°	90°	45°	90°	45°
TP E-STOP™	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
TP Easy Control™	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
TP TWIN DISC	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Nombre de couteaux	2	2	4	3	3	3	3
Nombre de contre-couteaux	1	2	3	3	2	3	2
Diamètre du disque	410 mm	660 mm	660 mm	760 mm	760 mm	960 mm	960 mm
Poids du disque	48 kg	82 kg	87 kg	168 kg	144 kg	266 kg	280 kg
Niveau sonore conformément à la norme 2000/14/EC	128 dB	124 dB	124 dB	125 dB	120 dB	127 dB	121 dB
Système hydraulique intégré	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Entonnoir pliable	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Attelage pour remorque	Non	Non	Optionnel	Optionnel	Oui	Optionnel	Oui
Poids	195 kg	516 kg	519/523 kg****	700 kg	990 kg	1065 kg	1385 kg
Largeur	1515 mm	1217 mm	1230 mm	1424 mm	2525 mm	1536 mm	2405 mm
Hauteur	1580 mm	2362 mm	2294 mm	2440 mm	2950 mm	2942 mm	2980 mm
Longueur	791 mm	2136 mm	2065 mm	2480 mm	1550 mm	2581 mm	2485 mm

\* Nécessite l'achat d'un multiplicateur de tours

\*\* Nécessite un TP CHIP KIT adapté (Optionnel)

\*\*\* Le TP CHIP KIT est équipé de série \*\*\*\* Dépendant du modèle

## TP 100 PTO

Emballage: 0,4 mètre de chargement  
Livrée sur palette



Diamètre max. du bois: 100 mm  
Puissance requise: 15 - 40 cv (11 - 29 kW)  
t/min PDF: 540 t/min  
Taille copeaux: 8 - 20 mm  
Capacité/heure: 7 m<sup>3</sup>  
Poids: 195 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 100 PTO*	Déchiquteuse à tambour avec multiplicateur de tours (vitesse rotor 1980 t/min) et PDF	A10009	4.369
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B10004	347
<b>Accessoires pour TP 100 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Attelage 3-points cat. 0	Attelage 3-points cat. 0 à la place du cat. 1	B10001	30
Extension verticale de la goulotte - 0,3 m	Goulotte à brides pour montage facile	B10002	226
Bras étendus pour attelage 3-points inférieur	Pour tracteur avec des bras de relevage bas	B10003	129
<b>1 jeu de couteaux (2 pcs.)</b>			
	Couteaux réversibles en acier trempé de qualité	20040004	294

## TP 130 PTO

Emballage: 1,3 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 130 mm  
Ouverture du rouleau: 130 x 220 mm  
Puissance requise: 25 - 60 cv (18 - 45 kW)  
t/min PDF: 540 t/min  
Taille copeaux: 8 mm  
Capacité/heure: 10 m<sup>3</sup>  
Poids: 516 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 130 PTO avec TP PILOT*	Déchiquteuse à disque complète avec PDF et base ajustable et TP PILOT. Équipé d'un entonnoir plus large escamotable et du système TP E-STOP, équipement de sécurité supplémentaire qui consiste en 2 boutons d'arrêt d'urgence qui se trouvent au-dessus de la trémie d'alimentation.	A13012	11.672
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B13004	561
<b>Accessoires pour TP 130 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B16004	522
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur Type A à 4 doigts (ouverture max. 33 x 43 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B13007	445
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	133
<b>Extensions pour TP 130 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Extension horizontale de la goulotte - 1,0 m	Pour contrôler l'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B16003	346
Huile Bio (12 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	150
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	348
<b>1 jeu de couteaux (2 pcs.)</b>			
	Couteaux en acier trempé de qualité	20040600	307

## TP 175 PTO

Emballage: 1,1 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 175 mm  
 Ouverture du rouleau: 175 x 220 mm  
 Puissance requise: 40 - 90 cv (29 - 66 kW)  
 t/min PDF: 1000 t/min (540 t/min\*)  
 Taille copeaux: 4 - 12 mm  
 Capacité/heure: 20 m³  
 Poids: 519 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 175 PTO avec TP PILOT*	Déchiquteuse à disque complète avec PDF et TP PILOT. Équipé d'un entonnoir plus large escamotable et du système TP E-STOP, équipement de sécurité supplémentaire qui consiste en 2 boutons d'arrêt d'urgence qui se trouvent au-dessus de la trémie d'alimentation	A17512	15.024
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17507	806
<b>Accessoires pour TP 175 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Crochet d'attelage remorque double essieu	Pression d'appui 500 kg et poids maximal de la remorque 5000 kg	B17503	578
Extension verticale de la goulotte - 0,5m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B16004	522
*Boîtier multiplicateur	Assure que le disque fonctionne à 1000 t/min, même si la PDF du tracteur est à 540 t/min	B17504	922
Boîtier inverseur	Pour attelage frontal sur le tracteur	B17505	1.350
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 4 doigts (ouverture max. 33 x 43 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B17506	464
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	133
<b>Extensions pour TP 175 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Extension horizontale de la goulotte - 1,0 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B16003	346
Huile bio (18 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	217
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	338
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	434

## TP 200 PTO

Emballage: 1,4 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 200 mm  
 Ouverture du rouleau: 210 x 265 mm  
 Puissance requise: 40 - 115 cv (30 - 85 kW)  
 t/min PDF: 1000 t/min (540 t/min\*)  
 Taille copeaux: 4 - 10 mm  
 Capacité/heure: 40 m³  
 Poids: 700 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 200 PTO avec TP PILOT*	Déchiquteuse à disque complète avec PDF et TP PILOT équipée d'un entonnoir plus large escamotable et du système TP E-STOP, équipement de sécurité supplémentaire qui consiste en 2 boutons d'arrêt d'urgence qui se trouvent au-dessus de la trémie d'alimentation	A20002	16.514
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B20007	999
<b>Accessoires pour TP 200 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Crochet d'attelage remorque double essieu	Pression d'appui 500 kg et poids maximal de la remorque 5000 kg	B20002	617
Extension verticale de la goulotte - 0,5m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	482
*Boîtier multiplicateur	Assure que le disque fonctionne à 1000 t/min, même si la PDF du tracteur est à 540 t/min	B20006	922
Boîtier inverseur	Pour attelage frontal sur le tracteur	B20001	1.128
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 3 doigts (ouverture 65 x 40 mm), type B à 6 doigts (ouverture 35 x 40 mm), et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B20009	996
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	133
<b>Extensions pour TP 200 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Extension horizontale de la goulotte - 1,0 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	884
Extension verticale de la goulotte - 0,35 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B25014	200
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	548
Huile bio (16 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	198
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	348
1 jeu de couteaux (3 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041000	572

## TP 230 PTO

Emballage: 1,4 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 230 mm  
 Ouverture du rouleau: 230 x 240 mm  
 Puissance requise: 50 - 120 cv (37 - 90 kW)  
 t/min PDF: 1000 t/min  
 Taille copeaux: 12 - 18 mm  
 Capacité/heure: 45 m<sup>3</sup>  
 Poids: 990 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 230 PTO avec TP PILOT*	Déchiquteuse complète incl. PDF, crochet d'attelage et système anti-stress TP PILOT. Incl. affineur type A, plaque frontale dans le rotor supérieur et TP E-STOP, équipement de sécurité supplémentaire qui consiste en 2 boutons d'arrêt d'urgence qui se trouvent au-dessus de la trémie d'alimentation	A23002	23.136
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B23006	1.189
<b>Accessoires pour TP 230 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
TP WINCH avec câble	Treuil hydraulique compact alimenté par le système de la déchiquteuse de bois	B23000	8.903
Chaîne	G-80, 7 mm avec crochet et liaison	20041062	115
Pince à crochet	Diamètre max. 300 mm, capacité de levage 800 kg	20041063	178
Câble	Ø 6 mm, longueur 36 m	20041064	209
Affineurs Type B	Kit de 3 pcs. type B à 4 doigts, ouverture max. 20 x 50 mm. (Type A avec ouverture de 35 x 50 mm inclus de série)	B23003	448
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	482
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	133
<b>Extensions pour TP 230 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	884
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	548
Huile bio (21 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	308
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	348
1 jeu de couteaux (3 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040002	572

## TP 230 GREENLINE HT/LT

Emballage: 5,6 mètre de chargement

**BENNE BASCULANTE/BENNE ELEVATRICE POUR DÉCHIQUETEUSE TP 230 PTO**



Diamètre max. du bois: 230 mm  
 Ouverture du rouleau: 230 x 240 mm  
 Puissance requise: 50 - 120 cv (37 - 90 kW)  
 t/min PDF: 1000 t/min  
 Taille copeaux: 12 - 18 mm  
 Capacité/heure: 45 m<sup>3</sup>  
 Poids net (HT/LT): 2500 kg/ 2800 kg  
 Poids total : 5300 kg  
 Capacité benne (HT/LT) : 7 m<sup>3</sup>/ 9,5m<sup>3</sup>

Produit	Description	Réf.	Prix net en EUR
TP 230 GREENLINE HT/LT sans freins	Remorque avec benne complète pour TP 230 PTO.	S23010	30.607
TP 230 GREENLINE HT/LT avec frein à inertie (40 km/h)		S23011	** 32.239
TP 230 GREENLINE HT/LT avec aérofreins (40 km/h)	Remorque avec une benne basculante (LT) de 9,5 m <sup>3</sup> ou benne basculante en hauteur (HT) de 7 m <sup>3</sup> et une barre d'attelage. La remorque est équipée d'une barre ajustable en hauteur et en longueur, d'un grillage et d'un kit d'éclairage arrière avec gardes-boue.	S23012	34.361
TP 230 GREENLINE HT/LT avec freins hydrauliques (40 km/h)		S23013	** 35.936
			36.046
			** 37.516
			32.888
			** 34.442

\*\* prix pour benne basculante 9,5 m<sup>3</sup>

## TP 250 PTO

Emballage: 1,5 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 250 mm  
 Ouverture du rouleau: 260 x 350 mm  
 Puissance requises: 60-140 cv (45-104 kW)  
 t/min PDF: 1000 t/min  
 Taille copeaux: 4 - 13 mm  
 Capacité/heure: 50 m<sup>3</sup>  
 Poids: 1065 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

## TP 270 PTO

Emballage: 1,8 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 270 mm  
 Ouverture du rouleau: 280 x 290 mm  
 Puissance requise: 100 - 200 cv (75-150 kW)  
 t/min PDF: 1000 t/min  
 Taille copeaux: 11 - 21 mm  
 Capacité/heure: 60 m<sup>3</sup>  
 Poids: 1385 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 250 PTO avec TP PILOT*	Déchiquteuse complète incl. PDF, système anti-stress TP PILOT et TP E-STOP, équipement de sécurité supplémentaire qui consiste en 2 boutons d'arrêt d'urgence qui se trouvent au-dessus de la trémie d'alimentation	A25002	21.568
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B25022	1.328
<b>Accessoires pour TP 250 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Crochet d'attelage remorque double essieu	Pression d'appui 500 kg et poids maximal de la remorque 5000 kg	B25011	953
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	482
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 4 doigts (ouverture 62 x 55 mm), type B à 8 doigts (ouverture 39 x 55 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B25025	1.028
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	133
<b>Extensions pour TP 250 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	884
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	548
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	308
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	348
1 jeu de couteaux (3 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041001	634

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 270 PTO avec TP PILOT*	Déchiquteuse complète incl. PDF, crochet d'attelage, système anti-stress TP PILOT. Incl. affineur type A, plaque frontale dans le rotor supérieur et TP E-STOP, équipement de sécurité supplémentaire qui consiste en 2 boutons d'arrêt d'urgence qui se trouvent au-dessus de la trémie d'alimentation	A27010	31.518
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B27010	1.275
<b>Accessoires pour TP 270 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
TP WINCH avec câble	Treuil hydraulique compact alimenté par le système de la déchiquteuse de bois	B27007	8.903
Chaîne	G-80, 7 mm avec crochet et liaison	20041062	115
Pince à crochet	Diamètre max. 300 mm, capacité de levage 800 kg	20041063	178
Câble	Ø 6 mm, longueur 36 m	20041064	209
Affineurs Type B	Kit de 3 pcs. type B à 4 doigts, ouverture max. 20 x 50 mm. (Type A avec ouverture de 35 x 55 mm inclus de série)	B27005	514
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	482
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	133
<b>Extensions pour TP 270 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	884
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	548
Huile bio (52 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	641
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	348
1 jeu de couteaux (3 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040001	634

# PTO K

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES DÉCHIQUETEUSES DE BOIS PTO K

- Développées spécialement pour l'exploitation forestière, un secteur dans lequel les arbres entiers constituent le matériau brut. Le fonctionnement par grue est le moyen le plus sûr et le plus efficace d'utiliser ce type de machine, toutes les fonctions étant commandées depuis la cabine du tracteur
- Entonnoir solide et robuste qui se rétrécit tardivement: conçu pour l'alimentation par une grue
- Machines fiables conçues et fabriquées au Danemark
- Livrée avec arbre de prise de force à roue libre
- Rouleaux d'alimentation puissants et système hydraulique intégré
- Produit des copeaux adaptés à la combustion d'une qualité G30/G50/G100
- Couleur poudrée développée spécialement pour garantir une protection efficace contre la corrosion (Classe C4)
- De nombreuses options pour l'ajustement de l'embout d'éjection afin de correspondre à la tâche
- Boîtier remplaçable pour maintenir les coûts de maintenance au plus bas
- Est également disponible avec une grue MOWI en option, adaptée spécialement aux travaux forestiers

## SPÉCIFICATIONS – DÉCHIQUETEUSES DE BOIS PTO K

	TP 250 PTO K	TP 270 PTO K	TP 320 PTO K	TP 400 PTO K
Diamètre max. du bois	250 mm	270 mm	320 mm	400 mm
Ouverture du rouleau	250 x 350 mm	270 x 290 mm	320 x 340 mm	400 x 440
Puissance requise CV	60–140 CV	100–200 CV	130–250 CV	200–400 CV
Puissance requise kW	45–104 kW	75–150 kW	95–184 kW	147–294 kW
t/min PDF	1000 t/min	1000 t/min	1000 t/min	1000 t/min
Suspension 3-points	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 3
TP PILOT K – Correction anti-stress	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité/heure	60 m <sup>3</sup>	76 m <sup>3</sup>	180 m <sup>3</sup>	400 m <sup>3</sup>
Taille de copeaux	4–13 mm	11–21 mm	12–30 mm	15–40 mm
Taille de copeaux réglable	Oui	Oui	Oui	Oui
Norme de copeaux	G30/G50/G100**	G30/G50/G100*	G30/G50/G100**	G50/G100**
Rouleaux d'alimentation	2	2	2	2
Position du rouleau	Horizontal	Vertical	Vertical	Vertical
Type de déchiqueteuse	Déchiqueteuse à disque	Déchiqueteuse à disque	Déchiqueteuse à disque	Déchiqueteuse à disque
Angle de l'entonnoir	Parallèle au sens de circulation	Face à la diagonale arrière	Parallèle au sens de circulation	Parallèle au sens de circulation
Angle de déchiquetage	90°	45°	30°	30°
Nombre de couteaux	3	3	4	4
Nombre de contre-couteaux	3	2	2	2
Diamètre du disque	960 mm	960 mm	1050 mm	1225 mm
Poids du disque	272 kg	275 kg	434 kg	756 kg
Niveau sonore conforme la norme 2000/14/EC	127 dB	121 dB	127 dB	128 dB
Système hydraulique intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Pompe hydraulique	Pompe d'engrenage fixe	Pompe d'engrenage fixe	Pompe à piston variable	Pompe à piston haute pression variable
Embout d'éjection standard	Pivotant	Pivotant	Long, sur la longueur du tracteur	Long, sur la longueur du tracteur
Attelage pour remorque	Non	Oui***	Non	Non
Poids	1030 kg	1385 kg	2500 kg	3000 kg
Poids avec la grue	1638 kg	1953 kg	3108 kg	3800 kg
Largeur	1611 mm	1980 mm	1781 mm	1810 mm
Hauteur	3000 mm	3042 mm	3466 mm	3640 mm
Longueur	1807 mm	1972 mm	2191 mm	2604 mm

\* Le kit de broyeurs d'éclats TP CHIP KIT est équipé de manière standard

\*\* Nécessite un TP CHIP KIT (optionnel)

\*\*\*Charge du point d'attache 500 kg max et poids total de l'attelage de la remorque 5000 kg max

# TP 250 PTO K

Emballage: 1,5 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 250 mm  
 Ouverture du rouleau: 260 x 350 mm  
 Puissance requise: 60 - 140 cv (45-104kW)  
 Taille copeaux: 4 - 13 mm  
 Capacité/heure: 60 m<sup>3</sup>  
 Poids: 1.030 kg  
 Poids avec grue: 1.638 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 250 PTO K avec TP PILOT K*	Déchiquteuse complète avec PDF pour alimentation mécanique. Commande depuis la cabine du tracteur grâce à TP PILOT K.	A25006	22.813
TP 250 PTO K SYSTEM*	Comprend: TP 250 PTO K + grue MOWI P30 + support TP CRANE SUPPORT + commande TP 1 ou TP 2-HAND CONTROL (ELEK)	S25001	56.264
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B25022	1.328
<b>Accessoires pour TP 250 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
TP CRANE SUPPORT	Châssis en A dédié pour montage directement sur la suspension 3-points du tracteur	25370	3.554
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	18.358
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B25021	11.541
Télécommande	Rouleau réversible à télécommande pour TP PILOT	B27002	1.326
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	482
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 4 doigts (ouverture 62 x 55 mm), type B à 8 doigts (ouverture 39 x 55 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B25026	1.056
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	133
<b>Extensions pour TP 250 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	884
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	548
Goulotte d'éjection de 3,9 m	Pour éjecter au-dessus du tracteur	B25000	1.081
Goulotte d'éjection de 3,9 m à orientation hydraulique	Pour éjecter au-dessus du tracteur, avec l'orientation hydraulique on peut facilement changer la direction d'éjection	B25001	5.212
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	308
1 jeu de couteaux (3pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041001	634

# TP 270 PTO K

Emballage: 1,8 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 270 mm  
 Ouverture du rouleau: 280 x 290 mm  
 Puissance requise: 100 - 200 cv (75-150 kW)  
 t/min PDF: 1000 t/min  
 Taille copeaux: 11 - 21 mm  
 Capacité/heure: 76 m<sup>3</sup>  
 Poids: 1385 kg  
 Poids avec grue: 1953 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 270 PTO K avec TP PILOT K*	Déchiquteuse complète avec PDF pour alimentation mécanique. Commande depuis la cabine du tracteur grâce à TP PILOT K. Incl. affineur type A et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur.	A27001	32.731
TP 270 PTO K SYSTEM*	Comprend: TP 270 PTO K + grue MOWI P30 + support TP CRANE SUPPORT + commande TP 2-HAND CONTROL (ELEC)	S27001	66.184
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B27010	1.275
<b>Accessoires pour TP 270 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
TP CRANE SUPPORT	Châssis en A dédié pour montage directement sur la suspension 3-points du tracteur	25370	3.554
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	18.358
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B250021	11.541
Télécommande	Rouleau réversible à télécommande pour TP PILOT	B27002	1.326
Ouverture hydraulique manuelle des rouleaux	Monolevier pour la commande manuelle du cylindre de pression des rouleaux (nécessite TP 2-HAND CONTROL)	B27011	684
Affineurs Type B	Kit de 3 pcs. type B à 4 doigts, ouverture max. 20 x 55 mm. (Type A avec ouverture 35 x 55 mm inclus de série)	B27005	584
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	482
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	133
<b>Extensions pour TP 270 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	884
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	548
Goulotte d'éjection de 3,9 m	Pour éjecter au-dessus du tracteur	B25000	1.081
Goulotte d'éjection de 3,9 m à orientation hydraulique	Pour éjecter au-dessus du tracteur, avec l'orientation hydraulique on peut facilement changer la direction d'éjection	B25001	5.212
Huile bio (52 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	641
<b>1 jeu de couteaux (3pcs.)</b>			
1 jeu de couteaux (3pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040001	634

# TP 270 PTO K FRONT

Emballage: 1,8 mètre de chargement

**POUR MONTAGE FRONTAL**



Diamètre max. du bois: 270 mm  
 Ouverture du rouleau: 280 x 290 mm  
 Puissance requise: 100 - 200 cv (75-150 kW)  
 t/min PDF: 1000 t/min  
 Taille copeaux: 11 - 21 mm  
 Capacité/heure: 76 m<sup>3</sup>  
 Poids: 1385 kg  
 Poids avec grue: 1953 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 270 PTO K FRONT with TP PILOT K*	Déchiquteuse complète avec PDF pour alimentation mécanique. Commande depuis la cabine du tracteur grâce à TP PILOT K (via un câble d'extension de 7,5m). Incl. affineur type A et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur.	A27002	33.991
TP 270 PTO K FRONT SYSTEM*	Comprend: TP 270 PTO K + grue MOWI P30 + support TP CRANE SUPPORT + commande TP 2-HAND CONTROL (ELEC)	S27002	67.444
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B27010	1.275
<b>Accessoires/Extensions sont identiques à la version TP 270 PTO-K (à l'achat d'une machine neuve)</b>			
Extension 7,5m du câble pour TP PILOT	Nécessaire à l'utilisation d'un tracteur avec un long capot moteur	20041807	647
Extension 7,5m du câble pour TP 2 HAND CONTROL	Nécessaire à l'utilisation d'un tracteur avec un long capot moteur	20041811	525
1 jeu de couteaux (3 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040001	634

## TP 320 PTO K

Emballage: 3,1 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 320 mm  
 Ouverture du rouleau: 320 x 340 mm  
 Puissance requise: 130 - 250 cv (95-184 kW)  
 t/min PDF: 1000 t/min  
 Taille copeaux: 12 - 30 mm  
 Capacité/heure: 180 m<sup>3</sup>  
 Poids: 2500 kg  
 Poids avec grue: 3108 kg

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 320 PTO K avec TP PILOT K	Déchiquteuse complète avec PDF pour alimentation mécanique. Commande depuis la cabine du tracteur grâce à TP PILOT K. Support grue intégré inclus	A32001	70.701
TP 320 PTO K SYSTEM MOWI P30	Comprend: TP 320 PTO K + grue MOWI P30 + commande TP 2-HAND CONTROL	S32001	100.600
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B32005	3.773
<b>Accessoires pour TP 320 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	18.358
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B25021	11.541
Extension horizontale de la goulotte - 1 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B40011	589
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture max. 50 x 75 mm), type B à 3 doigts (ouverture max. 50 x 55 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B32007	1.501
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	133
<b>Extensions pour TP 320 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Orientation hydraulique de la goulotte	Permet de facilement changer la direction d'éjection	B32002	8.514
Huile bio (112 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	1.417
<b>1 jeu de couteaux (4pcs.)</b>			
1 jeu de couteaux (4pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité de 16 mm	20041510	853

## TP 400 PTO K

Emballage: 3,6 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 400 mm  
 Ouverture du rouleau: 400 x 440 mm  
 Puissance requise: 200 - 400 cv (147-294 kW)  
 t/min PDF: 1000 t/min  
 Taille copeaux: 15 - 40 mm  
 Capacité/heure: 400 m<sup>3</sup>  
 Poids: 3000 kg  
 Poids avec grue: 3800 kg

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 400 PTO K avec TP PILOT K	Déchiquteuse complète avec PDF pour alimentation mécanique. Commande depuis la cabine du tracteur grâce à TP PILOT K. Support grue intégré inclus	A40001	112.636
TP 400 PTO K SYSTEM	Comprend: TP 400 PTO K + grue MOWI 400 + commande TP 2-HAND CONTROL	S40001	152.096
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B40016	3.773
<b>Accessoires pour TP 400 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
FTG MOWI P40 CRANE	Range 6,8 m incl. grab TG22R and rotator 4t	25356	27.921
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B250021	11.541
Extension horizontale de la goulotte - 1 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B40011	589
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture max. 50 x 65 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B40018	1.131
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	133
<b>Extensions pour TP 400 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Orientation hydraulique de la goulotte	Permet de facilement changer la direction d'éjection	B40006	8.514
Huile bio (200 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	2.531
<b>1 jeu de couteaux (4pcs.)</b>			
1 jeu de couteaux (4pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité de 16 mm	20040601	801

# MOBILE/TRACK

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES DÉCHIQUETEUSES DE BOIS MOBILES

- Machines très efficaces et fiables à faible consommation de carburant
- Composants de la remorque galvanisés à chaud et châssis équipé d'un frein à inertie
- Correction anti-stress qui permet d'éviter une surcharge du moteur et une optimisation du fonctionnement
- Conçues et fabriquées au Danemark
- Garantie 3 ans
- Approuvées conformément à la directive européenne 2007/46/EC
- Satisfont les exigences des normes les plus strictes en matière de sécurité personnelle, EN 13525
- Couleur poudrée développée spécialement pour garantir une protection efficace contre la corrosion (Classe C4)
- Goulotte pivotante pouvant être étendu horizontalement et verticalement
- Produit des copeaux uniformes d'une excellente qualité

## SPECIFICATIONS – MOBILE/TRACK WOOD CHIPPERS

	TP 100 MOBILE	TP 165 MOBILE	TP 175 MOBILE V	TP 175 MOBILE P	TP 175 ZE	TP 175 TRACK	TP 215 MOBILE	TP 215 TRACK	TP 280 MOBILE
Diam. max. du bois	100 mm	165 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	215 mm	215 mm	280 mm
Ouverture rouleau	150 x 275 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm	280 x 280 mm
Moteur	Vanguard™ EFI 18HP	Kohler Pro CH 732	Kubota D1305-E4B	B&S EFI Vanguard	Motor LMC with LI-ION batteries	Kubota D1305-E4B	Hatz 3H50TICD with DPF	Hatz 3H50TICD with DPF	Hatz 4H50TICD with DPF
Norme d'émission	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Puiss. moteur CV/kW	18 HP / 13 kW	24 HP/17 kW	25 HP/18,5 kW	37 HP/27 kW	28,5 HP/21 kW	25 HP/ 18,5 kW	59 HP/44 kW	59 HP/44 kW	74 HP/55 kW
Cylindres	2	2	3	2		3	3	3	4
Couple	41 Nm	52 Nm	84 Nm	79 Nm	79 Nm	84 Nm	203 Nm	203 Nm	244 Nm
Carburant	Petrol	Petrol	Diesel	Petrol	ELECTRICAL	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Réservoir	10 l	25 l	20 l	20 l		20 l	52 l	52 l	75 l
Consommation	3 l/h	5 l/h	3 l/h	4 l/h		3 l/h	4 l/h	4 l/h	6 l/h
Unité de contrôle / correction anti-stress	EL Starter	EL Starter/ CLUTCH	TP STARTER/ TP PILOT	TP STARTER/ TP PILOT	BMC/ TP PILOT	TP STARTER/ TP PILOT	TP STARTER/ TP PILOT +	TP STARTER/ TP PILOT +	TP STARTER/ TP PILOT +
Inversion automatique	-	-	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard
Faible bruit	-	-	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard
Contrôle de portée	-	-	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard
Capacité/heure	3 m³	4 m³	10 m³	8 m³	8 m³	10 m³	20 m³	20 m³	25 m³
Taille de copeaux	8-20 mm	8 mm	4-12 mm	4-12 mm	4-12 mm	4-102mm	4-14 mm	4-14 mm	6-16 mm
Taille de copeaux réglable	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Norme de copeaux	-	G30*	G30/G50*	G30/G50*	G30/G50*	G30/G50*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
Rouleaux alimentation	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Position du rouleau	-	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertical
Type déchiqueteuse	Drum chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper
Angle alimentation	Vertical	Parallel to direction of travel	Parallel to driving direction	Parallel to direction of travel**	Parallel to direction of travel**	Parallel to direction of travel**			
Angle déchiquetage	55°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
TP E-STOP™	-	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
TP EASY CONTROL™	-	-	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard
TP OPTICUT	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Nombre de couteaux	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Nombre de contre-couteaux	1	2	2	2	2	2	3	3	2
Diamètre du disque	410 mm	599 mm	599 mm	599 mm	599 mm	599 mm	760 mm	760 mm	835 mm
Poids du disque	48 kg	69 kg	69 kg	69 kg	69 kg	69 kg	140 kg	140 kg	193 kg
Niveau sonore, conformément à la norme 2000/14/EC	128 dB	124 dB	124 dB	124 dB	124 dB	124 dB	125 dB	125 dB	125 dB
Entonnoir pliable	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
TP VARIO SPOUT	-	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Standard	Standard	Standard
Poids	248 kg	680 kg	749 kg	749 kg	827 kg	1090 kg	1400 kg***	tbs	1950 kg***
Largeur (fonctionnement)	750 mm	1416 mm	1416 mm	1416 mm	1416 mm	1410 mm	1705 mm	tbs	1802 mm
Hauteur (fonctionnement, max.)	1700 mm	1995 mm (Fixed) 1750/2440mm (Vario)	2050 mm (Fixed) 1900/2590mm (Vario)	1983 mm /2716mm (Vario)	tbs	2315 mm/ 3230 mm (Vario)			

\* Nécessite un TP CHIP KIT adapté (optionnel).

\*\* Version avec plaque tournante possible \*\*\*Pour modèle standard avec 1 axe.

## TP 100 MOBILE

Emballage: 0,6 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 100 mm  
 Moteur: 18 cv / 13 KW (essence)  
 Taille copeaux: 8 - 20 mm  
 Capacité/heure: 3 m<sup>3</sup>  
 Poids: 244 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 100 MOBILE	Déchiqueteuse à bois complète avec moteur, fonction E-start et timon	A10010	8.351
TP 100 MOBILE c/w electrical Mover	Déchiqueteuse à tambour complète avec moteur, fonction E-start, timon + élect. Mover (monté en usine)	A10011	11.289
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B10008	536
<b>Accessoires pour TP 100 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Extension verticale de la goulotte - 0,3 m	Goulotte à brides pour montage facile	B10002	220
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage Ø 20 (20,5)	B10005	160
Boule d'attelage	AL-KO AK 7/D 50mm	B10006	84
<b>1 jeu de couteaux (2 pcs.)</b>			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux réversibles en acier trempé de qualité	20040004	294

## TP 165 MOBILE (P)

Emballage: 1,97 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 165 mm  
 Ouverture du rouleau: 175 x 191 mm  
 Moteur: 24 cv / 17 kW (essence)  
 Taille copeaux: 8 mm  
 Capacité/heure: 4 m<sup>3</sup>  
 Poids: 680 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 165 MOBILE avec TP PILOT	Déchiqueteuse complète avec système anti-stress TP PILOT. Boutons d'arrêt d'urgence "TP E-STOP" placés au-dessus de la trémie d'alimentation inclus. Montée sur remorque homologuée.	A16503	22.712
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B16500	656
<b>Accessoires pour TP 165 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	538
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 4 doigts (ouverture 35 x 50 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B17501	267
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	225
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	47
<b>Extensions pour TP 165 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	198
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	338
<b>1 jeu de couteaux (2pcs.)</b>			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	217

## TP 175 MOBILE (D)

Emballage: 1,97 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 175 mm

Ouverture du rouleau: 175 x 191 mm

Moteur: 25 cv / 18,4 kW (diesel)

Taille copeaux: 4 - 12 mm

Capacité/heure: 10 m<sup>3</sup>

Poids: 747 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 175 MOBILE avec TP PILOT*	Déchiquteuse complète avec système anti-stress TP PILOT, système d'accouplement automatique (TP STARTER). Boutons d'arrêt d'urgence "TP E-STOP" placés au-dessus et sur les côtés de la trémie d'alimentation inclus. Montée sur remorque homologuée.	A17505	30.817
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17502	671
<b>Accessoires pour TP 175 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	538
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 4 doigts (ouverture 35 x 50 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B17501	267
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	225
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	47
<b>Extensions pour TP 175 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	198
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	338
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	217

## TP 175 MOBILE P

Emballage: 1,97 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 175 mm

Ouverture du rouleau: 175 x 191 mm

Moteur: 37 cv / 28,6 kW (essence)

Taille copeaux: 4 - 12 mm

Capacité/heure: 10 m<sup>3</sup>

Poids: 749 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 175 MOBILE avec TP PILOT*	Déchiquteuse complète avec correction anti-stress TP PILOT, système d'accouplement automatique (TP STARTER) et goulotte d'éjection réglable en hauteur. Boutons d'arrêt d'urgence "TP E-STOP" placés au-dessus de la trémie d'alimentation inclus. Montée sur remorque homologuée.	A17520	26.736
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17526	690
<b>Accessoires pour TP 175 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	538
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 4 doigts (ouverture 35 x 50 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B17501	267
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	225
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	47
<b>Extensions pour TP 175 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	198
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	338
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	217

## TP 175 MOBILE (E)

Emballage: 1,97 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 175 mm  
 Ouverture du rouleau: 175 x 191 mm  
 Moteur: 28,5 cv / 21 kW (LMC)  
 Taille copeaux: 4-12 mm  
 Capacité/heure: 8 m<sup>3</sup>  
 Poids: 827 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE  
 ET 5 ANS SUR LES BATTERIES**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 175 MOBILE ZERO EMISSION avec TP PILOT* et chargeur intégré	Déchiquteuse complète avec système anti-stress TP PILOT, système d'accouplement automatique (TP STARTER). Boutons d'arrêt d'urgence "TP E-STOP" placés au-dessus de la trémie d'alimentation inclus. Montée sur remorque homologuée.	A17530	49.265
Câble de chargement	3 phases	20042798	inclus
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17533	561
<b>Accessoires pour TP 175 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	538
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 4 doigts (ouverture 35 x 50 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B17501	267
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	225
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	47
<b>Extensions pour TP 175 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	198
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	338
<b>Accessoires</b>			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	217

## TP 175 TRACK

Emballage: 1,5 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 175 mm  
 Ouverture du rouleau: 175 x 191 mm  
 Moteur: 25 cv / 18,4 KW (diesel)  
 Taille copeaux: 4 - 12 mm  
 Capacité/heure: 10 m<sup>3</sup>  
 Poids: 1100 kg  
 Largeur: 1150 mm  
 Garde au sol: 200 mm

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 175 TRACK V avec TP PILOT*	Déchiquteuse complète sur chenilles (position étroite/étendue) à deux vitesses, système anti-stress TP PILOT et système d'accouplement automatique (TP STARTER). Boutons d'arrêt d'urgence "TP E-STOP" placés au-dessus de la trémie d'alimentation inclus. Commande radio-commandée.	A17525	49.423
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17502	650
<b>Accessoires pour TP 175 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 4 doigts (ouverture 33 x 43 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B17501	267
<b>Extensions pour TP 175 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	538
Huile bio (24 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	316
Treuil électronique avec câble, crochet et télécommande	6,6 cv, 12V, Force de traction de 2950 kg Câble Ø 7,2 mm x 24 m	B16006	1.592
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	338
<b>Accessoires</b>			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	217

# TP 215 MOBILE

Emballage: 4,3 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 215 mm  
 Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm  
 Moteur: 59 cv / 44 kW (diesel)  
 Taille copeaux: 4 - 14 mm  
 Capacité/heure: 20 m<sup>3</sup>  
 Poids total perm.: 1400 - 1800 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**



Déplace facilement votre déchiqueteuse à bois (3 km/h) - (uniquement disponible pour la version avec plaque tournante)

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR	
TP 215 MOBILE avec TP PILOT* TP EASY CONTROL	Déchiquteuse complète avec système anti-stress TP PILOT, système d'accouplement automatique (TP STARTER) et goulotte d'éjection à hauteur fixe. Boutons d'arrêt d'urgence "TP E-STOP" placés au-dessus et sur les côtés de la trémie d'alimentation inclus. Montée sur remorque simple essieu homologuée.	A21537	52.938	
	A21537 mais avec timon réglable en hauteur	A21538	54.445	
<b>SUR TOURELLE</b>	TP 215 T MOBILE avec TP PILOT* TP EASY CONTROL	Déchiquteuse complète avec système anti-stress TP PILOT, système d'accouplement automatique (TP STARTER) et goulotte d'éjection à hauteur fixe. Boutons d'arrêt d'urgence "TP E-STOP" placés au-dessus et sur les côtés de la trémie d'alimentation inclus. Montée sur remorque double essieu avec plaque tournante de 270°. Avec barre d'attelage à hauteur ajustable.	A21539	60.288
		A21539 mais avec timon réglable en hauteur	A21540	62.288
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21520	1.601	
<b>Accessoires pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>				
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21502	538	
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B21503	629	
Roue de secours - simple	Roue de secours 185/70 R13C	20042100	298	
Roue de secours - double	Roue de secours 195/50 R 13C	20042049	269	
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	247	
Verrou de timon	Protection anti-vo	20040756	47	
<b>Extensions pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>				
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	329	
Coin	Pour réduire la hauteur d'alimentation	21-01328	278	
Mover (hydr.) avec télécommande	Déplace facilement votre déchiqueteuse à bois (3 km/h) - (uniquement disponible pour la version avec plaque tournante)	B23514	7.666	
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	867	

## TP 215 TRACK

Emballage: 4,00 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 215 mm  
 Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm  
 Moteur:: 59 cv/ 44 kW (Diesel)  
 Taille copeaux: 4-14 mm  
 Capacité/heure: 20 m<sup>3</sup>

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR
TP 215 TRACK avec TP PILOT* TP EASY CONTROL	Déchiqueteuse complète avec système TP PILOT & TP STARTER. Goulotte d'éjection à hauteur fixe. Boutons d'arrêt d'urgence "TP E-STOP" placés au-dessus + côtés de la trémie d'alimentation inclus.	A21550	67.483
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21520	1.419
<b>Accessoires pour TP 215 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21502	538
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à deux doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontal dans le boîtier du rotor supérieur	B21503	485
<b>Extensions pour TP 215 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>			
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	322
Boule d'attelage	Boule d'attelage 50mm - Max 500kg	B17538	352
Boîte à outils	Boite de rangement par ex. commande à distance	B17528	254
1 jeu de couteaux (4pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	867

## TP 280 MOBILE

Emballage: 4,3 mètre de chargement



Diamètre max. du bois: 280 mm  
 Ouverture du rouleau: 280 x 280 mm  
 Moteur: 74 cv / 55 kW (diesel)  
 Taille copeaux: 6 - 16 mm  
 Capacité/heure: 25 m<sup>3</sup>  
 Poids total perm.: 1900 - 2200 kg

**\*INCL. 3 ANS DE GARANTIE**

Produit	Description	Réf.	Prix brut en EUR	
TP 280 MOBILE avec TP PILOT + TP EASY CONTROL	Déchiqueteuse complète avec système TP PILOT. Goulotte d'éjection à hauteur fixe. <b>Châssis simple essieu</b> . Boutons d'arrêt d'urgence "TP E-STOP" placés au-dessus et sur les côtés de la trémie d'alimentation inclus.	A28007	69.269	
TP 280 MOBILE avec TP PILOT + TP EASY CONTROL	Déchiqueteuse complète avec système TP PILOT. Goulotte d'éjection à hauteur fixe. <b>Châssis simple essieu avec timon réglable en hauteur</b> . Boutons d'arrêt d'urgence "TP E-STOP" placés au-dessus et sur les côtés de la trémie d'alimentation inclus.	A28008	71.578	
<b>SUR TOURELLE</b>	TP 280 MOBILE T avec TP PILOT + TP EASY CONTROL	Déchiqueteuse complète avec système TP PILOT. Goulotte d'éjection à hauteur fixe. <b>Châssis double essieu avec tourelle</b> . Boutons d'arrêt d'urgence "TP E-STOP" placés au-dessus et sur les côtés de la trémie d'alimentation inclus.	A28009	73.888
	TP 280 MOBILE T avec TP PILOT + TP EASY CONTROL	Déchiqueteuse complète avec système TP PILOT. Goulotte d'éjection à hauteur fixe. <b>Châssis double essieu avec tourelle + timon réglable en hauteur</b> . Boutons d'arrêt d'urgence "TP E-STOP" placés au-dessus et sur les côtés de la trémie d'alimentation inclus.	A28004	76.466
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B28010	1.549	
<b>Accessoires pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une machine neuve)</b>				
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à deux doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontal dans le boîtier du rotor supérieur	B23503	670	
Roue de secours - simple essieu	Roue de secours 215/R14 C8 pour simple essieu	20042879	485	
Roue de secours - double essieu	Roue de secours 195/50 R 13C pour double essieu	20042049	269	
Œil d'attelage	Œil d'attelage DIN D40/F	20042015	247	
Verrou de timon	Protection anti-vo	20040756	47	
<b>Extensions pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)</b>				
Bio-oil (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable	20020538	338	
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	inclus	
Mover (hydr.) avec commande à distance	Déplace facilement votre déchiqueteuse via une télécommande (3km/h) - Uniquement disponible sur version double essieu avec tourelle.	B23514	7.666	
<b>Pièces détachées pour TP 280 MOBILE</b>				
1 jeu de couteau (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	867	



---

## **EVOGREEN**

Evogreen SRL  
Rue du Bois, 44  
B-4840 Welkenraedt

T +32 87 88 10 24  
G +32 493 39 00 30  
info@evogreen.be  
www.evogreen.be

---