



---

# PRIJSLIJST 2021

---

Prijzen geldig vanaf 01 april 2022



**NU**  
ook beschikbaar  
voor smartphone!

Download de  
TP APP in de  
Google Play of  
App Store

**TP**







## Ontdek de houtversnipperaar die u nodig hebt!

Dit document bevat het volledige gamma TP houtversnipperaars. Hierin vindt u de eigenschappen van de machines, alsook de prijzen van de machines en van de uitrusting en de uitbreidingen.

Meer info vindt u terug op:  
[www.tpchipper.com](http://www.tpchipper.com)  
[www.evogreen.be](http://www.evogreen.be)

Brutoprijzen in Euro excl. BTW.  
Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

## INHOUD

PTO Houtversnipperaars.....	5
PTOK Houtversnipperaars.....	10
MOBILE/TRACK Houtversnipperaars.....	14

## OMSCHRIJVING

- PTO: Driepuntshefinrichting en aftakasaandrijving
- K: Voor toepassingen i.c.m. een kraan
- MOBILE: Mobiele versnipperaars op aanhangwagen
- TRACK: Versnipperaars op rupsen

# TP VERSNIPPERAARS

## 3 JAAR GARANTIE

TP houtversnipperaars worden ontworpen en geproduceerd in Denemarken. Ze worden allen gekenmerkt door gebruiksvriendelijkheid, sterkte en hoge efficiëntie. Met een volledige garantie van 3 jaar / 1000 uren, staan wij helemaal in voor de kwaliteit van onze machines van TP 100 tot TP 275. Behalve de twee breedste types houtversnipperaars, de TP 320 en TP 400 die ingezet worden voor zware werken, worden gedekt door een garantie van 1 jaar.



## TP SERVICEBOX - ZODAT ALLES SOEPEL BLIJFT DRAAIEN

Een TP SERVICE BOX bevat alle essentiële slijtonderdelen die geschikt zijn voor iedere TP-versnipperaars. Bijvoorbeeld messen, tegenmessen, schrapers, hydraulische filters en natuurlijk bouten en moeren. Met deze doos bij de hand is een optimale werking altijd gegarandeerd, ook als u in het veld bezig bent, ver van de winkels en garages.

## TP E-STOP

TP E-STOP bestaat uit 2 of 4 noodstop-schakelaars. Er bevindt zich een noodstop-schakelaar op elke zijde van de trechter, en twee op de bovenkant van de trechter. Wanneer één van de vier schakelaars geactiveerd wordt, stoppen de invoerwalsen met draaien. Om te vermijden dat de invoerwalsen onbedoeld opnieuw starten, moet de rode noodstop-schakelaar in wijzerzin teruggedraaid worden tot dat hij omhoog komt en opnieuw gebruiksklaar is, pas dan draaien de invoerwalsen opnieuw. Op die manier wordt de noodstop-schakelaar gereset. Daarnaast moet de veiligheidsbeugel opnieuw in positie 0 gedruwd worden om het veiligheidsmechanisme volledig ongedaan te maken.



TP PILOT zorgt voor veilige, efficiënte en continue bediening.

## TP PILOT - Eenvoudig gebruik, probleemloze bediening

Ongeacht of de versnipperaars via pto of via motor aangedreven wordt, de TP PILOT no-stress bediening is noodzakelijk om de werkomstandigheden van de gebruiker te verbeteren.

De initiële bedoeling is een overbelaste motor te voorkomen terwijl de maximale capaciteit van de houtversnipperaars verzekerd wordt.

Het toerental van de invoerrollen kan op het paneel bekeken en aangepast worden. Indien het toerental van de invoerrollen niet overeenstemt met het toerental van de schijf, dan zorgt dit voor onnodige slijtage en een opstapeling van hout in de invoeropening.



## TP EASY CONTROL

TP EASY CONTROL is een elektrisch invoercontrolesysteem dat aan beide kanten van de invoertunnel bediend wordt. TP EASY CONTROL wordt Standaard aangeboden op de grotere mobiele houthakselaars TP 215/280 MOBILE en vervangt de manuele hendel aan de linkerkant.

# PTO-HOUTVERSNIPPERAARS

## ALGEMENE KENMERKEN VAN PTO-HOUTVERSNIPPERAARS

- Betrouwbare machines ontworpen en geproduceerd in Denemarken
- Uitgebreide garantie van 3 jaar
- Geleverd met vrijlopende aftakas
- Krachtige invoerwalsen en geïntegreerd hydraulisch systeem\* (behalve TP 100 PTO)
- Produceert houtsnippers voor verbranding met G30/G50/G100\* kwaliteit
- Voldoet aan de hoogste normen voor persoonlijke veiligheid (EN 13525)
- Speciaal ontwikkelde poederlak garandeert effectieve bescherming tegen roest (corrosieklasse C4)
- Draaibare uitwerppijp kan zowel horizontaal als verticaal verlengd worden

## SPECIFICATIES – PTO-HOUTVERSNIPPERAARS

	TP 100 PTO	TP 130 PTO	TP 175 PTO	TP 200 PTO	TP 230 PTO	TP 250 PTO	TP 270 PTO
Max. houtdiameter	100 mm	130 mm	175 mm	200 mm	230 mm	250 mm	270 mm
Walsopening	150 x 275 mm	130 x 220 mm	175 x 220 mm	210 x 265 mm	230 x 230 mm	260 x 350 mm	280 x 290 mm
Vereist vermogen in pk	15–40 pk	25–60 pk	40–90 pk	40–115 pk	50–120 pk	60–140 pk	100–200 pk
Vereist vermogen in kW	11–29 kW	18–45 kW	29–66 kW	30–85 kW	37–90 kW	45–104 kW	75–150 kW
Toerental PTO	540 rpm	540 rpm	1000 rpm (540 rpm*)	1000 rpm (540 rpm*)	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm
Driepunteshinrichting	Cat. 1	Cat. 1 + 2	Cat. 1 + 2	Cat. 1 + 2	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 2
TP PILOT - toerentalbe- waking	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Capaciteit/uur	7 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	45 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	60 m <sup>3</sup>
Grootte van snippers	8–20 mm	8 mm	4–12 mm	4–10 mm	12–18 mm	4–13 mm	11–21 mm
Regelbare grootte van snippers	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Norm houtsnippers	-	G30**	G30/G50**	G30/G50**	G30/G50/G100***	G30/G50/G100**	G30/G50/G100***
Invoerwalsen	-	1	2	2	2	2	2
Walspositie	-	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal	Verticaal	Horizontaal	Verticaal
Type versnipperaar	Trommelversnip- peraar	Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf
Hoek invoer	Verticaal trechter	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting	Diagonaal achter- waarts
Snipperhoek	55°	90°	90°	90°	45°	90°	45°
TP E-STOP™	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
TP Easy Control™	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
TP TWIN DISC	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee
Aantal messen	2	2	4	3	3	3	3
Aantal tegenmessen	1	2	3	3	2	3	2
Diameter rotorschijf	410 mm	660 mm	660 mm	760 mm	760 mm	960 mm	960 mm
Gewicht rotorschijf	48 kg	82 kg	87 kg	168 kg	144 kg	266 kg	280 kg
Geluidsniveau conform de norm 2000/14/EC	128 dB	124 dB	124 dB	125 dB	120 dB	127 dB	121 dB
Geïntegreerd hydraulisch systeem	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Opvouwbaar trechter	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Trekhaak	Nee	Nee	Optioneel	Optioneel	Ja	Optioneel	Ja
Gewicht	195 kg	516 kg	519/523 kg****	700 kg	990 kg	1065 kg	1385 kg
Breedte	1515 mm	1217 mm	1230 mm	1424 mm	2525 mm	1536 mm	2405 mm
Hoogte	1580 mm	2362 mm	2294 mm	2440 mm	2950 mm	2942 mm	2980 mm
Lengte	791 mm	2136 mm	2065 mm	2480 mm	1550 mm	2581 mm	2485 mm

\* Aanschaf van tussenbak vereist

\*\* Montage van TP CHIP KIT vereist (Optioneel)

\*\*\*TP CHIP KIT is standaard gemonteerd \*\*\*\* Afhankelijk van het model

## TP 100 PTO

Verpakking: 0,4 laadmeter



Max. houtdiameter:	100 mm
Vereist vermogen:	15 - 40 pk (11 - 29 kW)
Toerental PTO:	540 rpm
Grootte snippers:	8 - 20 mm
Capaciteit/uur:	7 m <sup>3</sup>
Gewicht:	195 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 100 PTO*	Trommelversnipperaar met toerentalversneller (toerental rotor 1980 rpm) en aftakas	A10009	4.369
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B10004	347
<b>Toebehoren voor TP 100 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
3-punts aankoppeling cat. 0	0 3-punts aankoppeling cat. 0 in plaats van cat. 1	B10001	30
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,3 m	Pijp met flens voor eenvoudige montage	B10002	226
Wijde armen voor lagere 3-punts aankoppeling	Voor tractoren met lagere hefarmen	B10003	129
<b>Onderdelen voor TP 100 PTO</b>			
1 set messen (2 stuks)	Dubbeltzijdige messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20040004	294

## TP 130 PTO

Verpakking: 1,3 laadmeter



Max. houtdiameter:	130 mm
Walsopening:	130 x 220 mm
Vereist vermogen:	25- 60 pk (18 - 45 kW)
Toerental PTO:	540 rpm
Grootte snippers:	8 mm
Capaciteit/uur:	10 m <sup>3</sup>
Gewicht:	516 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 130 PTO met TP PILOT*	Complete schijvenversnipperaar met aftakas en regelbare basis en TP PILOT. Met een bredere opvouwbare trechter. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstopshakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A13012	11.672
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B13004	561
<b>Toebehoren voor TP 130 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B16004	522
TP CHIP KIT Bestemd voor bio-massa	Naverkleiner Type A met 4 vingers (max. opening 33 x 43 mm) en blindflens in de bovenste rotor-behuizing	B13007	445
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	133
<b>Uitbreidingen voor TP 130 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,0 m	Voor gecontroleerde uitworp over een langere horizontale afstand	B16003	346
Bio olie (12 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	150
TP E-STOP	2 additionele noodstopshakelaars aan de zijkanten van de trechter	B17523	348
<b>Onderdelen voor TP 130 PTO</b>			
1 set messen (2 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20040600	307



## TP 175 PTO

Verpakking: 1,1 laadmeter



Max. houtdiameter:	175 mm
Walsopening:	175 x 220 mm
Vereist vermogen:	40 - 90 pk (29 - 66 kW)
Toerental PTO:	1000 rpm (540 rpm*)
Grootte snippers:	4 - 12 mm
Capaciteit/uur:	20 m <sup>3</sup>
Gewicht:	519 - 523 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

## TP 200 PTO

Verpakking: 1,4 laadmeter



Max. houtdiameter:	200 mm
Walsopening:	210 x 265 mm
Vereist vermogen:	40 - 115 pk (30 - 85 kW)
Toerental PTO:	1000 rpm (540 rpm*)
Grootte snippers:	4 - 10 mm
Capaciteit/uur:	40 m <sup>3</sup>
Gewicht:	700 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 175 PTO met TP PILOT*	Complete schijvenversnipperaar met aftakas en TP PILOT. Met een bredere opvouwbare trechter. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A17512	15.024
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B17507	806
<b>Toebehoren voor TP 175 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Trekhaak voor tandem-masser aanhangwagen	Oplegdruk 500 kg en maximaal gewicht van de aanhangwagen 5000 kg	B17503	578
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B16004	522
*Toerentalversneller	Verzekert dat de schijf werkt aan 1000 rpm, zelfs bij aftakas van de trekker aan 540 rpm	B17504	922
Ombouw transmissie	Voor frontaanbouw op de trekker	B17505	1.350
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiner Type A met 4 vingers (max. opening 33 x 43 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B17506	464
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	133
<b>Uitbreidingen voor TP 175 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,0 m	Voor gecontroleerde uitwerp over een langere horizontale afstand	B16003	346
Bio olie (18 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	217
TP E-STOP	2 extra noodstop-schakelaars aan de zijkant van de trechter	B17523	338
<b>Onderdelen voor TP 175 PTO</b>			
1 set messen (4 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041842	434

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 200 PTO met TP PILOT*	Complete schijvenversnipperaar met aftakas en TP PILOT. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A20002	16.514
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B20007	999
<b>Toebehoren voor TP 200 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Trekhaak voor tandem-masser aanhangwagen	Oplegdruk 500 kg en maximaal gewicht van de aanhangwagen 5000 kg	B20002	617
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	482
*Toerentalversneller	Verzekert dat de schijf werkt aan 1000 rpm, zelfs bij aftakas van de trekker aan 540 rpm	B20006	922
Ombouw transmissie	Voor frontaanbouw op de trekker	B20001	1.128
TP CHIP KIT Bestemd voor bio-massa	Naverkleiner type A met 3 vingers (opening 65 x 40 mm), type B met 6 vingers (opening 35 x 40 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B20009	996
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	133
<b>Uitbreidingen voor TP 200 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,0 m	Voor gecontroleerde uitwerp over een langere horizontale afstand	B25015	884
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,35 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B25014	200
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	548
Bio olie (16 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	198
TP E-STOP	2 extra noodstop-schakelaars aan de zijkant van de trechter	B17523	348
<b>Onderdelen voor TP 200 PTO</b>			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041000	572

## TP 230 PTO

Verpakking: 5,6 laadmeter



Max. houtdiameter:	230 mm
Walsopening:	230 x 240 mm
Vereist vermogen:	50 - 120 pk (37 - 90 kW)
Toerental PTO:	1000 rpm
Grootte snippers:	12 - 18 mm
Capaciteit/uur:	45 m <sup>3</sup>
Gewicht:	990 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 230 PTO met TP PILOT*	Complete houtversnipperaar met aftakas, trekhaak en TP PILOT no-stress control. Incl. naverkleiner type A en blindflens in de bovenste rotorbehuizing. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstopshakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A23002	23.136
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B23006	1.189
<b>Toebehoren voor TP 230 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
TP WINCH met kabel	Compacte lier, hydraulisch aangedreven door de houtversnipperaar	B23000	8.903
Ketting	G-80, 7 mm met haak en connector	20041062	115
Grijper	Max. diameter 300 mm, hefcapaciteit 800 kg	20041063	178
Kabel	Ø 6 mm, lengte 36 m	20041064	209
Naverkleiners Type B	Set van 3 stuks type B met 4 vingers, max. opening 20 x 50 mm. (Type A met opening van 35 x 50 mm standaard inbegrepen)	B23003	448
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	482
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	133
<b>Uitbreidingen voor TP 230 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,5 m	Voor gecontroleerde uitwerp over een langere horizontale afstand	B25015	884
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	548
Bio olie (21 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	308
TP E-STOP	2 extra noodstopshakelaars aan de zijkant van de trechter	B17523	348
<b>Onderdelen voor TP 230 PTO</b>			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20040002	572

## TP 230 GREENLINE HT/LT

Verpakking: 5,6 laadmeter

**HOOGLOSSER/LAAGLOSSER  
AANHANGWAGEN VOOR TP 230 PTO**



Max. houtdiameter:	230 mm
Walsopening:	230 x 240 mm
Vereist vermogen:	50 - 120 pk (37 - 90 kW)
Toerental PTO:	1000 rpm
Grootte snippers:	12 - 18 mm
Capaciteit/uur:	45 m <sup>3</sup>
Netto gewicht (HT/LT):	2500 kg/2800 kg
Totaal gewicht:	5300 kg
Inhoud bak (HT/LT):	7 m <sup>3</sup> /9,5m <sup>3</sup>

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 230 GREENLINE HT/LT zonder beremming	Complete aanhangwagen voor TP 230 PTO.	S23010	30.607 ** 32.239
TP 230 GREENLINE HT/LT met oplooprem (40 km/u)	Gemonteerd op de dissel van een 7 m <sup>3</sup> hooglosser (HT) of 9,5 m <sup>3</sup> laaglosser (LT) aanhangwagen. De aanhangwagen is uitgerust met een in hoogte en lengte verstelbare trekstang, omheining en een complete set achterverlichting, inclusief spatborden.	S23011	34.361 ** 35.936
TP 230 GREENLINE HT/LT met luchtberemming (40 km/u)		S23012	36.046 ** 37.516
TP 230 GREENLINE HT/LT met hydraulische beremming (40 km/u)	** Prijs voor de 9,5 m <sup>3</sup> laaglosser	S23013	32.888 ** 34.442



## TP 250 PTO

Verpakking: 1,5 laadmeter



Max. houtdiameter:	250 mm
Walsopening:	260 x 350 mm
Vereist vermogen:	60-140 pk (45-104 kW)
Toerental PTO:	1000 rpm
Grootte snippers:	4 - 13 mm
Capaciteit/uur:	50 m <sup>3</sup>
Gewicht:	1065 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

## TP 270 PTO

Verpakking: 1,8 laadmeter



Max. houtdiameter:	270 mm
Walsopening:	280 x 290 mm
Vereist vermogen:	100 - 200 pk (75-150 kW)
Toerental PTO:	1000 rpm
Grootte snippers:	11 - 21 mm
Capaciteit/uur:	60 m <sup>3</sup>
Gewicht:	1385 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 250 PTO met TP PILOT*	Complete houtversnipperaar met aftakas, trekhaak en TP PILOT no-stress control. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstopchakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A25002	21.568
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B25022	1.328
<b>Toebehoren voor TP 250 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Trekhaak voor tandem-masser aanhangwagen	Oplegdruk 500 kg en maximaal gewicht van de aanhangwagen 5000 kg	B25011	953
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	482
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiner type A met 4 vingers (opening 62 x 55 mm), type B met 8 vingers (opening 39 x 55 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B25025	1.028
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	133
<b>Uitbreidingen voor TP 250 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,5 m	Voor gecontroleerde uitwerp over een langere horizontale afstand	B25015	884
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	548
Bio olie (25 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	308
TP E-STOP	2 extra noodstopchakelaars aan de zijkant van de trechter	B17523	348
<b>Onderdelen voor TP 250 PTO</b>			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041001	634

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 270 PTO met TP PILOT*	Complete houtversnipperaar met aftakas, trekhaak en TP PILOT no-stress control. Incl. naverkleiner type A en blindflens in de bovenste rotorbehuizing. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstopchakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A27010	31.518
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B27010	1.275
<b>Toebehoren voor TP 270 PTO (bij bestelling van een nieuwe machine)</b>			
TP WINCH met kabel	Compacte lier, hydraulisch aangedreven door de houtversnipperaar	B27007	8.903
Ketting	G-80, 7 mm met haak en connector	20041062	115
Pince à crochet	Max. diameter 300 mm, hefcapaciteit 800 kg	20041063	178
Câble	Ø 6 mm, lengte 36 m	20041064	209
Affineurs Type B	Set van 3 stuks type B met 4 vingers, max. opening 20 x 50 mm. (Type A met opening van 35 x 55 mm standaard inbegrepen)	B27005	514
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	482
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	133
<b>Uitbreidingen voor TP 270 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,5 m	Voor gecontroleerde uitwerp over een langere horizontale afstand	B25015	884
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	548
Bio olie (52 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	641
TP E-STOP	2 extra noodstopchakelaars aan de zijkant van de trechter	B17523	348
<b>Onderdelen voor TP 270 PTO</b>			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20040001	634

# PTO K

## ALGEMENE KENMERKEN VAN PTO K-HOUTVERSNIJPERAARS

- Speciaal ontwikkeld voor gebruik in de bosbouw, waarbij volledige bomen verwerkt worden. Het werken met een kraan is de efficiëntste en veiligste manier om machines van dit formaat te gebruik aangezien alle functies vanuit de tractorcabine bediend worden.
- Stevige en sterke trechter die pas op het eind smaller wordt, gemaakt voor invoer met kraan
- Betrouwbare machines ontworpen en geproduceerd in Denemarken
- Geleverd met een vrijlopende aftakas
- Krachtige invoerwalsen en geïntegreerd hydraulisch systeem
- Produceert houtsnippers voor verbranding met G30/G50/G100 kwaliteit
- Speciaal ontwikkelde poederlak garandeert effectieve bescherming tegen roest (corrosieklasse C4)
- De uitwerppijp kan op veel manieren aangepast worden, passend bij elke klus
- Verwisselbaar omhulsel, waardoor de onderhoudskosten tot een minimum beperkt blijven
- Als optie verkrijgbaar met een MOWI-kraan die speciaal aangepast is aan werk in de bosbouw.

## SPECIFICATIES – PTO K-HOUTVERSNIJPERAARS

	TP 250 PTO K	TP 270 PTO K	TP 320 PTO K	TP 400 PTO K
Max. houtdiameter	250 mm	270 mm	320 mm	400 mm
Walsopening	250 x 350 mm	270 x 290 mm	320 x 340 mm	400 x 440
Vereist vermogen in pk	60–140 pk	100–200 pk	130–250 pk	200–400 pk
Vereist vermogen in kW	45–104 kW	75–150 kW	95–184 kW	147–294 kW
Toerental PTO	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm
Driepunshfinrichting	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 3
TP PILOT K – toerentalbewaking	Ja	Ja	Ja	Ja
Capaciteit/uur	60 m <sup>3</sup>	76 m <sup>3</sup>	180 m <sup>3</sup>	400 m <sup>3</sup>
Grootte van snippers	4–13 mm	11–21 mm	12–30 mm	15–40 mm
Regelbare grootte van snippers	Ja	Ja	Ja	Ja
Norm houtsnippers	G30/G50/G100**	G30/G50/G100*	G30/G50/G100**	G50/G100**
Invoerwalsen	2	2	2	2
Walspositie	Horizontaal	Verticaal	Verticaal	Verticaal
Type versnipperaar	Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf
Hoek van trechter	Parallel op rijrichting	Diagonaal achterwaarts	Parallel op rijrichting	Parallel op rijrichting
Snipperhoek	90°	45°	30°	30°
Aantal messen	3	3	4	4
Aantal tegenmessen	3	2	2	2
Diameter rotorschijf	960 mm	960 mm	1050 mm	1225 mm
Gewicht rotorschijf	272 kg	275 kg	434 kg	756 kg
Geluidsniveau conform 2000/14/EC	127 dB	121 dB	127 dB	128 dB
Geïntegreerd hydraulisch systeem	Ja	Ja	Ja	Ja
Hydraulische pomp	Vaste tandradpomp	Vaste tandradpomp	Variabele zuigerpomp	Pompe à piston haute pression variable
Standaarduitwerppijp	Draaibaar	Draaibaar	Lang, over de lengte van de trekker	Lang, over de lengte van de trekker
Trekhaak	Nee	Ja***	Nee	Nee
Gewicht	1030 kg	1385 kg	2500 kg	3000 kg
Gewicht met kraan	1638 kg	1953 kg	3108 kg	3800 kg
Breedte	1611 mm	1980 mm	1781 mm	1810 mm
Hoogte	3000 mm	3042 mm	3466 mm	3640 mm
Lengte	1807 mm	1972 mm	2191 mm	2604 mm

\* Naverkleinset TP CHIP KIT is standaard gemonteerd

\*\* Montage van TP CHIP KIT vereist (optioneel)

\*\*\*Belasting trekoog max. 500 kg en totaal gewicht van trekhaak max. 5000 kg

# TP 250 PTO K

Verpakking: 1,5 laadmeter



Max. houtdiameter:	250 mm
Walsopening:	260 x 350 mm
Vereist vermogen:	60 - 140 pk (45-104kW)
Grootte snippers:	4 - 13 mm
Capaciteit/uur:	60 m <sup>3</sup>
Gewicht:	1.030 kg
Gewicht met kraan:	1.638 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 250 PTO K met TP PILOT K*	Complete houtversnipperaar met aftakas voor mechanische invoer. Bediening van uit de trekkercabine met TP PILOT K.	A25006	22.813
TP 250 PTO K SYSTEM*	Bevat: TP 250 PTO K + MOWI P30 kraan + TP CRANE SUPPORT houder + TP 1-HAND CONTROL (EL) bediening	S25001	56.264
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B25022	1.328
<b>Toebehoren voor TP 250 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
TP CRANE SUPPORT	A-frame bestemd voor directe montage op de driepuntshefinrichting van de trekker	25370	3.554
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	18.358
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B250021	11.541
Afstandsbediening	Omkeerbare invoerwals met afstandsbediening voor TP PILOT	B27002	1.326
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	482
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiner type A met 4 vingers (opening 62 x 55 mm), type B met 8 vingers (opening 39 x 55 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B25026	1.056
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	133
<b>Uitbreidingen voor TP 250 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,5 m	Voor gecontroleerde uitworp over een langere horizontale afstand	B25015	884
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	548
Uitwerppijp van 3,9 m	Voor uitworp boven de trekker	B25000	1.081
Uitwerppijp van 3,9 m met hydraulische oriëntering	Voor uitworp boven de trekker, dankzij hydraulische oriëntering kan de uitworprichting gemakkelijk veranderd worden	B25001	5.212
Bio olie (25 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	308
<b>Onderdelen voor TP 250 PTO K</b>			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041001	634



# TP 270 PTO K

Verpakking: 1,8 laadmeter



Max. houtdiameter:	270 mm
Walsopening:	280 x 290 mm
Vereist vermogen:	100 - 200 pk (75-150 kW)
Toerental PTO:	1000 rpm
Grootte snippers:	11 - 21 mm
Capaciteit/uur:	76 m <sup>3</sup>
Gewicht:	1385 kg
Gewicht met kraan:	1953 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 270 PTO K met TP PILOT K*	Complete houtversnipperaar met aftakas voor mechanische invoer. Bediening van uit de trekkercabine met TP PILOT K. Incl. naverkleiner type A en blindflens in de bovenste rotorbehuizing.	A27001	32.731
TP 270 PTO K SYSTEM*	Bevat: TP 270 PTO K + FTG MOWI P30 kraan + TP CRANE SUPPORT houder + TP 2-HAND CONTROL (EL) bediening	S27001	66.184
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B27010	1.275
<b>Toebehoren voor TP 270 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
TP CRANE SUPPORT	A-frame bestemd voor directe montage op de driepuntshefinrichting van de trekker	25370	3.554
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	18.358
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B250021	11.541
Afstandsbediening	Omkeerbare invoerwals met afstandsbediening voor TP PILOT	B27002	1.326
Handmatig hydraulisch openen van de invoerwals	Joystick voor de manuele bediening van de drukcilinder van de invoerwalsen (vereist TP 2-HAND CONTROL)	B27011	684
Naverkleiners Type B	Set van 3 stuks type B met 4 vingers, max. opening 20 x 55 mm. (Type A met opening 35 x 55 mm standaard inbegrepen)	B27005	584
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	482
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	133
<b>Uitbreidingen voor TP 270 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,5 m	Voor gecontroleerde uitwerp over een langere horizontale afstand	B25015	884
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	548
Uitwerppijp van 3,9 m	Voor uitwerp boven de trekker	B25000	1.081
Uitwerppijp van 3,9 m met hydraulische oriëntering	Voor uitwerp boven de trekker, dankzij hydraulische oriëntering kan de uitworprichting gemakkelijk veranderd worden	B25001	5.212
Bio olie (52 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	641
<b>Onderdelen voor TP 270 PTO K</b>			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20040001	634

# TP 270 PTO K FRONT

Verpakking: 1,8 laadmeter

**VOOR FRONTMONTAGE**



Max. houtdiameter:	270 mm
Walsopening:	280 x 290 mm
Vereist vermogen:	100 - 200 pk (75-150 kW)
Grootte snippers:	11 - 21 mm
Capaciteit/uur:	76 m <sup>3</sup>
Gewicht:	1.385 kg
Gewicht met kraan:	1.953 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP270 PTO K Front with TP PILOT K*	Complete houtversnipperaar met aftakas voor mechanische invoer. Bediening van uit de trekkercabine met TP PILOT K. Incl. naverkleiner type A en blindflens in de bovenste rotorbehuizing.	A27002	33.991
TP270 PTO K FRONT SYSTEM*	Bevat: TP 270 PTO KF + MOWI P30 kraan + TP CRANE SUPPORT houder + TP 1-HAND CONTROL (EL) bediening	S27002	67.444
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B27010	1.275
<b>Toebehoren/Uitbreidingen zijn indentiek aan de TP 270 PTO-K (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Kabelverlenging 7,5m voor TP PILOT	Noodzakelijk voor tractor met lange motorkap	20041807	647
Kabelverlenging 7,5m voor TP 2 HAND CONTROL	Noodzakelijk voor tractor met lange motorkap	20041811	525
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20040001	634

## TP 320 PTO K

Verpakking: 3,1 laadmeter



Max. houtdiameter:	320 mm
Walsopening:	320 x 340 mm
Vereist vermogen:	130 - 250 pk (95-184 kW)
Toerental PTO:	1000 rpm
Grootte snippers:	12 - 30 mm
Capaciteit/uur:	180 m <sup>3</sup>
Gewicht:	2500 kg
Gewicht met kraan:	3108 kg

## TP 400 PTO K

Verpakking: 3,6 laadmeter



Max. houtdiameter:	400 mm
Walsopening:	400 x 440 mm
Vereist vermogen:	200 - 400 pk (147-294 kW)
Toerental PTO:	1000 rpm
Grootte snippers:	15 - 40 mm
Capaciteit/uur:	400 m <sup>3</sup>
Gewicht:	3000 kg
Gewicht met kraan:	3800 kg

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 320 PTO K met TP PILOT K	Complete houtversnipperaar met aftakas voor mechanische invoer. Bediening van uit de trekkercabine met TP PILOT K. Incl. geïntegreerde kraanhouder	A32001	70.701
TP 320 PTO K SYSTEM MOWI P30	Bevat: TP 320 PTO K + MOWI P30 kraan + TP 2-HAND CONTROL bediening	S32001	100.600
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B32005	3.773
<b>Toebehoren voor TP 320 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	18.358
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B25021	11.541
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1 m	Voor gecontroleerde uitwerp over een langere horizontale afstand	B40011	589
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 2 vingers (max. opening 50 x 75 mm), type B met 3 vingers (max. opening 50 x 55 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B32007	1.501
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	133
<b>Uitbreidingen voor TP 320 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Hydraulische oriëntering van de uitwerppijp	Om de uitworprichting gemakkelijk te veranderen	B32002	8.514
Bio olie (112 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	1.417
<b>Onderdelen voor TP 320 PTO K</b>			
1 set messen (4 stuks)	Messen van 16 mm van volledig gehard hoogwaardig staal	20041510	853

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 400 PTO K met TP PILOT K	Complete houtversnipperaar met aftakas voor mechanische invoer. Bediening van uit de trekkercabine met TP PILOT K. Incl. geïntegreerde kraanhouder	A40001	112.636
TP 400 PTO K SYSTEM	Bevat: TP 400 PTO K + MOWI 400 kraan + TP 2-HAND CONTROL bediening	S40001	152.096
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B40016	3.773
<b>Toebehoren voor TP 400 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
FTG MOWI P40 CRANE	Range 6,8 m incl. grab TG22R and rotator 4t	25356	27.921
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B250021	11.541
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1 m	Voor gecontroleerde uitwerp over een langere horizontale afstand	B40011	589
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 2 vingers (max. opening 50 x 65 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B40018	1.131
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	131
<b>Uitbreidingen voor TP 400 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Hydraulische oriëntering van de uitwerppijp	Om de uitworprichting gemakkelijk te veranderen	B40006	8.514
Bio olie (200 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	2.531
<b>Onderdelen voor TP 400 PTO K</b>			
1 set messen (4 stuks)	Messen van 16 mm van volledig gehard hoogwaardig staal	20040601	801

# MOBILE/TRACK

## ALGEMENE KENMERKEN VAN MOBIELE HOUTVERSNIPPERS

- Zeer efficiënte en betrouwbare machines met laag brandstofverbruik
- Thermisch verzinkte traileronderdelen en chassis uitgerust met oplooprem
- Toerentalbewaking voorkomt overbelasting van de motor en optimaliseert de werking
- Ontworpen en geproduceerd in Denemarken
- Geleverd met uitgebreide productgarantie van 3 jaar
- Typegoedkeuring in overeenstemming met EU-richtlijn 2007/46/EC
- Voldoet aan de hoogste normen voor persoonlijke veiligheid, EN 13525
- Speciaal ontwikkelde poederlak garandeert effectieve bescherming tegen roest (corrosieklasse C4)
- Draaibare uitwerppijp kan zowel horizontaal als verticaal verlengd worden
- Produceert uniforme houtsnippers van hoge kwaliteit

## SPECIFICATIONS – MOBILE/TRACK WOOD CHIPPERS

	TP 100 MOBILE	TP 165 MOBILE	TP 175 MOBILE V	TP 175 MOBILE P	TP 175 ZE	TP 175 TRACK	TP 215 MOBILE	TP 215 TRACK	TP 280 MOBILE
Max. wood diameter	100 mm	165 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	215 mm	215 mm	280 mm
Walsopening	150 x 275 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm	280 x 280 mm
Motor	Vanguard™ EFI 18HP	Kohler Pro CH 732	Kubota D1305-E4B	B&S EFI Vanguard	Motor LMC with LI-ION batteries	Kubota D1305-E4B	Hatz 3HS0TICD with DPF	Hatz 3HS0TICD with DPF	Hatz 4HS0TICD with DPF
Emissienorm	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Motorvermogen pk/kW	18 HP / 13 kW	24 HP/17 kW	25 HP/18,5 kW	37 HP/27 kW	28,5 HP/21 kW	25 HP/ 18,5 kW	59 HP/44 kW	59 HP/44 kW	74 HP/55 kW
Aantal cilinders	2	2	3	2		3	3	3	4
Koppel	41 Nm	52 Nm	84 Nm	79 Nm	79 Nm	84 Nm	203 Nm	203 Nm	244 Nm
Brandstof	Petrol	Petrol	Diesel	Petrol	ELECTRICAL	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankcapaciteit	10 l	25 l	20 l	20 l		20 l	52 l	52 l	75 l
Brandstofverbruik	3 l/t	5 l/h	3 l/h	4 l/h		3 l/h	4 l/h	4 l/h	6 l/h
Besturingseenheid / antistress correctie	EL Starter	EL Starter/ CLUTCH	TP STARTER/ TP PILOT	TP STARTER/ TP PILOT	BMC/ TP PILOT	TP STARTER/ TP PILOT	TP STARTER/ TP PILOT +	TP STARTER/ TP PILOT +	TP STARTER/ TP PILOT +
Automatische omkering	-	-	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard
Laag geluidsniveau	-	-	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard
Besturing / toerentalbewaking	-	-	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard
Capaciteit/uur	3 m <sup>3</sup>	4 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>
Groote van snippers	8-20 mm	8 mm	4-12 mm	4-12 mm	4-12 mm	4-102mm	4-14 mm	4-14 mm	6-16 mm
Regelbare grootte van snippers	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Norm snippers	-	G30*	G30/G50*	G30/G50*	G30/G50*	G30/G50*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
Invoerwalsen	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Walspositie	-	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertical
Type versnipperaar	Drum chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper
Hoek invoer	Vertical	Parallel to direction of travel	Parallel to direction of travel	Parallel to direction of travel	Parallel to direction of travel	Parallel to driving direction	Parallel to direction of travel**	Parallel to direction of travel**	Parallel to direction of travel**
Snipperhoek	55°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
TP E-STOP™	-	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
TP EASY CONTROL™	-	-	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard
TP OPTICUT	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Aantal messen	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Aantal tegenmessen	1	2	2	2	2	2	3	3	2
Diameter rotorschijf	410 mm	599 mm	599 mm	599 mm	599 mm	599 mm	760 mm	760 mm	835 mm
Gewicht rotorschijf	48 kg	69 kg	69 kg	69 kg	69 kg	69 kg	140 kg	140 kg	193 kg
Geluidsniveau conform 2000/14/EC	128 dB	124 dB	124 dB	124 dB	124 dB	124 dB	125 dB	125 dB	125 dB
Opvouwbare trechter	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
TP VARIO SPOUT	-	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Standard	Standard	Standard
Gewicht	248 kg	680 kg	749 kg	749 kg	827 kg	1090 kg	1400 kg***	tbs	1950 kg***
Hoogte (in werking, max.)	750 mm	1416 mm	1416 mm	1416 mm	1416 mm	1410 mm	1705 mm	tbs	1802 mm
Lengte (in werking)	1700 mm	1995 mm (Fixed) 1750/2440mm (Vario)	1995 mm (Fixed) 1750/2440mm (Vario)	1995 mm (Fixed) 1750/2440mm (Vario)	1995 mm (Fixed) 1750/2440mm (Vario)	2050 mm (Fixed) 1900/2590mm (Vario)	1983 mm /2716mm (Vario)	tbs	2315 mm/ 3230 mm (Vario)

\* Gemonteerde TP CHIP KIT vereist (optioneel).

\*\* Uitvoering met draaischijf mogelijk \*\*\*Voor standaardmodel met 1 as.



## TP 100 MOBILE

Verpakking: 0,6 laadmeter



Max. houtdiameter:	100 mm
Motor:	18 pk / 13 KW (benzine)
Grootte snippers:	8 - 20 mm
Capaciteit/uur:	3 m <sup>3</sup>
Gewicht:	244 kg
Breed te :	740 mm

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 100 MOBILE	Complete houtversnipperaar met motor, E-startfunctie en dissel	A10010	8.351
TP 100 MOBILE c/w electrical Mover	Complete trommelversnipperaar met motor, E-startfunctie, dissel + elektr. Verhuizer (in de fabriek gemonteerd)	A10011	11.289
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B10008	536
<b>Toebehoren voor TP 100 PTO (bij aankoop van nieuwe machine)</b>			
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,3 m	Buis met twee flenzen voor eenvoudige montage	B10002	220
Koppelingsoog	Ø 20 (20,5)	B10005	160
Sleep kogel	AL-KO AK 7/D 50mm	B10006	84
<b>Onderdelen voor TP 100 PTO</b>			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelszijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	20040004	294

## TP 165 MOBILE

Verpakking: 1,97 laadmeter



Max. houtdiameter:	175 mm
Walsopening:	175 x 191 mm
Motor:	24 pk / 17 kW (benzine)
Grootte snippers:	8 mm
Capaciteit/uur:	4 m <sup>3</sup>
Gewicht:	680 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 165 MOBILE met TP PILOT	Complete houtversnipperaar met TP PILOT no-stress control. Gemonteerd op typegoedgekeurd onderstel, met opvouwbare trechter. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A16503	22.712
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B16500	656
<b>Toebehoren voor TP 165 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
TP Vario Spout	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511	538
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 4 vingers (opening 35 x 50 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B17501	267
Reservewiel	Reservewiel 155xR13 (enkel zelfmontage)	20040589	225
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	47
<b>Uitbreidingen voor TP 165 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Bio olie (15 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturat-ed ester"	20020538	198
TP E-STOP	2 extra noodstop-schakelaars aan de zijkant van de trechter	B17523	338
<b>Onderdelen voor TP 165 MOBILE</b>			
1 set messen (2 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041842	217

## TP 175 MOBILE (D)

Emballage: 1,97 mètre de chargement



Max. houtdiameter: 175 mm  
 Walsopening: 175 x 191 mm  
 Motor: 25 pk / 18,4 kW (diesel)  
 Grootte snippers: 4-12 mm  
 Capaciteit/uur: 10 m<sup>3</sup>  
 Gewicht: 747 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 175 MOBILE met TP PILOT*	Complete houtversnipperaar met TP PILOT no-stress control en automatisch koppelingssysteem (TP STARTER). Uitwerppijp met vaste hoogte. Gemonteerd op typegoedgekeurd onderstel. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstopshakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A17505	30.817
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B17502	671
<b>Toebehoren voor TP 175 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
TP Vario Spout	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511	538
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 4 vingers (opening 35 x 50mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B17501	267
Reservewiel	Reservewiel 155xR13 (enkel zelfmontage)	20040589	225
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	47
<b>Uitbreidingen voor TP 175 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Bio olie (15 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	198
TP E-STOP	2 extra noodstopshakelaars die zich aan de zijkant van de trechter bevinden	B17523	338
<b>Onderdelen voor TP 175 MOBILE</b>			
1 set messen (2 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041842	217

## TP 175 MOBILE P

Verpakking: 1,97 laadmeter



Max. houtdiameter: 175 mm  
 Walsopening: 175 x 191 mm  
 Motor: 37 pk / 28,6 kW (benzine)  
 Grootte snippers: 4 - 12 mm  
 Capaciteit/uur: 10 m<sup>3</sup>  
 Gewicht: 749 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 175 MOBILE met TP PILOT*	Complete houtversnipperaar met TP PILOT no-stress control en automatisch koppelingssysteem (TP STARTER). Uitwerppijp in hoogte regelbaar. Gemonteerd op typegoedgekeurd onderstel (B&S EFI Vanguard benzine motor). Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstopshakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A17520	26.736
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B17526	690
<b>Toebehoren voor TP 175 MOBILE P (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
TP Vario Spout	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511	538
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 4 vingers (opening 35 x 50 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B17501	267
Reservewiel	Reservewiel 155xR13 (Enkel zelfmontage)	20040589	225
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	47
<b>Uitbreidingen voor TP 175 MOBILE P (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Bio olie (15 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	198
TP E-STOP	2 extra noodstopshakelaars die zich aan de zijkant van de trechter bevinden	B17523	338
<b>Onderdelen voor TP 175 MOBILE P</b>			
1 set messen (2 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041842	217

## TP 175 MOBILE

Verpakking: 1,97 laadmeter



Max. houtdiameter:	175 mm
Walsopening:	175 x 191 mm
Motor:	28,5 pk / 21 kW (LMC)
Grootte snippers:	4 - 12 mm
Capaciteit/uur:	8 m <sup>3</sup>
Gewicht:	827 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE  
EN 5 JAAR OP BATTERIJ**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 175 MOBILE ZERO EMISSION met TP PILOT* + geïntegreerde oplader	Complete houtversnipperaar met TP PILOT no-stress control. Uitwerppijp met vaste hoogte. LMC Motor met LI_ION batterijen. EU-Type goedgekeurd onderstel. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A17530	49.265
Opladkabel	3 phases	20042798	inbegrepen
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B17533	561
<b>Toebehoren voor TP 175 MOBILE E (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
TP Vario Spout	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511	538
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 4 vingers (opening 35 x 50 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B17501	267
Reservewiel	Reservewiel 155xR13 (enkel zelfmontage)	20040589	225
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	47
<b>Uitbreidingen voor TP 175 MOBILE E (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Bio olie (15 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	198
TP E-STOP	2 extra noodstop-schakelaars die zich aan de zijkant van de trechter bevinden	B17523	338
<b>Onderdelen voor TP 175 MOBILE E</b>			
1 set messen (2 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041842	217

## TP 175 TRACK

Verpakking: 1,5 laadmeter



Max. houtdiameter:	175 mm
Walsopening:	175 x 191 mm
Motor:	25 pk / 18,4 KW (diesel)
Grootte snippers:	4 - 12 mm
Capaciteit/uur:	10 m <sup>3</sup>
Gewicht:	1100 kg
Breedte:	1150 mm
Bodemvrijheid:	200 mm

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 175 TRACK MET TP PILOT*	Complete houtversnipperaar op rupsen (in smalle/ wijde positie) met twee snelheden. Met TP PILOT no stress control en automatisch koppelingssysteem (TP STARTER). Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A17525	49.423
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B17502	650
<b>Toebehoren voor TP 175 TRACK (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 1 vinger (opening 35 x 50 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B17501	267
<b>Uitbreidingen voor TP 175 TRACK (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
TP Vario Spout	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511	538
Bio olie (24 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	316
Elektrische lier met kabel, haak en afstandsbediening	6,6 pk, 12V, trekkracht van 2950 kg Kabel Ø 7,2 mm x 24 m	B16006	1.592
TP E-STOP	2 extra noodstop-schakelaars aan de zijkant van de trechter	B17523	338
<b>Onderdelen voor TP 175 TRACK</b>			
1 set messen (2 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041842	217



# TP 215 MOBILE (D)

Verpakking: 4,3 laadmeter



Max. houtdiameter: 215 mm  
 Walsopening: 216 x 265 mm  
 Motor: 59 pk / 44 kW (diesel)  
 Grootte snippers: 4 - 14 mm  
 Capaciteit/uur: 20 m<sup>3</sup>  
 Perm. totaal gewicht: 1400 - 1800 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**



Verplaats uw houtversnipperaars  
 gemakkelijk (enkel beschikbaar voor versie  
 met draaischijf)

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 215 MOBILE met TP PILOT* TP EASY CONTROL	Complete houtversnipperaars met TP PILOT no-stress control en automatisch koppelingssysteem (TP STARTER). Uitwerppijp met vaste hoogte. Typegoedgekeurd enkel-as onderstel. Inbegrepen met "TP E-STOP" 4 noodstopshakelaars die zich op de bovenkant/zijkant van de trechter bevinden.	A21537	52.938
	A21537 maar met in hoogte verstelbare dissel	A21538	54.445
<b>MET DRAAISCHIJF</b> TP 215 T MOBILE met TP PILOT* TP EASY CONTROL	Complete houtversnipperaars met TP PILOT no-stress control en automatisch koppelingssysteem (TP STARTER). Uitwerppijp met vaste hoogte. Gemonteerd op enkel-as onderstel met draaischijf van 270°. Met in hoogte verstelbare dissel. Inbegrepen met "TP E-STOP" 4 noodstopshakelaars die zich op de bovenkant/zijkant van de trechter bevinden.	A21539	60.288
	A21539 met in hoogte verstelbare dissel	A21540	62.288
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B21520	1.601
<b>Toebehoren voor TP 215 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
TP Vario Spout	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B21502	538
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 2 vingers (opening 50 x 41 mm) en bindflens in de bovenste rotorbehuizing	B21503	629
Reservewiel - enkel	Reservewiel 185/70 R13C	20042100	298
Reservewiel - dubbel	Reservewiel 195/50 R 13C	20042049	269
Koppelingsoog	Koppelingsoog DIN 40/F	20042015	247
Dissel slot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	47
<b>Uitbreidingen voor TP 215 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Bio-olie (25 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	329
TP E-STOP	2 extra noodstopshakelaars die zich aan de zijkant van de trechter bevinden	B17523	inclusief
Wig	Voor het verminderen van de invoerhoogte	21-01328	278
Verhuizer (hydr.) met afstandsbediening	Verplaats uw houtversnipperaars gemakkelijk (3km/u) - (alleen beschikbaar voor de versie met draaischijf)	B23514	7.666
<b>Onderdelen voor TP 215 MOBILE</b>			
1 set messen (4 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041854	867

## TP 215 TRACK

Verpakking: 4,00 laadmeter



Max. houtdiameter: 215 mm  
 Walsopening: 216 x 265 mm  
 Motor: 59 cv/ 44 kW (Diesel)  
 Grootte snippers: 4-14 mm  
 Capaciteit/uur: 20 m<sup>3</sup>

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 215 avec TP PILOT* TP EASY CONTROL	Complete houtversniperaar met TP PILOT & TP STARTER . Uitwerppijp met vaste hoogte. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstopshakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A21550	67.483
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B21520	1.419
<b>Toebehoren TP 215 TRACK (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
TP VARIO SPOUT	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B21502	538
TP CHIP KIT bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 2 vingers (opening 50 x 41 mm) en bindflens in de bovenste rotorbehuizing	B21503	485
<b>Uitbreidingen voor TP 215 TRACK (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>			
Bio-oil (25 liters)	Hydraulische bio-afbreekbare olie	20020538	322
Trailer hitch	50mm - max 500kg	B17538	352
Toolbox	Gereedschapskist voor afstand bediening en meer	B17528	254
<b>Onderdelen voor TP 215 TRACK</b>			
1 set messen (4 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041842	867

## TP 280 MOBILE

Verpakking: 4,3 laadmeter



Max. houtdiameter: 280 mm  
 Walsopening: 280 x 280 mm  
 Motor: 74 cv / 55 kW (diesel)  
 Grootte snippers: 6 - 16 mm  
 Capaciteit/uur: 25 m<sup>3</sup>  
 Perm. totaal gewicht.: 1900 - 2200 kg

**\*INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR	
TP 280 MOBILE met TP PILOT + TP EASY CONTROL	Complete houtversniperaar met TP PILOT. Uitwerploopt met vaste hoogte. Typegoedgekeurd <b>enkel-as onderstel</b> . Inbegrepen met "TP E-STOP" 4 noodstopshakelaars die zich op de bovenkant en zijkant van de trechter bevinden.	A28007	69.269	
TP 280 MOBILE met TP PILOT + TP EASY CONTROL	Complete houtversniperaar met TP PILOT. Uitwerploopt met vaste hoogte. Typegoedgekeurd <b>enkel-as onderstel met in hoogte verstelbare dissels</b> . Inbegrepen met "TP E-STOP" 4 noodstopshakelaars die zich op de bovenkant/zijkant van de trechter bevinden.	A28008	71.578	
<b>TURNTABLE</b>	TP 280 MOBILE T met TP PILOT + TP EASY CONTROL	Complete houtversniperaar met TP PILOT. Uitwerploopt met vaste hoogte. <b>Gemonteerd op tandem-as onderstel met draaischijf</b> . Inbegrepen met "TP E-STOP" 4 noodstopshakelaars die zich op de boven- en zijkant van de trechter bevinden.	A28009	73.888
	TP 280 MOBILE T met TP PILOT + TP EASY CONTROL	Complete houtversniperaar met TP PILOT. Uitwerploopt met vaste hoogte. <b>Gemonteerd op tandem-as onderstel met draaischijf + in hoogte verstelbare dissels</b> . Inbegrepen met "TP E-STOP" 4 noodstopshakelaars die zich op de bovenkant en zijkant van de trechter bevinden.	A28004	76.466
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B28010	1.549	
<b>Toebehoren TP 280 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>				
TP CHIP KIT - bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 2 vingers (opening 50 x 41 mm) en bindflens in de bovenste rotorbehuizing	B23503	670	
Reservewiel - enkel	Reservewiel 215/R14 C8 voor enkel-as	20042879	485	
Reservewiel - tandem	Reservewiel 195/50 R 13C voor tandem-as	20042049	269	
Koppelingsoog	Koppelingsoog DIN D40/F	20042015	247	
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	47	
<b>Uitbreidingen voor TP 280 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)</b>				
Bio-oil (25 liters)	Hydraulische bio-afbreekbare olie	20020538	338	
TP E-STOP	2 extra noodstopshakelaars die zich aan de zijkant van de trechter bevinden.	B17523	inclusief	
Verhuizer (hydr.) met afstandbediening	Verplaat uw houtversnipperaar gemakkelijk (3 km/u) - Alleen beschikbaar voor de versie met tandem-as en draaischijf	B23514	7.666	
<b>Onderdelen voor TP 280 MOBILE</b>				
1 set messen (4 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041854	867	



---

## **EVOGREEN**

Evogreen SRL  
Rue du Bois, 44  
B-4840 Welkenraedt

T +32 87 88 10 24  
G +32 493 39 00 30  
info@evogreen.be  
www.evogreen.be

---