



PRIJSLIJST 2023

Prijzen geldig vanaf 01 maart 2023



NU

ook beschikbaar
voor smartphone!

Download de
TP APP in de
Google Play of
App Store





Ontdek de houtversnipperaar die u nodig hebt!

Dit document bevat het volledige gamma TP houtversnipperaars. Hierin vindt u de eigenschappen van de machines, alsook de prijzen van de machines en van de uitrusting en de uitbreidingen.

Meer info vindt u terug op:
www.tpchipper.com
www.evogreen.be

Brutoprijzen in Euro excl. BTW.
Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

INHOUD

PTO Houtversnipperaars.....	5
PTOK Houtversnipperaars.....	10
MOBILE/TRACK Houtversnipperaars.....	14

OMSCHRIJVING

- PTO: Driepuntshefinrichting en aftakasaandrijving
- K: Voor toepassingen i.c.m. een kraan
- MOBILE: Mobiele versnipperaars op aanhangwagen
- TRACK: Versnipperaars op rupsen

TP VERSNIPPERAARS

3 JAAR GARANTIE

TP houtversnipperaars worden ontworpen en geproduceerd in Denemarken. Ze worden allen gekenmerkt door gebruiksvriendelijkheid, sterkte en hoge efficiëntie. Met een volledige garantie van 3 jaar / 1000 uren, staan wij helemaal in voor de kwaliteit van onze machines van TP 100 tot TP 275. Behalve de twee breedste types houtversnipperaars, de TP 320 en TP 400 die ingezet worden voor zware werken, worden gedekt door een garantie van 1 jaar.



TP SERVICEBOX - ZODAT ALLES SOEPEL BLIJFT DRAAIEN

Een TP SERVICE BOX bevat alle essentiële slijtonderdelen die geschikt zijn voor iedere TP-versnipperaar. Bijvoorbeeld messen, tegenmessen, schrapers, hydraulische filters en natuurlijk bouten en moeren. Met deze doos bij de hand is een optimale werking altijd gegarandeerd, ook als u in het veld bezig bent, ver van de winkels en garages.

TP E-STOP

TP E-STOP bestaat uit 2 of 4 noodstop-schakelaars. Er bevindt zich een noodstop-schakelaar op elke zijde van de trechter, en twee op de bovenkant van de trechter. Wanneer één van de vier schakelaars geactiveerd wordt, stoppen de invoerwalsen met draaien. Om te vermijden dat de invoerwalsen onbedoeld opnieuw starten, moet de rode noodstop-schakelaar in wijzerzin teruggedraaid worden tot dat hij omhoog komt en opnieuw gebruiksklaar is, pas dan draaien de invoerwalsen opnieuw. Op die manier wordt de noodstop-schakelaar gereset. Daarnaast moet de veiligheidsbeugel opnieuw in positie 0 gedruwd worden om het veiligheidsmechanisme volledig ongedaan te maken.



TP PILOT zorgt voor veilige, efficiënte en continue bediening.

TP PILOT - Eenvoudig gebruik, probleemloze bediening

Ongeacht of de versnipperaar via pto of via motor aangedreven wordt, de TP PILOT no-stress bediening is noodzakelijk om de werkomstandigheden van de gebruiker te verbeteren.

De initiële bedoeling is een overbelaste motor te voorkomen terwijl de maximale capaciteit van de houtversnipperaar verzekerd wordt.

Het toerental van de invoerrollen kan op het paneel bekeken en aangepast worden. Indien het toerental van de invoerrollen niet overeenstemt met het toerental van de schijf, dan zorgt dit voor onnodige slijtage en een opstapeling van hout in de invoeropening.

TP EASY CONTROL

TP EASY CONTROL is een elektrisch invoercontrolesysteem dat aan beide kanten van de invoertunnel bediend wordt. TP EASY CONTROL wordt Standaard aangeboden op de grotere mobiele houthakselaars TP 215/280 MOBILE en vervangt de manuele hendel aan de linkerkant.



PTO-HOUTVERSNIPPERAARS

ALGEMENE KENMERKEN VAN PTO-HOUTVERSNIPPERAARS

- Betrouwbare machines ontworpen en geproduceerd in Denemarken
- Uitgebreide garantie van 3 jaar
- Geleverd met vrijlopende aftakas
- Krachtige invoerwalsen en geïntegreerd hydraulisch systeem* (behalve TP 100 PTO)
- Produceert houtsnippers voor verbranding met G30/G50/G100* kwaliteit
- Voldoet aan de hoogste normen voor persoonlijke veiligheid (EN 13525)
- Speciaal ontwikkelde poederlak garandeert effectieve bescherming tegen roest (corrosieklasse C4)
- Draaibare uitwerppijp kan zowel horizontaal als verticaal verlengd worden

SPECIFICATIES – PTO-HOUTVERSNIPPERAARS

	TP 100 PTO	TP 130 PTO	TP 175 PTO	TP 200 PTO	TP 230 PTO	TP 250 PTO	TP 270 PTO
Max. houtdiameter	100 mm	130 mm	175 mm	200 mm	230 mm	250 mm	270 mm
Walsopening	150 x 275 mm	130 x 220 mm	175 x 220 mm	210 x 265 mm	230 x 230 mm	260 x 350 mm	280 x 290 mm
Vereist vermogen in pk	15–40 pk	25–60 pk	40–90 pk	40–115 pk	50–120 pk	60–140 pk	100–200 pk
Vereist vermogen in kW	11–29 kW	18–45 kW	29–66 kW	30–85 kW	37–90 kW	45–104 kW	75–150 kW
Toerental PTO	540 rpm	540 rpm	1000 rpm (540 rpm*)	1000 rpm (540 rpm*)	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm
Driepuntheinrichting	Cat. 1	Cat. 1 + 2	Cat. 1 + 2	Cat. 1 + 2	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 2
TP PILOT - toerentalbe- waking	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Capaciteit/uur	7 m ³	10 m ³	20 m ³	40 m ³	45 m ³	50 m ³	60 m ³
Grootte van snippers	8–20 mm	8 mm	4–12 mm	4–10 mm	12–18 mm	4–13 mm	11–21 mm
Regelbare grootte van snippers	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Norm houtsnippers	-	G30**	G30/G50**	G30/G50**	G30/G50/G100***	G30/G50/G100**	G30/G50/G100***
Invoerwalsen	-	1	2	2	2	2	2
Walspositie	-	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal	Verticaal	Horizontaal	Verticaal
Type versnipperaar	Trommelversnip- peraar	Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf
Hoek invoer	Verticaal trechter	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting	Diagonaal achter- waarts
Snipperhoek	55°	90°	90°	90°	45°	90°	45°
TP E-STOP™	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
TP Easy Control™	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
TP TWIN DISC	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee
Aantal messen	2	2	4	3	3	3	3
Aantal tegenmessen	1	2	3	3	2	3	2
Diameter rotorschijf	410 mm	660 mm	660 mm	760 mm	760 mm	960 mm	960 mm
Gewicht rotorschijf	48 kg	82 kg	87 kg	168 kg	144 kg	266 kg	280 kg
Geluidsniveau conform de norm 2000/14/EC	128 dB	124 dB	124 dB	125 dB	120 dB	127 dB	121 dB
Geïntegreerd hydraulisch systeem	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Opvouwbaar trechter	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Trekhaak	Nee	Nee	Optioneel	Optioneel	Ja	Optioneel	Ja
Gewicht	195 kg	516 kg	519/523 kg****	700 kg	990 kg	1065 kg	1385 kg
Breedte	1515 mm	1217 mm	1230 mm	1424 mm	2525 mm	1536 mm	2405 mm
Hoogte	1580 mm	2362 mm	2294 mm	2440 mm	2950 mm	2942 mm	2980 mm
Lengte	791 mm	2136 mm	2065 mm	2480 mm	1550 mm	2581 mm	2485 mm

* Aanschaf van tussenbak vereist

** Montage van TP CHIP KIT vereist (Optioneel)

TP CHIP KIT is standaard gemonteerd * Afhankelijk van het model

TP 100 PTO

Verpakking: 0,4 laadmeter



Max. houtdiameter: 100 mm
 Vereist vermogen: 15 - 40 pk (11 - 29 kW)
 Toerental PTO: 540 rpm
 Grootte snippers: 8 - 20 mm
 Capaciteit/uur: 7 m³
 Gewicht: 195 kg

***INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 100 PTO*	Trommelversnipperaar met toerentalversneller (toerental rotor 1980 rpm) en aftakas	A10009	4.521
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B10004	378
Toebehoren voor TP 100 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)			
3-punts aankoppeling cat. 0	0 3-punts aankoppeling cat. 0 in plaats van cat. 1	B10001	30
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,3 m	Pijp met flens voor eenvoudige montage	B10002	233
Wijde armen voor lagere 3-punts aankoppeling	Voor tractoren met lagere hefarmen	B10003	135
Onderdelen voor TP 100 PTO			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20040004	321

TP 130 PTO

Verpakking: 1,3 laadmeter



Max. houtdiameter: 130 mm
 Walsopening: 130 x 220 mm
 Vereist vermogen: 25- 60 pk (18 - 45 kW)
 Toerental PTO: 540 rpm
 Grootte snippers: 8 mm
 Capaciteit/uur: 10 m³
 Gewicht: 516 kg

***INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 130 PTO met TP PILOT*	Complete schijvenversnipperaar met aftakas en regelbare basis en TP PILOT. Met een bredere opvouwbare trechter. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstopshakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A13012	11.673
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B13004	612
Toebehoren voor TP 130 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B16004	542
TP CHIP KIT Bestemd voor bio-massa	Naverkleiner Type A met 4 vingers (max. opening 33 x 43 mm) en blindflens in de bovenste rotor-behuizing	B13007	463
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	138
Uitbreidingen voor TP 130 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,0 m	Voor gecontroleerde uitworp over een langere horizontale afstand	B16003	360
Bio olie (12 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	205
TP E-STOP	2 additionele noodstopshakelaars aan de zijkanen van de trechter	B17523	361
Onderdelen voor TP 130 PTO			
1 set messen (2 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20040600	331

TP 175 PTO

Verpakking: 1,1 laadmeter



Max. houtdiameter: 175 mm
 Walsopening: 175 x 220 mm
 Vereist vermogen: 40 - 90 pk (29 - 66 kW)
 Toerental PTO: 1000 rpm (540 rpm*)
 Grootte snippers: 4 - 12 mm
 Capaciteit/uur: 20 m³
 Gewicht: 519 - 523 kg

***INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 175 PTO met TP PILOT*	Complete schijvenversnipperaar met aftakas en TP PILOT. Met een bredere opvouwbare trechter. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A17545	15.174
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B17507	871
Toebehoren voor TP 175 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Trekhaak voor tandem-masser aanhangwagen	Oplegdruk 500 kg en maximaal gewicht van de aanhangwagen 5000 kg	B17546	599
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B16004	542
*Toerentalversneller	Verzekert dat de schijf werkt aan 1000 rpm, zelfs bij aftakas van de trekker aan 540 rpm	B17543	957
Ombouw transmissie	Voor frontaanbouw op de trekker	B17505	1.404
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiner Type A met 4 vingers (max. opening 33 x 43 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B17506	481
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	138
Uitbreidingen voor TP 175 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,0 m	Voor gecontroleerde uitwerp over een langere horizontale afstand	B16003	360
Bio olie (18 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	307
TP E-STOP	2 extra noodstop-schakelaars aan de zijkant van de trechter	B17523	351
Onderdelen voor TP 175 PTO			
1 set messen (4 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041842	470

TP 200 PTO

Verpakking: 1,4 laadmeter



Max. houtdiameter: 200 mm
 Walsopening: 210 x 265 mm
 Vereist vermogen: 40 - 115 pk (30 - 85 kW)
 Toerental PTO: 1000 rpm (540 rpm*)
 Grootte snippers: 4 - 10 mm
 Capaciteit/uur: 40 m³
 Gewicht: 700 kg

***INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 200 PTO met TP PILOT*	Complete schijvenversnipperaar met aftakas en TP PILOT. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A20002	17.230
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B20007	1.088
Toebehoren voor TP 200 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Trekhaak voor tandem-masser aanhangwagen	Oplegdruk 500 kg en maximaal gewicht van de aanhangwagen 5000 kg	B20002	617
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	503
*Toerentalversneller	Verzekert dat de schijf werkt aan 1000 rpm, zelfs bij aftakas van de trekker aan 540 rpm	B20006	957
Ombouw transmissie	Voor frontaanbouw op de trekker	B20001	1.143
TP CHIP KIT Bestemd voor bio-massa	Naverkleiner type A met 3 vingers (opening 65 x 40 mm), type B met 6 vingers (opening 35 x 40 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B20009	1.036
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	138
Uitbreidingen voor TP 200 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,0 m	Voor gecontroleerde uitwerp over een langere horizontale afstand	B25015	921
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,35 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B25014	207
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	568
Bio olie (16 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	273
TP E-STOP	2 extra noodstop-schakelaars aan de zijkant van de trechter	B17523	361
Onderdelen voor TP 200 PTO			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041000	617

TP 230 PTO

Verpakking: 5,6 laadmeter



- Max. houtdiameter: 230 mm
- Walsopening: 230 x 240 mm
- Vereist vermogen: 50 - 120 pk (37 - 90 kW)
- Toerental PTO: 1000 rpm
- Grootte snippers: 12 - 18 mm
- Capaciteit/uur: 45 m³
- Gewicht: 990 kg

***INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 230 PTO met TP PILOT*	Complete houtversnipperaar met aftakas, trekhaak en TP PILOT no-stress control. Incl. naverkleiner type A en blindflens in de bovenste rotorbehuizing. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstopschakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A23002	26.451
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B23006	1.190
Toebehoren voor TP 230 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)			
TP WINCH met kabel	Compacte lier, hydraulisch aangedreven door de houtversnipperaar	B23000	9.260
Ketting	G-80, 7 mm met haak en connector	20041062	115
Grijper	Max. diameter 300 mm, hefcapaciteit 800 kg	20041063	186
Kabel	Ø 6 mm, lengte 36 m	20041064	209
Naverkleiners Type B	Set van 3 stuks type B met 4 vingers, max. opening 20 x 50 mm. (Type A met opening van 35 x 50 mm standaard inbegrepen)	B23003	483
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	503
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	138
Uitbreidingen voor TP 230 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,5 m	Voor gecontroleerde uitworp over een langere horizontale afstand	B25015	921
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	568
Bio olie (21 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	358
TP E-STOP	2 extra noodstopschakelaars aan de zijkant van de trechter	B17523	361
Onderdelen voor TP 230 PTO			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20040002	617

TP 230 GREENLINE HT/LT

Verpakking: 5,6 laadmeter

**HOOGLOSSER/LAAGLOSSER
AANHANGWAGEN VOOR TP 230 PTO**



- Max. houtdiameter: 230 mm
- Walsopening: 230 x 240 mm
- Vereist vermogen: 50 - 120 pk (37 - 90 kW)
- Toerental PTO: 1000 rpm
- Grootte snippers: 12 - 18 mm
- Capaciteit/uur: 45 m³
- Netto gewicht (HT/LT): 2500 kg/2800 kg
- Totaal gewicht: 5300 kg
- Inhoud bak (HT/LT): 7 m³ /9,5m³

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 230 GREENLINE HT/LT zonder beremming	Complete aanhangwagen voor TP 230 PTO.	S23010	32.607 ** 34.239
TP 230 GREENLINE HT/LT met oplooppem (40 km/u)	Gemonteerd op de dissel van een 7 m3 hooglosser (HT) of 9,5 m³ laaglosser (LT) aanhangwagen. De aanhangwagen is uitgerust met een in hoogte en lengte verstelbare trekstang, omheining en een complete set achterverlichting, inclusief spatborden.	S23011	36.361 ** 37.936
TP 230 GREENLINE HT/LT met luchtberemming (40 km/u)		S23012	38.046 ** 39.516
TP 230 GREENLINE HT/LT met hydraulische beremming (40 km/u)		S23013	34.888 ** 36.442
** Prijs voor de 9,5 m³ laaglosser			

TP 250 PTO

Verpakking: 1,5 laadmeter



- Max. houtdiameter: 250 mm
- Walsopening: 260 x 350 mm
- Vereist vermogen: 60-140 pk (45-104 kW)
- Toerental PTO: 1000 rpm
- Grootte snippers: 4 - 13 mm
- Capaciteit/uur: 50 m³
- Gewicht: 1065 kg

*INCL. 3 JAAR GARANTIE

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 250 PTO met TP PILOT*	Complete houtversnipperaar met aftakas, trekhaak en TP PILOT no-stress control. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstopshakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A25002	23.730
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B25022	1.445
Toebehoren voor TP 250 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Trekhaak voor tandem-masser aanhangwagen	Oplegdruk 500 kg en maximaal gewicht van de aanhangwagen 5000 kg	B25011	990
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	503
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiner type A met 4 vingers (opening 62 x 55 mm), type B met 8 vingers (opening 39 x 55 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B25025	1.069
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	138
Uitbreidingen voor TP 250 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,5 m	Voor gecontroleerde uitwerp over een langere horizontale afstand	B25015	921
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	568
Bio olie (25 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	427
TP E-STOP	2 extra noodstopshakelaars aan de zijkant van de trechter	B17523	361
Onderdelen voor TP 250 PTO			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041001	693

TP 270 PTO

Verpakking: 1,8 laadmeter



- Max. houtdiameter: 270 mm
- Walsopening: 280 x 290 mm
- Vereist vermogen: 100 - 200 pk (75-150 kW)
- Toerental PTO: 1000 rpm
- Grootte snippers: 11 - 21 mm
- Capaciteit/uur: 60 m³
- Gewicht: 1385 kg

*INCL. 3 JAAR GARANTIE

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 270 PTO met TP PILOT*	Complete houtversnipperaar met aftakas, trekhaak en TP PILOT no-stress control. Incl. naverkleiner type A en blindflens in de bovenste rotorbehuizing. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstopshakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A27010	35.378
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B27010	1.392
Toebehoren voor TP 270 PTO (bij bestelling van een nieuwe machine)			
TP WINCH met kabel	Compacte lier, hydraulisch aangedreven door de houtversnipperaar	B27007	9.260
Ketting	G-80, 7 mm met haak en connector	20041062	115
Pince à crochet	Max. diameter 300 mm, hefcapaciteit 800 kg	20041063	186
Câble	Ø 6 mm, lengte 36 m	20041064	209
Affineurs Type B	Set van 3 stuks type B met 4 vingers, max. opening 20 x 50 mm. (Type A met opening van 35 x 55 mm standaard inbegrepen)	B27005	568
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	503
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	138
Uitbreidingen voor TP 270 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,5 m	Voor gecontroleerde uitwerp over een langere horizontale afstand	B25015	921
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	568
Bio olie (52 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	888
TP E-STOP	2 extra noodstopshakelaars aan de zijkant van de trechter	B17523	361
Onderdelen voor TP 270 PTO			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20040001	693

PTO K

ALGEMENE KENMERKEN VAN PTO K-HOUTVERSNIPPERAARS

- Speciaal ontwikkeld voor gebruik in de bosbouw, waarbij volledige bomen verwerkt worden. Het werken met een kraan is de efficiëntste en veiligste manier om machines van dit formaat te gebruik aangezien alle functies vanuit de tractorcabine bediend worden.
- Stevige en sterke trechter die pas op het eind smaller wordt, gemaakt voor invoer met kraan
- Betrouwbare machines ontworpen en geproduceerd in Denemarken
- Geleverd met een vrijlopende aftakas
- Krachtige invoerwalsen en geïntegreerd hydraulisch systeem
- Produceert houtsnippers voor verbranding met G30/G50/G100 kwaliteit
- Speciaal ontwikkelde poederlak garandeert effectieve bescherming tegen roest (corrosieklasse C4)
- De uitwerppijp kan op veel manieren aangepast worden, passend bij elke klus
- Verwisselbaar omhulsel, waardoor de onderhoudskosten tot een minimum beperkt blijven
- Als optie verkrijgbaar met een MOWI-kraan die speciaal aangepast is aan werk in de bosbouw.

SPECIFICATIES – PTO K-HOUTVERSNIPPERAARS

	TP 250 PTO K	TP 270 PTO K	TP 320 PTO K	TP 400 PTO K
Max. houtdiameter	250 mm	270 mm	320 mm	400 mm
Walsopening	250 x 350 mm	270 x 290 mm	320 x 340 mm	400 x 440
Vereist vermogen in pk	60–140 pk	100–200 pk	130–250 pk	200–400 pk
Vereist vermogen in kW	45–104 kW	75–150 kW	95–184 kW	147–294 kW
Toerental PTO	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm
Driepuntshefinrichting	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 3
TP PILOT K – toerentalbewaking	Ja	Ja	Ja	Ja
Capaciteit/uur	60 m³	76 m³	180 m³	400 m³
Grootte van snippers	4–13 mm	11–21 mm	12–30 mm	15–40 mm
Regelbare grootte van snippers	Ja	Ja	Ja	Ja
Norm houtsnippers	G30/G50/G100**	G30/G50/G100*	G30/G50/G100**	G50/G100**
Invoerwalsen	2	2	2	2
Walspositie	Horizontaal	Verticaal	Verticaal	Verticaal
Type versnipperaar	Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf
Hoek van trechter	Parallel op rijrichting	Diagonaal achterwaarts	Parallel op rijrichting	Parallel op rijrichting
Snipperhoek	90°	45°	30°	30°
Aantal messen	3	3	4	4
Aantal tegenmessen	3	2	2	2
Diameter rotorschijf	960 mm	960 mm	1050 mm	1225 mm
Gewicht rotorschijf	272 kg	275 kg	434 kg	756 kg
Geluidsniveau conform 2000/14/EC	127 dB	121 dB	127 dB	128 dB
Geïntegreerd hydraulisch systeem	Ja	Ja	Ja	Ja
Hydraulische pomp	Vaste tandradpomp	Vaste tandradpomp	Variabele zuigerpomp	Pompe à piston haute pression variable
Standaarduitwerppijp	Draaibaar	Draaibaar	Lang, over de lengte van de trekker	Lang, over de lengte van de trekker
Trekhaak	Nee	Ja***	Nee	Nee
Gewicht	1030 kg	1385 kg	2500 kg	3000 kg
Gewicht met kraan	1638 kg	1953 kg	3108 kg	3800 kg
Breedte	1611 mm	1980 mm	1781 mm	1810 mm
Hoogte	3000 mm	3042 mm	3466 mm	3640 mm
Lengte	1807 mm	1972 mm	2191 mm	2604 mm

* Naverkleinerset TP CHIP KIT is standaard gemonteerd

** Montage van TP CHIP KIT vereist (optioneel)

***Belasting trekoog max. 500 kg en totaal gewicht van trekhaak max. 5000 kg

TP 250 PTO K

Verpakking: 1,5 laadmeter



- Max. houtdiameter: 250 mm
- Walsopening: 260 x 350 mm
- Vereist vermogen: 60 - 140 pk (45-104kW)
- Grootte snippers: 4 - 13 mm
- Capaciteit/uur: 60 m³
- Gewicht: 1.030 kg
- Gewicht met kraan: 1.638 kg

***INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 250 PTO K met TP PILOT K*	Complete houtversnipperaar met aftakas voor mechanische invoer. Bediening van uit de trekkercabine met TP PILOT K.	A25006	24.400
TP 250 PTO K SYSTEM*	Bevat: TP 250 PTO K + MOWI P30 kraan + TP CRANE SUPPORT houder + TP 1-HAND CONTROL (EL) bediening	S25001	60.332
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B25022	1.445
Toebehoren voor TP 250 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)			
TP CRANE SUPPORT	A-frame bestemd voor directe montage op de driepuntshefinrichting van de trekker	25370	4.347
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	19.583
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B25021	12.003
Afstandsbediening	Omkeerbare invoerwals met afstandsbediening voor TP PILOT	B27002	1.378
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	503
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiner type A met 4 vingers (opening 62 x 55 mm), type B met 8 vingers (opening 39 x 55 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B25026	1.099
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	138
Uitbreidingen voor TP 250 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,5 m	Voor gecontroleerde uitworp over een langere horizontale afstand	B25015	921
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	568
Uitwerppijp van 3,9 m	Voor uitworp boven de trekker	B25000	1.123
Uitwerppijp van 3,9 m met hydraulische oriëntering	Voor uitworp boven de trekker, dankzij hydraulische oriëntering kan de uitworprichting gemakkelijk veranderd worden	B25001	5.421
Bio olie (25 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	427
Onderdelen voor TP 250 PTO K			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041001	693

TP 270 PTO K

Verpakking: 1,8 laadmeter



- Max. houtdiameter: 270 mm
- Walsopening: 280 x 290 mm
- Vereist vermogen: 100 - 200 pk (75-150 kW)
- Toerental PTO: 1000 rpm
- Grootte snippers: 11 - 21 mm
- Capaciteit/uur: 76 m³
- Gewicht: 1385 kg
- Gewicht met kraan: 1953 kg

*INCL. 3 JAAR GARANTIE

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 270 PTO K met TP PILOT K*	Complete houtversnipperaar met aftakas voor mechanische invoer. Bediening van uit de trekkercabine met TP PILOT K. Incl. naverkleiner type A en blindflens in de bovenste rotorbehuizing.	A27001	34.287
TP 270 PTO K SYSTEM*	Bevat: TP 270 PTO K + FTG MOWI P30 kraan + TP CRANE SUPPORT houder + TP 2-HAND CONTROL (EL) bediening	S27001	70.220
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B27010	1.392
Toebehoren voor TP 270 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)			
TP CRANE SUPPORT	A-frame bestemd voor directe montage op de driepuntshefinrichting van de trekker	25370	4.347
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	19.583
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B25021	12.003
Afstandsbediening	Omkeerbare invoerwals met afstandsbediening voor TP PILOT	B27002	1.378
Handmatig hydraulisch openen van de invoerwals	Joystick voor de manuele bediening van de drukcilinder van de invoerwalsen (vereist TP 2-HAND CONTROL)	B27011	711
Naverkleiners Type B	Set van 3 stuks type B met 4 vingers, max. opening 20 x 55 mm. (Type A met opening 35 x 55 mm standaard inbegrepen)	B27005	568
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	503
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	138
Uitbreidingen voor TP 270 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,5 m	Voor gecontroleerde uitworp over een langere horizontale afstand	B25015	921
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	568
Uitwerppijp van 3,9 m	Voor uitworp boven de trekker	B25000	1.123
Uitwerppijp van 3,9 m met hydraulische oriëntering	Voor uitworp boven de trekker, dankzij hydraulische oriëntering kan de uitworprichting gemakkelijk veranderd worden	B25001	5.421
Bio olie (52 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	888
Onderdelen voor TP 270 PTO K			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20040001	693

TP 320 PTO K

Verpakking: 3,1 laadmeter



- Max. houtdiameter: 320 mm
- Walsopening: 320 x 340 mm
- Vereist vermogen: 130 - 250 pk (95-184 kW)
- Toerental PTO: 1000 rpm
- Grootte snippers: 12 - 30 mm
- Capaciteit/uur: 180 m³
- Gewicht: 2500 kg
- Gewicht met kraan: 3108 kg

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 320 PTO K met TP PILOT K	Complete houtversnipperaar met aftakas voor mechanische invoer. Bediening van uit de trekkercabine met TP PILOT K. Incl. geïntegreerde kraanhouder	A32001	69.059
TP 320 PTO K SYSTEM MOWI P30	Bevat: TP 320 PTO K + MOWI P30 kraan + TP 2-HAND CONTROL bediening	S32001	100.645
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B32005	3.773
Toebehoren voor TP 320 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)			
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	19.583
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B25021	12.003
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1 m	Voor gecontroleerde uitwerp over een langere horizontale afstand	B40011	619
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 2 vingers (max. opening 50 x 75 mm), type B met 3 vingers (max. opening 50 x 55 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B32007	1.562
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	138
Uitbreidingen voor TP 320 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Hydraulische oriëntering van de uitwerppijp	Om de uitworprichting gemakkelijk te veranderen	B32002	8.853
Bio olie (112 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	1.913
Onderdelen voor TP 320 PTO K			
1 set messen (4 stuks)	Messen van 16 mm van volledig gehard hoogwaardig staal	20041510	931

TP 400 PTO K

Verpakking: 3,6 laadmeter



- Max. houtdiameter: 400 mm
- Walsopening: 400 x 440 mm
- Vereist vermogen: 200 - 400 pk (147-294 kW)
- Toerental PTO: 1000 rpm
- Grootte snippers: 15 - 40 mm
- Capaciteit/uur: 400 m³
- Gewicht: 3000 kg
- Gewicht met kraan: 3800 kg

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 400 PTO K met TP PILOT K	Complete houtversnipperaar met aftakas voor mechanische invoer. Bediening van uit de trekkercabine met TP PILOT K. Incl. geïntegreerde kraanhouder	A40001	105.804
TP 400 PTO K SYSTEM	Bevat: TP 400 PTO K + MOWI 400 kraan + TP 2-HAND CONTROL bediening	S40001	148.496
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B40016	3.773
Toebehoren voor TP 400 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)			
FTG MOWI P40 CRANE	Range 6,8 m incl. grab TG22R and rotator 4t	25356	30.689
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B250021	12.003
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1 m	Voor gecontroleerde uitwerp over een langere horizontale afstand	B40011	619
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 2 vingers (max. opening 50 x 65 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B40018	1.177
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	138
Uitbreidingen voor TP 400 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Hydraulische oriëntering van de uitwerppijp	Om de uitworprichting gemakkelijk te veranderen	B40006	8.853
Bio olie (200 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	3.416
Onderdelen voor TP 400 PTO K			
1 set messen (4 stuks)	Messen van 16 mm van volledig gehard hoogwaardig staal	20040601	841

MOBILE/TRACK

ALGEMENE KENMERKEN VAN MOBIELE HOUTVERSNIPPERAARS

- Zeer efficiënte en betrouwbare machines met laag brandstofverbruik
- Thermisch verzinkte traileronderdelen en chassis uitgerust met oplooppem
- Toerentalbewaking voorkomt overbelasting van de motor en optimaliseert de werking
- Ontworpen en geproduceerd in Denemarken
- Geleverd met uitgebreide productgarantie van 3 jaar
- Typegoedkeuring in overeenstemming met EU-richtlijn 2007/46/EC
- Voldoet aan de hoogste normen voor persoonlijke veiligheid, EN 13525
- Speciaal ontwikkelde poederlak garandeert effectieve bescherming tegen roest (corrosieklasse C4)
- Draaibare uitwerppijp kan zowel horizontaal als verticaal verlengd worden
- Produceert uniforme houtsnippers van hoge kwaliteit

SPECIFICATIONS – MOBILE/TRACK WOOD CHIPPERS

	TP 100 MOBILE	TP 165 MOBILE	TP 175 MOBILE V	TP 175 MOBILE P	TP 175 ZE	TP 175 TRACK	TP 215 MOBILE	TP 215 TRACK	TP 280 MOBILE
Max. wood diameter	100 mm	165 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	215 mm	215 mm	280 mm
Walsopening	150 x 275 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm	280 x 280 mm
Motor	Vanguard™ EFI 18HP	Kohler Pro CH 732	Kubota D1305-E4B	B&S EFI Vanguard	Motor LMC with LI-ION batteries	Kubota D1305-E4B	Hatz 3HSUTICD with DPF	Hatz 3HSUTICD with DPF	Hatz 4HSUTICD with DPF
Emissienorm	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Motorvermogen pk/kW	18 HP / 13 kW	24 HP/17 kW	25 HP/ 18,5 kW	37 HP/27 kW	28,5 HP/21 kW	25 HP/ 18,5 kW	59 HP/44 kW	59 HP/44 kW	74 HP/55 kW
Aantal cilinders	2	2	3	2		3	3	3	4
Koppel	41 Nm	52 Nm	84 Nm	79 Nm	79 Nm	84 Nm	203 Nm	203 Nm	244 Nm
Brandstof	Petrol	Petrol	Diesel	Petrol	ELECTRICAL	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankcapaciteit	10 l	25 l	20 l	20 l		20 l	52 l	52 l	75 l
Brandstofverbruik	3 l/h	5 l/h	3 l/h	4 l/h		3 l/h	4 l/h	4 l/h	6 l/h
Besturingsseenheid / antistress correctie	EL Starter	EL Starter/ CLUTCH	TP STARTER/ TP PILOT	TP STARTER/ TP PILOT	BMC/ TP PILOT	TP STARTER/ TP PILOT	TP STARTER/ TP PILOT +	TP STARTER/ TP PILOT +	TP STARTER/ TP PILOT +
Automatische omkering	-	-	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard
Laag geluidsniveau	-	-	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard
Besturing / toerentalbewaking	-	-	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard
Capaciteit/uur	3 m³	4 m³	10 m³	8 m³	8 m³	10 m³	20 m³	20 m³	25 m³
Groote van snippers	8-20 mm	8 mm	4-12 mm	4-12 mm	4-12 mm	4-102mm	4-14 mm	4-14 mm	6-16 mm
Regelbare grootte van snippers	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Norm snippers	-	G30*	G30/G50*	G30/G50*	G30/G50*	G30/G50*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
Invoerwalsen	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Walspositie	-	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertical
Type versnipperaar	Drum chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper	Disc chipper
Hoek invoer	Vertical	Parallel to direction of travel	Parallel to direction of travel	Parallel to direction of travel	Parallel to direction of travel	Parallel to driving direction	Parallel to direction of travel**	Parallel to direction of travel**	Parallel to direction of travel**
Snipperhoek	55°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
TP E-STOP™	-	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
TP EASY CONTROL™	-	-	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard
TP OPTICUT	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Aantal messen	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Aantal tegenmessen	1	2	2	2	2	2	3	3	2
Diameter roterschijf	410 mm	599 mm	599 mm	599 mm	599 mm	599 mm	760 mm	760 mm	835 mm
Gewicht roterschijf	48 kg	69 kg	69 kg	69 kg	69 kg	69 kg	140 kg	140 kg	193 kg
Geluidsniveau conform 2000/14/EC	128 dB	124 dB	124 dB	124 dB	124 dB	124 dB	125 dB	125 dB	125 dB
Opvouwbare trechter	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
TP VARIO SPOUT	-	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Standard	Standard	Standard
Gewicht	248 kg	680 kg	749 kg	749 kg	827 kg	1090 kg	1400 kg***	tbs	1950 kg***
Hoogte (in werking, max.)	750 mm	1416 mm	1416 mm	1416 mm	1416 mm	1410 mm	1705 mm	tbs	1802 mm
Lengte (in werking)	1700 mm	1995 mm (Fixed) 1750/2440mm (Vario)	1995 mm (Fixed) 1750/2440mm (Vario)	1995 mm (Fixed) 1750/2440mm (Vario)	1995 mm (Fixed) 1750/2440mm (Vario)	2050 mm (Fixed) 1900/2590mm (Vario)	1983 mm /2716mm (Vario)	tbs	2315 mm/ 3230 mm (Vario)

* Gemonteerde TP CHIP KIT vereist (optioneel).

** Uitvoering met draaischijf mogelijk ***Voor standaardmodel met 1 as.

TP 100 MOBILE

Verpakking: 0,6 laadmeter



Max. houtdiameter: 100 mm
 Motor: 18 pk / 13 KW (benzine)
 Grootte snippers: 8 - 20 mm
 Capaciteit/uur: 3 m³
 Gewicht: 300 kg
 Breedte: 745 mm

***INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 100 MOBILE	Complete houtversnipperaar met motor, E-startfunctie en dissel - Vanguaard 18pk	A10013	8.351
TP 100 MOBILE met hydrostatische verhuizer	Complete trommelversnipperaar met motor, E-startfunctie, dissel + hydro. verhuizer (in de fabriek gemonteerd)	A10012	11.289
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B10008	545
Toebehoren voor TP 100 PTO (bij aankoop van nieuwe machine)			
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,3 m	Buis met twee flenzen voor eenvoudige montage	B10002	228
Koppelingsoog	Ø 20 (20,5)	B10005	166
Sleep kogel	AL-KO AK 7/D 50mm	B10006	87
Onderdelen voor TP 100 PTO			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelszijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	20040004	321

TP 165 MOBILE

Verpakking: 1,97 laadmeter



Max. houtdiameter: 175 mm
 Walsopening: 175 x 191 mm
 Motor: 24 pk / 17 kW (benzine)
 Grootte snippers: 8 mm
 Capaciteit/uur: 4 m³
 Gewicht: 680 kg

***INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 165 MOBILE met TP PILOT	Complete houtversnipperaar met TP PILOT no-stress control. Gemonteerd op typegoedgekeurd onderstel, met opvouwbaar trechter. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A16507	24.033
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B16500	690
Toebehoren voor TP 165 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
TP Vario Spout	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511	558
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 4 vingers (opening 35 x 50 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B17501	276
Reservewiel	Reservewiel 155xR13 (enkel zelfmontage)	20040589	236
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	49
Uitbreidingen voor TP 165 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (15 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	256
TP E-STOP	2 extra noodstop-schakelaars aan de zijkant van de trechter	B17516	351
Onderdelen voor TP 165 MOBILE			
1 set messen (2 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041842	235

TP 175 MOBILE (D)

Emballage: 1,97 mètre de chargement



Max. houtdiameter: 175 mm
Walsopening: 175 x 191 mm
Motor: 25 pk / 18,4 kW (diesel)
Grootte snippers: 4-12 mm
Capaciteit/uur: 10 m³
Gewicht: 749 kg

***INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 175 MOBILE met TP PILOT*	Complete houtversnipperaar met TP PILOT no-stress control en automatisch koppelingssysteem (TP STARTER). Uitwerppijp met vaste hoogte. Gemonteerd op typegoedgekeurd onderstel. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A17558	31.740
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B17502	710
Toebehoren voor TP 175 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
TP Vario Spout	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511	558
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 4 vingers (opening 35 x 50mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B17501	276
Reservewiel	Reservewiel 155xR13 (enkel zelfmontage)	20040589	236
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	49
Uitbreidingen voor TP 175 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (15 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	256
TP E-STOP	2 extra noodstop-schakelaars die zich aan de zijkant van de trechter bevinden	B17547	351
Onderdelen voor TP 175 MOBILE			
1 set messen (2 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041842	235

TP 175 MOBILE P

Verpakking: 1,97 laadmeter



Max. houtdiameter: 175 mm
Walsopening: 175 x 191 mm
Motor: 38 pk / 28,6 kW (benzine)
Grootte snippers: 4 - 12 mm
Capaciteit/uur: 10 m³
Gewicht: 721 kg

***INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 175 MOBILE met TP PILOT*	Complete houtversnipperaar met TP PILOT no-stress control en automatisch koppelingssysteem (TP STARTER). Uitwerppijp in hoogte regelbaar. Gemonteerd op typegoedgekeurd onderstel (KOHLER benzine motor). Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A17556	27.270
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B16500	690
Toebehoren voor TP 175 MOBILE P (bij aankoop van een nieuwe machine)			
TP Vario Spout	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511	558
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 4 vingers (opening 35 x 50 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B17501	276
Reservewiel	Reservewiel 155xR13 (Enkel zelfmontage)	20040589	236
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	49
Uitbreidingen voor TP 175 MOBILE P (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (15 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	256
TP E-STOP	2 extra noodstop-schakelaars die zich aan de zijkant van de trechter bevinden	B17547	351
Onderdelen voor TP 175 MOBILE P			
1 set messen (2 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041842	235

TP 175 MOBILE

Verpakking: 1,97 laadmeter



Max. houtdiameter: 175 mm
 Walsopening: 175 x 191 mm
 Motor: 28,5 pk / 21 kW (LMC)
 Grootte snippers: 4 - 12 mm
 Capaciteit/uur: 8 m³
 Gewicht: 749 kg met 4 batterijen

***INCL. 3 JAAR GARANTIE
 EN 5 JAAR OP BATTERIJ**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 175 MOBILE ZERO EMISSION met TP PILOT* + geïntegreerde oplader	Complete houtversnipperaar met TP PILOT no-stress control. Uitwerppijp met vaste hoogte. Met 4 LI_ION batterijen 65V 260amp =>749kg. EU-Type goedgekeurd onderstel. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden. Met 5 LI_ION batterijen 65V 325amp =>790kg	A17554-4	49.625
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	A17554-5 B17533	53.125 561
Toebehoren voor TP 175 MOBILE E (bij aankoop van een nieuwe machine)			
TP Vario Spout	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511	558
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 4 vingers (opening 35 x 50 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B17501	276
Reservewiel	Reservewiel 155xR13 (enkel zelfmontage)	20040589	236
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	49
Uitbreidingen voor TP 175 MOBILE E (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (15 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	256
TP E-STOP	2 extra noodstop-schakelaars die zich aan de zijkant van de trechter bevinden	B17547	351
Onderdelen voor TP 175 MOBILE E			
1 set messen (2 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041842	235

TP 175 TRACK

Verpakking: 1,5 laadmeter



Max. houtdiameter: 175 mm
 Walsopening: 175 x 191 mm
 Motor: 25 pk / 18,4 KW (diesel)
 Grootte snippers: 4 - 12 mm
 Capaciteit/uur: 10 m³
 Gewicht: 1100 kg
 Breedte: 1150 mm
 Bodemvrijheid: 200 mm

***INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 175 TRACK MET TP PILOT*	Complete houtversnipperaar op rupsen (in smalle/ wijde positie) met twee snelheden. Met TP PILOT no stress control en automatisch koppelingssysteem (TP STARTER). Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A17536	53.371
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B17531	710
Toebehoren voor TP 175 TRACK (bij aankoop van een nieuwe machine)			
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 1 vinger (opening 35 x 50 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B17501	276
Uitbreidingen voor TP 175 TRACK (bij aankoop van een nieuwe machine)			
TP Vario Spout	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511	558
Bio olie (24 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	411
Elektrische lier met kabel, haak en afstandsbediening	6,6 pk, 12V, trekkracht van 2950 kg Kabel Ø 7,2 mm x 24 m	B17537	1.655
TP E-STOP	2 extra noodstop-schakelaars aan de zijkant van de trechter	B17547	351
Onderdelen voor TP 175 TRACK			
1 set messen (2 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041842	235
Trailer hitch	50mm - max 500kg	B17538	255
Toolbox	Gereedschapskist voor afstand bediening en meer	B17528	264

TP 215 MOBILE (D)

Verpakking: 4,3 laadmeter



- Max. houtdiameter: 215 mm
- Walsopening: 216 x 265 mm
- Motor: 59 pk / 44 kW (diesel)
- Grootte snippers: 4 - 14 mm
- Capaciteit/uur: 20 m³
- Perm. totaal gewicht: 1400 - 1800 kg

*INCL. 3 JAAR GARANTIE



Verplaats uw houtversnipperaar gemakkelijk (enkel beschikbaar voor versie met draaischijf)

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 215 MOBILE met TP PILOT* TP EASY CONTROL	Complete houtversnipperaar met TP PILOT no-stress control en automatisch koppelingssysteem (TP STARTER).Uitwerppijp met vaste hoogte. Typegoedgekeurd enkel-as onderstel. Inbegrepen met "TP E-STOP" 4 noodstopshakelaars die zich op de bovenkant/zijkant van de trechter bevinden.	A21542	49.221
MET DRAAISCHIJF	A21542 maar met in hoogte verstelbare dissel	A21543	50.625
	TP 215 T MOBILE met TP PILOT* TP EASY CONTROL	A21544	59.160
	Complete houtversnipperaar met TP PILOT no-stress control en automatisch koppelingssysteem (TP STARTER). Uitwerppijp met vaste hoogte. Gemonteerd op dubbel-as onderstel met draaischijf van 270°. Met in hoogte verstelbare dissel. Inbegrepen met "TP E-STOP" 4 noodstopshakelaars die zich op de bovenkant/zijkant van de trechter bevinden.		
	A21544 met in hoogte verstelbare dissel	A21545	60.299
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B21520	1.500
Toebehoren voor TP 215 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
TP Vario Spout	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B21530	558
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 2 vingers (opening 50 x 41 mm) en bindflens in de bovenste rotorbehuizing	B21503	504
Reservewiel - enkel	Reservewiel 185/70 R13C voor enkel-as onderstel	B21505	808
Reservewiel - dubbel	Reservewiel 195/50 R 13C voor dubbel-as onderstel	B21506	902
Koppelingsoog	Koppelingsoog DIN 40/F	20042015	256
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	49
Uitbreidingen voor TP 215 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio-olie (25 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538	427
TP E-STOP	2 extra noodstopshakelaars die zich aan de zijkant van de trechter bevinden	B17523	inclusief
Wig	Voor het verminderen van de invoerhoogte	21-01328	291
Verhuizer (hydr.) met afstandsbediening	Verplaats uw houtversnipperaar gemakkelijk (3km/u) - (alleen beschikbaar voor de versie met draaischijf)	B21534	8.303
Onderdelen voor TP 215 MOBILE			
1 set messen (4 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041854	890

TP 215 TRACK

Verpakking: 4,00 laadmeter



Max. houtdiameter: 215 mm
Walsopening: 216 x 265 mm
Motor: 59 cv/ 44 kW (Diesel)
Grootte snippers: 4-14 mm
Capaciteit/uur: 20 m³

***INCL. 3 JAAR GARANTIE**

Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
TP 215 avec TP PILOT* TP EASY CONTROL	Complete houtversniperaar met TP PILOT & TP STARTER . Uitwerpijp met vaste hoogte. Inbegrepen met "TP E-STOP" 2 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant van de trechter bevinden.	A21550	72.010
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B21520	1.500
Toebehoren TP 215 TRACK (bij aankoop van een nieuwe machine)			
TP VARIO SPOUT	In hoogte verstelbare uitwerpijp	B21530	558
TP CHIP KIT bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 2 vingers (opening 50 x 41 mm) en bindflens in de bovenste rotorbehuizing	B21503	504
Uitbreidingen voor TP 215 TRACK (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio-oil (25 liters)	Hydraulische bio-afbreekbare olie	20020538	427
Trailer hitch	50mm - max 500kg	B17538	255
Toolbox	Gereedschapskist voor afstand bediening en meer	B17528	264
Onderdelen voor TP 215 TRACK			
1 set messen (4 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041842	890

TP 280 MOBILE

Verpakking: 4,3 laadmeter



Max. houtdiameter: 280 mm
Walsopening: 280 x 280 mm
Motor: 74 cv / 55 kW (diesel)
Grootte snippers: 6 - 16 mm
Capaciteit/uur: 25 m³
Perm. totaal gewicht.: 1900 - 2200 kg

***INCL. 3 JAAR GARANTIE**

	Product	Omschrijving	Artikelnr.	Brutoprijs in EUR
	TP 280 MOBILE met TP PILOT + TP EASY CONTROL	Complete houtversniperaar met TP PILOT. Uitwerploep met vaste hoogte. Typegoedgekeurd enkel-as onderstel . Inbegrepen met "TP E-STOP" 4 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant en zijkant van de trechter bevinden.	A28007	69.269
	TP 280 MOBILE met TP PILOT + TP EASY CONTROL	Complete houtversniperaar met TP PILOT. Uitwerploep met vaste hoogte. Typegoedgekeurd enkel-as onderstel met in hoogte verstelbare dissels . Inbegrepen met "TP E-STOP" 4 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant/zijkant van de trechter bevinden.	A28008	71.578
TURNTABLE	TP 280 MOBILE T met TP PILOT + TP EASY CONTROL	Complete houtversniperaar met TP PILOT. Uitwerploep met vaste hoogte. Gemonteerd op tandem-as onderstel met draaischijf . Inbegrepen met "TP E-STOP" 4 noodstop-schakelaars die zich op de boven- en zijkant van de trechter bevinden.	A28009	73.889
	TP 280 MOBILE T met TP PILOT + TP EASY CONTROL	Complete houtversniperaar met TP PILOT. Uitwerploep met vaste hoogte. Gemonteerd op tandem-as onderstel met draaischijf + in hoogte verstelbare dissels . Inbegrepen met "TP E-STOP" 4 noodstop-schakelaars die zich op de bovenkant en zijkant van de trechter bevinden.	A28004	76.467
	TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B28010	1.640
Toebehoren TP 280 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)				
	TP CHIP KIT - bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 2 vingers (opening 50 x 41 mm) en bindflens in de bovenste rotorbehuizing	B23503	696
	Reservewiel - enkel	Reservewiel 215/R14 C8 voor enkel-as	20042879	504
	Reservewiel - tandem	Reservewiel 195/50 R 13C voor tandem-as	20042049	281
	Koppelingsoog	Koppelingsoog DIN D40/F	20042015	256
	Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	49
Uitbreidingen voor TP 280 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)				
	Bio-oil (28 liters)	Hydraulische bio-afbreekbare olie	20020538	478
	TP E-STOP	2 extra noodstop-schakelaars die zich aan de zijkant van de trechter bevinden.	B17523	inclusief
	Verhuizer (hydr.) met afstandbediening	Verplaats uw houtversnipperaar gemakkelijk (3 km/u) - Alleen beschikbaar voor de versie met tandem-as en draaischijf	B21534	8.303
Onderdelen voor TP 280 MOBILE				
	1 set messen (4 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041854	890

EVOGREEN

Evogreen SRL
Rue du Bois, 44
B-4840 Welkenraedt

T +32 87 88 10 24
G +32 493 39 00 30
info@evogreen.be
www.evogreen.be
