



De bak veegmachine is speciaal ontworpen voor uw compact- of wiellader en is standaard voorzien van een snelwisselinrichting. De aandrijving vindt plaats door een krachtige hydraulische motor met overdrukbeveiliging, die standaard geïntegreerd is in de borstel as en zodanig tegen vernieling is beschermd.

De borstelringen van 100 % PP beeline in honingraatvorm met een borstel diameter van 600 mm kunnen bij slijtage heel eenvoudig worden afgesteld door middel van de instelschroef.

In tegenstelling tot alle andere series van TUCHEL is de veeg borstel wals op deze veegmachine voor de extra grote, schepachtige bak gemonteerd. Dit zorgt voor een optimaal evenwicht van de borstel tijdens het werken met de compacte lader. Bovendien is er een schraper onderaan de borstel waardoor zelfs het verhard vuil verwijderd kan worden.

## AANBOUWVARIANTEN

- » Compacte / wielladeropname

## optionele UITRUSTINGS VARIANTEN

- » Voor het continu gebruik raden we een versterkingspakket aan, met slijtstrip van pantserplaatstaal en onderschroefmessen, onder & zijdelings, waardoor een dubbele levensduur mogelijk is door gewoon omdraaien.
- » hydraulisch aangedreven zij borstel Ø 600 mm voor vegen langs de rand (zo nodig met watersproei-inrichting)
- » Watersproei-inrichting voor stofbinding incl. waterpomp met watertank
- » hydraulische dekselopening via 2 hydraulische cilinders
- » EM overschakeling
- » Speciale kleur volgens RAL (standaard RAL 2004)



## TECHNISCHE GEGEVENS

	120 cm	150 cm	180 cm	210 cm
Werkbreedte (recht) [cm]	120	150	180	210
Totale breedte [cm]	147	177	207	237
Gewicht (met SWE Bobcat) [kg]	373	425	478	528
↳ incl. versterkingspakket (z.b.) [kg]	411	472	532	589
Inhoud opvangbak [l]	300	375	450	525
vereiste hoeveelheid olie (bij 160 bar) [l]	25	40	40	50

