

MOBILE EN POWER VOOR ZWAAR GEBRUIK

Betrouwbare machine ontworpen
voor veeleisende gebruikers





BETROUWBAAR HOUT VERSNIJPEREN,
MET PERFECTE RESULTATEN

ONZE OORSPRONG LIGT IN HET BOS

Sinds 1980 produceren wij houtversnipperaars, die gekenmerkt worden door gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en hoge efficiëntie. Deze machines komen voort uit onze professionele benadering van productontwikkeling en focus op chipkwaliteit.

De TP-houtversnipperaars zijn wereldwijd bekend. Denemarken is een vlak land waar bomen in rechte rijen worden geplant, maar dit belet ons niet om aanwezig te zijn in een markt die kwaliteitsproducten nodig heeft die de tand des tijds kunnen doorstaan.

100% DEENS

De TP-houtversnipperaars zijn roterende schijfversnipperaars. We zijn experts in deze technologie, maar blijven onze grenzen verleggen en blijven onze producten ontwikkelen. Onze producten zijn 100% Deens en al onze productie vindt plaats in Denemarken. De montage en installatie gebeuren allemaal in onze eigen fabriek. Het bedrijf is in Deense handen.



GERICHT OP KWALITEIT EN ONTWIKKELING

Onze kwaliteit is gebaseerd op hightech productie en moderne bewerkingsmethoden. De onderdelen worden gesneden met fiberlasers, gebogen, robotgelast en CNC-gefreesd om een hoge precisie en constante kwaliteit te garanderen. De plaatwerkonderdelen ondergaan een grondige voorbehandeling vóór het poedercoaten, wat zorgt voor een sterk en een corrosiebestendig oppervlak.

We gebruiken kwaliteitscomponenten van erkende Deense toeleveranciers zoals Danfoss, SKF en LINAK.



TOT 5 JAAR GARANTIE

Met maximaal 5 jaar garantie garanderen wij de kwaliteit van onze machines. De garantie wordt verkregen door onderhoud bij geautoriseerde TP-servicepartners binnen de voorgeschreven onderhoudsintervallen en door gebruik van originele TP-onderdelen.

De TP-garantie omvat onder andere de motor, hydraulische componenten, tandwielen en andere centrale machineonderdelen. Veelvoorkomende slijtageonderdelen zoals messen en lakwerk vallen niet onder de garantie.

Neem contact op met uw TP-dealer voor meer informatie over de garantievoorwaarden en de dekkingssomvang.

TP 206 MOBILE

ENKELAS

De TP 206 Mobile is de compacte en efficiënte houtversnipperaar voor de professionele gebruiker.

Met een grote rolopening en een krachtige hydraulische invoer verwerkt hij takken en stammen zeer efficiënt.

De 25 pk / 18,5 kW Kubota-motor zorgt voor efficiënt versnipperen met een laag brandstofverbruik en lage emissies.

De brede, lage trechter biedt een ergonomische werkhouding, terwijl de TP Vario Spout zorgt voor een flexibele en nauwkeurige uitwerping, zodat je je werk kunt optimaliseren.

FEATURES

- Grote rolopening van 216×265 mm
- Brede en lage trechter (680 mm) voor ergonomisch voeren
- 25 pk / 18,5 kW Kubota motor
- Pilot+-bediening met Auto-Reverse
- Uitwerppijp: Vaste pijp of Vario Spout (traploos en in hoogte verstelbaar)
- Uitlaatgassen via uitwerppijp



216 mm



25 PK




6-16 mm



1275 kg



Traploze TP Vario Spout



Versterkte scharnieren op de motorkap



Twee lange messen met een grote opening op de rotor zorgen voor efficiënt versnipperen





**Compact en efficiënt
met een ergonomische
werkhouding**



De nieuwe “must-haves”

TP 216 MOBILE

ENKELAS • DIESEL

Met zijn horizontale invoerrollen kan de houtversnipperaar stamdiameters tot 216 mm verwerken met het meest agressieve invoersysteem op de markt. De grootte van de hout-snippers wordt hydraulisch aangepast met behulp van de invoersnelheid. De uitwerppijp kan in hoogte worden versteld en is 270° draaibaar.

De Hatz-dieselmotor van 44 kW heeft een schone verbranding en garandeert technologische en kwaliteitsnormen waarmee u elke dag hout kunt versnipperen. Door gebruik te maken van de nieuwste technologie kunt u hout versnipperen op een milieuvriendelijke manier.

De TP 216 Mobile kan precies aan uw wensen worden aangepast, of u nu enkele of dubbele assen, een rechte of in hoogte verstelbare dissel, een vaste uitwerppijp, de in hoogte verstelbare TP Vario uitwerppijp – telescopische uitloop nodig hebt

EIGENSCHAPPEN

- Invoeropening 216x265 mm
- Brede invoertrechter 1176 mm – lage invoerhoogte 680 mm
- TP Pilot+ (Auto Reverse, Low noise, Range control-functies)
- Weinig uitstoot / laag brandstofverbruik (4 l/h.)
- Auto-reverse voor optimale invoer en efficiënte werkomstandigheden
- Hatz-motor (59 pk/44 kW) – efficiënt met hoog koppel
- Hydraulische lier (optioneel)
- Uitwerppijp: Vaste pijp of Vario Spout (traploos en in hoogte verstelbaar)
- TP Remote Feed (optioneel)



216 mm



59 PK



6-16 mm



1400 kg



Telescopische uitwerppijp is een optie



TP Pilot+, eenvoudig in gebruik en toch met uitstekende functies voor dagelijks werk



Agressieve horizontale rollen met 216x265 mm rolopening

Perfekte invoerhoek dankzij het draaiplateau



TP 216 MOBILE T

DRAAIPLATEAU • DIESEL

Onze TP 216 Mobile in-liner met dubbele as en draaischijf is slechts één mogelijke variant. Net als al onze andere mobile houtversnipperaars beschikt ook dit model over een CoC-typegoedkeuring.

Dankzij het draaiplateau tussen de versnipperaar en het onderstel kunt u eenvoudig de werkhoeck wijzigen en het hout vanaf de zijkant invoeren. Om langs de weg

extra op te vallen is de machine standaard voorzien van zwaailampen.

De houtversnipperaar is goed uitgebalanceerd en stabiel tijdens het gebruik. De machine heeft ook een zeer goede tractie tijdens transport. De optionele TP Vario uitwerppijp zorgt voor nog meer flexibiliteit.



216 mm



59 PK



6-16 mm



1800 kg

EIGENSCHAPPEN

- De enige draaibare versnipperaar in zijn klasse
- TP Pilot+ (Auto Reverse, Low noise, Range control-functies)
- Brede invoertrechter 1176 mm - lage invoerhoogte 810 mm
- Tandemas – vaste of in hoogte verstelbare dissel
- Serviceplatform / gemakkelijke toegang
- Flexibel/draaibaar
- TP Vario uitwerppijp – verstelbare uitwerphoogte
- TP Pilot+ functies
- Hydraulische lier (optioneel)
- TP Remote Feed (optioneel)



Mechanisch draaiplateau 225°



Ergonomisch ontwerp met eenvoudige handgreep voor het snel en veilig draaien van de versnipperaar



TP 216 MOBILE ZE

DE STERKSTE INVOER OP DE MARKT

Ontworpen met dubbele agressieve haaientandrollen, levert het ongeëvenaarde invoerkracht, zelfs bij vertakt materiaal.

Aangedreven door een 29 kW-motor en een 44 kWh LFP-batterij. Deze machine beschikt over volledig ingekapselde, IP65-geclassificeerde elektronica voor uitzonderlijke levensduur en betrouwbaarheid. Verkrijgbaar met of zonder draaitafel.

Verhoog uw activiteiten met de ultieme mix van kracht, duurzaamheid en innovatie. Lage onderhoudskosten, servicekosten en maximale operationele betrouwbaarheid.

De batterij is een LFP batterij met een gegarandeerde levensduur van 5 jaar en minimaal 2.500 ladingen.

De sterkste elektrische houtversnipperaar ter wereld



216 mm



29 PK



6-16 mm



1476 kg

EIGENSCHAPPEN

- Geen dampen en minder lawaai
- Brede invoertrechter met lage invoerhoogte
- Rechte of in hoogte verstelbare dissel
- Serviceplatform / gemakkelijke toegang
- TP Vario uitwerppijp – verstelbare uitwerphoogte
- TP Pilot+ functies
- Telescopische uitwerppijp (optioneel)
- Gewicht enkele as: 1476 kg
- Uitwerppijp: Vaste pijp of Vario Spout (traploos en in hoogte verstelbaar)



TP Pilot+, eenvoudig in gebruik en toch met uitstekende functies voor dagelijks werk



Krachtige 44 kWh accu

De sterkste elektrische houtversnipperaar ter wereld met draaiplateau



TP 216 MOBILE ZE

DE STERKSTE INVOER OP DE MARKT

Ontworpen met dubbele agressieve haaientandrollen, levert het ongeëvenaarde invoerkracht, zelfs bij vertakt materiaal.

Aangedreven door een 29 kW-motor en een 44 kWh LFP-batterij. Deze machine beschikt over volledig ingekapselde, IP65-geclassificeerde elektronica voor uitzonderlijke levensduur en betrouwbaarheid. Verkrijgbaar met of zonder draaitafel.

Verhoog uw activiteiten met de ultieme mix van kracht, duurzaamheid en innovatie. Lage onderhoudskosten, servicekosten en maximale operationele betrouwbaarheid.

De batterij is een LFP batterij met een gegarandeerde levensduur van 5 jaar en minimaal 2.500 ladingen.



216 mm



29 PK



6-16 mm



1966 kg

EIGENSCHAPPEN

- Geen dampen en minder lawaai
- Brede invoertrechter met lage invoerhoogte
- Dubbele as met 225° draaiplateau
- Rechte of in hoogte verstelbare dissel
- Serviceplatform / gemakkelijke toegang
- TP Vario uitwerppijp – verstelbare uitwerphoogte
- TP Pilot+ functies
- Hydraulische lier (optioneel)
- Telescopische uitwerppijp (optioneel)
- Uitwerppijp: Vaste pijp of Vario Spout (traploos en in hoogte verstelbaar)
- TP Remote Feed (optioneel)



Mechanisch draaiplateau 225°



Krachtige 44 kWh accu

TP 216 TRACK

DIESEL

De TP 216 Track is ontworpen om op plaatsen te manoeuvreren die normaal gesproken niet toegankelijk zijn met een houtversnipperaar van dit formaat. Met een bodemvrijheid van 215 mm kunt u de meeste locaties bereiken. Het rupsonderstel is, afhankelijk van uw behoeften, in verschillende breedtes verstelbaar en maken het mogelijk om op hellingen tot 30° te rijden.

We hebben een systeem ontwikkeld om de slangen op het sterke onderstel af te dekken en te beschermen.

De TP 216 Track kan geleverd worden met gereedschapskist, lier (elektrisch/hydraulisch) en trekhaak. Met de TP Servicebox heeft u altijd een onderhoudskit bij de hand, met daarin onder andere een extra set messen.

EIGENSCHAPPEN

- Scanreco afstandsbediening of handmatige bediening vanaf opvouwbaar platform
- TP Pilot+ (Auto Reverse, Low noise, Range control-functies)
- Bodemvrijheid 215 mm
- Versterkte slangbescherming
- Stevige onderstel
- Optionele hydraulische/elektrische lier en trekhaak
- Uitlaatgassen via uitwerppijp
- Uitwerppijp: Vaste pijp of Vario Spout (traploos en in hoogte verstelbaar)
- TP Remote Feed (optioneel)



216 mm



44 kW



6-16 mm



1500 kg



Hydraulische lier (optioneel)



Handmatige bediening en platform



Scanreco afstandsbediening voor flexibiliteit



Bodemvrijheid van 215 mm. Eenvoudig onderhoud en solide bescherming van hydraulische slangen.

Rupsbanden – wanneer wielen niet genoeg zijn



De nieuwste technologie

TP 280 MOBILE

ENKELAS • DIESEL

De TP 280 Mobile is de "state-of-the-art" machine in ons assortiment houtversnipperaars. Zijn 55 kW Hatz motor maakt hem tot het absolute topmodel in de categorie schijvenversnipperaars. De machine beschikt over twee verticale invoerrollen, met een opening van 280 mm. Deze techniek is afkomstig uit onze bosbouwmachines, waardoor geen klus te groot is. Wanneer u kleinere werkzaamheden heeft, kunt u de TP Pilot+ instellen op "City Mode". Hierdoor zal de versnipperaar op 2/3 van het normale toerental draaien. Elke klus kan een "groene" klus zijn.

De TP 280 Mobile is een "inliner". Dankzij de verschillende mogelijkheden voor het onderstel en de dissel, kunt u de TP 280 Mobile naar wens uitrusten.



Verticale invoerrollen van TP Forest Design



Hatz 4H50 motor met 55 kW



Hydraulische lier (optioneel)



EIGENSCHAPPEN

- Verticale invoerrollen - Forest Design
Invoeropening 280x280 mm
- Brede invoertrechter 1176 mm – lage invoerhoogte 730 mm
- Hatz (74 pk/55 kW) motor met hoog rendement
– laag brandstofverbruik (6 l/uur)
- Oliekoeler voor optimaal gebruik en langere levensduur
- Platform voor eenvoudig onderhoud
- TP Pilot+ functies
- Optionele hydraulische lier
- TP Remote Feed (optioneel)



280 mm



74 PK



6-16 mm



1900 kg



TP 280 MOBILE T

DRAAIPLATEAU • DIESEL

De TP 280 met draaitafel is de meest flexibele machine in zijn klasse die momenteel op de markt is. Het draaiplateau en de TP Pilot+ zorgen voor optimale en flexibele werkomstandigheden. Met de TP 280 werkt u groen en efficiënt.

Voor optimale veiligheid is de machine voorzien van zwaailampen.

De TP 280 Mobile beschikt over krachtige verticale in-

voerrollen, voorzien van “haaiantanden”. Deze invoerrollen zorgen voor een sterke en doeltreffende invoer.

Het hoge draaimoment van de invoerrollen wordt gegarandeerd door de hydraulische hogedruk motoren. Deze betrouwbare houtversnipperaar heeft een hoge capaciteit en een groot werkbereik. Heeft een groot werkbereik. De 280 Mobile is de ideale versnipperaar voor de professionele gebruiker.

Groter, grootst Sterker, sterkst



280 mm



74 PK



6-16 mm



2400 kg

EIGENSCHAPPEN

- De enige draaibare versnipperaar met Ø 280 mm invoer op de markt
- Tandemas – vaste of in hoogte verstelbare dissel
- Brede invoertrechter 1176 mm – lage invoerhoogte 820 mm
- Serviceplatform – gemakkelijke toegang voor onderhoud
- Weinig uitstoot / laag brandstofverbruik (6 l / h.)
- TP Vario uitwerppijp – verstelbaar (elektronisch)
- TP Pilot+ functies
- Optionele hydraulische lier



Filter voor eenvoudig schoonmaken



TP Easy Control met
Reset – Reserve – Go-functie



Danfoss hydraulische motor

TP 280 TRACK

DIESEL

De TP 280 TRACK is ontworpen voor werkzaamheden waar een houtversnipperaar nodig is die veelzijdig en gemakkelijk te manoeuvreren is, die op verschillende soorten ondergrond kan werken – en in gebieden die voor andere voertuigen moeilijk toegankelijk zijn.

De rupsaandrijving wordt bediend met een gebruiksvriendelijke afstandsbediening, waarmee zowel de snelheid als de rupsbreedte aangepast kan worden.

Een soepele en gemakkelijke start is verzekerd door het automatisch koppelingssysteem; TP STARTER en de anti-stress TP PILOT+ om overbelasting van de motor te voorkomen.

Gedekt door 5 JAAR GARANTIE

EIGENSCHAPPEN

- Scanreco afstandsbediening opvouwbaar platform
- TP Pilot+ (Auto Reverse, Low noise, Range control-functies)
- Bodemvrijheid 250 mm
- Versterkte slangbescherming
- Stevige onderstel
- Hydraulische/elektrische lier
- Variabele breedte
- Uitlaatgassen via uitwerppijp
- TP Remote Feed (optioneel)



280 mm



74 PK



6-16 mm



2700 kg



Scanreco afstandsbediening voor flexibiliteit



Eenvoudige bediening van de versterkte heavy-duty invoertrechter dankzij gasveer



Hydraulische lier (optioneel)



Bodemvrijheid van 250 mm, eenvoudig onderhoud en versterkte slangbescherming.



**Rupsbanden – wanneer
wielen niet genoeg zijn**



Technische gegevens

INNOVATIEVE COPILOOT

TP PILOT+ IS STANDAARD VOOR TP 216/280 MOBILE

Pilot+ is een eenvoudige digitale computer. Het laat zien wat u moet weten, terwijl u in staat bent om veel meer te doen dan u kunt zien. We hebben drie nieuwe functies ontwikkeld die de TP Pilot+ zeer uniek maken.

RANGE CONTROL

- Lager geluidsniveau in stand-by
- Verlaag het motortoerental tot 50% als de machine 10 seconden inactief is (instelbaar)
- Milieu- en gebruiksvriendelijk

AUTO REVERSE

- Voorkom vastlopen van de invoer
- Omkeren van de invoerrollen gedurende 0,25 seconden
- Standaard functie

LOW NOISE-FUNCTIE

- Versnipperen met 80% omwentelingssnelheid
- Perfect voor kleinere klussen
- Milieu- en gebruiksvriendelijk

VEILIGHEID EN ONDERHOUD

ORIGINELE SLIJTONDERDELEN – VOOR DE VEILIGHEID

TP-versnipperaars zijn gemaakt voor zware omstandigheden en ruw materiaal, maar slijtonderdelen gaan uiteraard niet eeuwig mee. U wordt aangeraden om altijd originele slijtonderdelen en reserveonderdelen te gebruiken en om slijtonderdelen altijd op het juiste moment te vervangen. Dat zorgt voor betere houtsnippers en lager brandstofverbruik. Tegelijk wordt de betrouwbaarheid geoptimaliseerd en de levensduur van de versnipperaar verlengd. We blijven zelfs onderdelen leveren voor TP-versnipperaars die al meer dan 20 jaar in gebruik zijn!

EXTRA VEILIGHEID VOOR DE GEBRUIKERS

De TP 206 en 280 Mobile zijn standaard uitgerust met 4 TP-noodstops, één aan de bovenkant van de trechter en één aan de zijkanten. Wanneer één van de 4 TP-noodstops wordt geactiveerd, stoppen de rollen met draaien. De noodstop moet worden gereset voordat de rollen weer kunnen draaien.

TP SERVICE BOX

OM ALLES SOEPEL TE LATEN WERKEN

Een TP SERVICE BOX bevat alle essentiële slijtonderdelen die geschikt zijn voor elke TP-versnipperaar. Bijvoorbeeld messen, tegenmessen, schrapers, hydraulische filters en natuurlijk bouten en moeren.

Met de SERVICE BOX bij de hand is een optimale werking altijd gegarandeerd, ook als u aan het werk bent, ver weg van een magazijn of werkplaats. Opties voor alle TP versnipperaars.

TP SERVICE KIT

Met een TP SERVICE KIT krijgt u een complete set die specifiek is afgestemd op de onderhoudsbehoeften van uw machine. De servicekit is ontworpen voor de eerste onderhoudsbeurt en voor alle daaropvolgende onderhoudsbeurten – of dit nu na 1, 2, 3, 4, 5 of 6 jaar is, conform de servicehandleiding.

Dit zorgt ervoor dat u altijd over de essentiële onderdelen voor uw houtversnipperaar beschikt, zodat deze optimaal blijft presteren. Tegelijkertijd biedt correct en tijdig onderhoud u de mogelijkheid om een verlengde garantie van maximaal 5 jaar te verkrijgen, conform de garantievoorwaarden.



HOMOLOGATIE/GOEDKEURINGEN

De thermisch verzinkte trailer en chassis worden door KNOTT geleverd. De trailer is inclusief oploopprem. De versnipperaars worden geleverd met een conformiteitscertificaat om aan te tonen dat ze volledig gehomologeerd zijn en voldoen aan de Europese richtlijn 2018/858. De versnipperaars voldoen aan alle bestaande veiligheidsnormen (EN 13525)

EIGENSCHAPPEN TP 206 - TP 280



ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

TP 216/280 UITVOERINGEN MET WIELEN EN RUPS BANDEN

- EG-typegoedkeuring
- KNOTT trailer met oploopprem (thermisch verzinkt)
- Hoge capaciteit (20/ 25 m3/uur)
- Veiligheid eerst – TP-E-stop



TP PILOT+

PROBLEEMLOZE WERKING (NIEUWE GENERATIE)

- No-stress bediening
- Brandstofniveau
- Bedrijfsurenteller
- Onderhoudsinformatie
- Opstarten en bedrijfsmodus
- Motorfout
- TP E-Stop geactiveerd

Raadpleeg pagina 23 voor meer informatie.



TP STARTER™

VERLENGT DE LEVENSDUUR VAN DE MOTOR

- Automatisch koppelingssysteem koppeling/ontkoppeling snaren
- Eenvoudig opstarten/uitschakelen van de machine



EFFICIËNT HAKKEN

TWEE LANGE MESSEN

- Lange messen met een tussenruimte van 22 mm tussen mes en rotor
- Garandeert efficiënt hakken en de beste capaciteit op de markt



TP TWIN DISC™

DUBBELE SCHIJVEN – DUBBELE KRACHT

- Lichtgewicht met grote kracht
- Unieke en solide constructie
- Sterke uitworp



TP VARIO SPOUT™

VERSTELBARE HOOGTE VOOR FLEXIBELE UITWERPPIJP

- Variabele uitwerppijp (max. hoogte 2420 mm)
- Traploze rotatie van 270°
- Lage opberg-/transportstand (vanaf 1980 mm)

Telescopische uitloop (optioneel - pagina 7)



STERKE ROLLEN

INVOERROLLEN VAN HARDOX-STAAAL

- Twee invoerrollen
- Invoeropening:
TP 206: 216x265 mm (horizontaal)
TP 216: 216x265 mm (horizontaal)
TP 280: 280x280 mm (verticaal)
- Hydraulisch instelbare invoersnelheid
- Twee sterke veren op TP 216 Mobile en drie op TP 280



TP EASY CONTROL

RESET – REVERSE – GO-FUNCTIE

- Snelle en gemakkelijke elektronische herstart na activering van de veiligheidsbeugel
- Geplaatst aan beide zijden van de invoertrechter
- Reset-functie voor optimale veiligheid



EENVOUDIG EN VEILIG TE ONDERHOUDEN

ONDERHOUDSVRIENDELIJK ALS GEEN ANDER

- 1 gereedschap – 4 messen – 5 minuten (rotorvergrendeling vergemakkelijkt het werk)
- Eenvoudige toegang voor dagelijks onderhoud en smering
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Motor- en machineonderdelen volledig beschermd



EMISSIE

SCHONE WERKOMGEVING

- Uitlaat door uitwerppijp – gebruiker blijft uit de buurt van de uitlaat
- Diesel roetfilter



HYDRAULISCH SYSTEEM

GROTER EFFECT EN GROTERE OPERATIONELE BETROUWBAARHEID

- Geïntegreerd hydraulisch systeem met eigen pomp, tank en filter
- Zorgt voor de juiste druk en het juiste oliepeil
- Minimaliseert het stroomverbruik
- Oliekoeler voor optimale bedrijfstemperatuur – lange levensduur



TP REMOTE FEED

DE MECHANISCHE INVOER VAN UW TP-TAKKENVERSNIPPERAAR

- TP Remote Feed (optioneel) is de veilige en flexibele oplossing als u het materiaal mechanisch wilt invoeren met behulp van een DANFOSS-radioregelaar.
- Gele waarschuwingsplaat in de taal van de gebruiker te verkrijgen.

MODELLEN VERGELIJKEN



	TP 206 MOBILE	TP 216 MOBILE	TP 216 MOBILE T	TP 216 MOBILE ZE
Max. houtdiameter	216 mm	216 mm	216 mm	216 mm
Invoeropening	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm
Type motor	Kubota D1505/E4B	Hatz 3H50TICD	Hatz 3H50TICD	PMAC met LFP accu
Motorvermogen pk/kW	25 PK / 18,5 kW	59 PK / 44 kW	59 PK / 44 kW	29 kW
Aantal cilinders	4	3	3	-
Koppel	80 Nm	203 Nm	203 Nm	-
Besturing	Direktstart / TP Starter / PILOT+	TP STARTER/TP PILOT +	TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT +
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Batterij
Tankcapaciteit	52 liter	52 liter	52 liter	29 kWh
Brandstofverbruik	3 L/h	4 l/u (210g/kWh)	4 l/u (210g/kWh)	-
Capaciteit/uur	15 m³	20 m³	20 m³	20 m³
Grootte van houtsnippers	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm
Instelbare grootte van houtsnippers	Ja	Ja	Ja	Ja
Norm houtsnippers	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
Invoerwalsen	2	2	2	2
Walspositie	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal
Type versnipperaar	Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf
Hoek invoer	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting
Snipperhoek	90°	90°	90°	90°
TP E-STOP™	Ja	Ja	Ja	Ja
TP EASY CONTROL™	Ja	Ja	Ja	Ja
TP OPTICUT	-	-	-	-
Aantal messen / tegenmessen	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Diameter/gewicht roterschijf	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg
Geluidsniveau conform richtlijn 2000/14/EC	124 dB	125 dB	125 dB	125 dB
Breedte invoertrechter	1.176 mm	1.176 mm	1.176 mm	1176 mm
Hoogte invoertrechter (boven grond)	684 mm	684 mm	810 mm	684 mm
TP VARIO SPOUT	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Gewicht	1.275 kg	1.400 kg	1.838 kg	1.514 kg (Draaiplateau 2.004 kg)

*Gemonteerde TP CHIP KIT vereist (optioneel)

Voor meer informatie over TP CHIP KIT en G-normen, ga naar www.tpchipper.com



TP 216 TRACK	TP 280 MOBILE	TP 280 MOBILE T	TP 280 TRACK
216 mm	280 mm	280 mm	280 mm
216 x 265 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm
Hatz 3H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD
59 PK / 44 kW	74 PK / 55 kW	74 PK / 55 kW	74 PK / 55 kW
3	4	4	4
203 Nm	240 Nm	240 Nm	240 Nm
TP STARTER/TP PILOT+	TP PILOT+	TP PILOT+	TP PILOT+
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
52 liter	75 liter	75 liter	75 liter
4 l/u (210g/kWh)	6 l/u (210g/kWh)	6 l/u (210g/kWh)	6 l/u (210g/kWh)
20 m³	25 m³	25 m³	25 m³
6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm
Ja	Ja	Ja	Ja
G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
2	2	2	2
Horizontaal	Verticaal	Verticaal	Verticaal
Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf
Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting
90°	90°	90°	90°
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja
2 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2
760 mm / 140 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg
125 dB	125 dB	125 dB	125 dB
1.176 mm	1176 mm	1176 mm	1176 mm
679 mm	736 mm	822 mm	736 mm
Optioneel	Ja / Optioneel	Ja / Optioneel	Ja / Optioneel
1.970 kg	1.900 kg	2.400 kg	2.700 kg

*Gemonteerde TP CHIP KIT vereist (optioneel)

Voor meer informatie over TP CHIP KIT en G-normen, ga naar www.tpchipper.com



LINDDANA A/S

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
7160 Tørring, Denemarken

Tel.: +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

TELEFOON EN OPENINGSUREN (CET)

Maandag - donderdag 08:00 - 16:00

Vrijdag 08:00 - 15:30

RESERVEONDERDELEN

Maandag - donderdag 08:00 - 15:00

Vrijdag 08:00 - 13:00

VERSNIPPERAARS SINDS 1980

Linddana ontwerpt, maakt en verkoopt al sinds 1980 TP-versnipperaars. Tegenwoordig is dit Deense bedrijf wereldwijd één van de marktleiders in deze branche. Linddana levert een sterke reeks functionele en betrouwbare versnipperaars voor landschapsverzorging en de productie van biomassa.

TECHNOLOGIE EN MENSEN

De sterke internationale positie van Linddana is gebaseerd op uitgebreide technische expertise en een voortdurend streven naar hoge kwaliteit, zowel bij de selectie van materiaal als bij het productieproces. Door vakmanschap te combineren met het gebruik van de nieuwste productietechnologie, kunnen we blijven voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Alle specificaties in de brochure zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Wij behouden ons het recht voor om de ontwerpen en technische specificaties te wijzigen. Neem contact op met de wederverkoper voor de nieuwste bijgewerkte specificaties of bezoek www.tpchipper.com



Rue du Bois 44 - B-4840 Welkenraedt
Tel : +32 87 88 10 24 - Tel : +32 493 39 00 30
info@evogreen.be - www.evogreen.be

