



FSI H20S / H40S



FSI H20S

VOORDELEN EN FUNCTIES

- Directe aandrijving
- Geleverd met hydraulische slangen
- 2 x zwenkcilinder
- Inclusief niet-gecoate bovenplaat voor werktuigbevestiging



FSI H40S

FSI H40S 50-75

- Directe aandrijving
- Geleverd met hydraulische slangen
- 2 x zwenkcilinder
- Inclusief niet-gecoate bovenplaat voor werktuigbevestiging

FSI H40S 80-110

- Directe aandrijving
- Geleverd met hydraulische slangen
- 2 x zwenkcilinder
- Inclusief niet-gecoate bovenplaat voor werktuigbevestiging

Hydraulisch aangedreven stobbenfrezen met geïntegreerde zwenkbeweging

Hydraulisch aangedreven stobbenfrezen met geïntegreerde zwenkbeweging voor bevestiging aan laders en werktuigdragers. De stobbenfrees is uitgerust met een aanbouwdeel voor bevestiging van de werktuigbevestiging. We kunnen indien gewenst ook een kant-en-klare werktuigbevestiging leveren. De zwenkbeweging wordt aangestuurd met twee hydraulische cilinders en de bediening ervan gebeurt via de elektrische kast met een mini-joystick. Er zijn ook FSI HS-modellen verkrijgbaar voor hydraulische bediening, en die worden geleverd met vijf hydraulische slangen. Voor de stobbenfrezen is een drukloze retour naar tank nodig (lekolie).



Model	Productgegevens			Freesschijf		Gewicht
	Oliestroom	Max. druk	Motorvereiste	Diameter	Tanden/aantal	
FSI H20S	30-50 l/minuut	250 bar	12-22 kW/15-30 pk	Ø370 mm	FSI 21/12	92 kg
FSI H40S 50-75	50-75 l/minuut	250 bar	18-31 kW/25-42 pk	Ø470 mm	FSI 25/16	200 kg
FSI H40S 80-110	80-110 l/minuut	250 bar	29-48 kW/40-65 pk	Ø570 mm	FSI 25/16	250 kg