



FSI B28

POWER-CLUTCH




Max.: 4,8 cm



80 cm



80 cm
38 cm



135 cm



Compacte en effectieve stobbenfrees met hydraulische werking

De volledige bediening gebeurt vanaf het geïntegreerde bedieningspaneel en de veiligheid staat voorop met een veiligheidsstang op het paneel die voor het frezen moet worden geactiveerd.

VOORDELEN EN FUNCTIES

- Hydraulische tweewielaandrijving
- Mechanisch differentieelslot
- Elektrische start van motor
- FSI power-clutch
- Snel afremmen van freesschijf bij ontkoppelen
- V-snaaraandrijving voor optimale krachtoverbrenging
- 2 x zwenkcilinder voor stabiel zwenken van de freesarm
- Variabel verstelbare zwenksnelheid
- Speciaal ontworpen freesschijf uit twee delen voor optimale capaciteit en levensduur
- 90 graden zwenkbaar bedieningspaneel, voor uitstekend zicht op het freesgebied
- Volledige bediening vanaf het bedieningspaneel
- Veiligheidsstang, waardoor het frezen stopt wanneer de operator de stang loslaat
- Spanenkap bij freeskop
- Gewicht 665 kg

ZWENKBAAR BEDIENINGSPANEEL



EXTRA UITRUSTING

- Dubbellucht met gazonbanden
- Dubbellucht met tractorprofiel
- FSI power-sweep
- Werkverlichting met led
- Handleidinghouder
- Speciale kleur (RAL-kleur naar keuze)



TECHNISCHE GEGEVENS FSI B28

Motor 19,8 kW/26,5 pk Kohler - Benzine
Koppeling FSI power-clutch
Tankinhoud 35 l
Bodemaandrijving 2WD hydraulisch

Remmen Automatisch
Diameter freeswiel Ø470 mm
Tanden/aantal FSI 21/16
Afmetingen L x B x H 2700 x 800 x 1160 mm