



FSI D30

POWER-CLUTCH



Max.: 5,2 cm



80 cm



80 cm
38 cm



135 cm



Voor de professionele gebruiker die regelmatig stobben freest

De dieselmotor is zuinig om het brandstofverbruik te optimaliseren en dankzij het koppel wordt het frezen gemakkelijker.

FSI D30

VOORDELEN EN FUNCTIES

- Hydraulische tweewielaandrijving
- Mechanisch differentieelslot
- Dubbellucht met gazonbanden en centrale bout
- Elektrische start van motor
- FSI power-clutch
- Snel afremmen van freesschijf bij ontkoppelen
- V-snaaraandrijving voor optimale krachtoverbrenging
- 2 x zwenkcilinder voor stabiel zwenken van de freeskop
- Variabel verstelbare zwenksnelheid
- Speciaal ontworpen freesschijf uit twee delen voor optimale capaciteit en levensduur
- 90 graden zwenkbaar bedieningspaneel, voor uitstekend zicht op het freesgebied
- Volledige bediening vanaf het bedieningspaneel
- Veiligheidsstang, waardoor het frezen stopt wanneer de operator de stang loslaat
- Spanenkap bij freeskop
- Werkverlichting met led
- Gewicht: 810 kg

FSI D30 TRACK

DEZELFDE VOORDELEN EN FUNCTIES ALS DE FSI D30 PLUS

- Hydraulisch uitschuifbare rupsbanden voor breedte van 105 cm
- Gewicht 970 kg

FSI D30 TRACK REMOTE

DEZELFDE VOORDELEN EN FUNCTIES ALS DE FSI D30 PLUS

- Hydraulisch uitschuifbare rupsbanden voor breedte van 105 cm
- Volledige radiografische besturing van Scanreco met extra batterij, batterijlader en kabel
- Gewicht 970 kg



EXTRA UITRUSTING

- Dubbellucht met tractorprofiel
- FSI power-sweep
- Handleidinghouder
- Speciale kleur (RAL-kleur naar keuze)
- Dozerblad voor TRACK en TRACK REMOTE

TECHNISCHE GEGEVENS FSI D30

Motor 18,5 kW/25 pk Kubota - Diesel
Koppeling FSI power-clutch
Tankinhoud 35 l
Bodemaandrijving 2WD hydraulisch

Remmen Automatisch
Diameter freeswiel Ø470 mm
Tanden/aantal FSI 25/16
Afmetingen L x B x H 2700 x 800 x 1220 mm