



Een stabiele stang besturing en de grote trekker profiel banden zorgen ervoor dat de capaciteit volledig wordt benut.

Het basisapparaat is standaard uitgerust met een hydraulische aandrijving en hydraulische aansluitingen voor extra aanbouw machines.

Deze kunnen zonder gereedschappen worden gemonteerd en gedemonteerd.

AANBOUW MACHINES

- » **Mestschuif** V-vorm, 100 cm, uitgevoerd als schuif met dubbellippen, incl. niveaucompensatie, elektrolytisch verzinkt, met slijtvaste Diepothan strips, garandeert een gemakkelijke en snelle reiniging van roostervloeren, zelfs in de kleinste ruimtes
- » **Voerschuifplaat** 110 cm, rechts en links zwenkbaar, incl. niveaucompensatie, poeder coating, met slijtvaste stoot strip voor optimaal bijvoeren van het voer en tegelijkertijd reinigen van de voertafel
- » **Sneeuwruimer** 95 cm, hoogte 40 cm, rechts en links zwenkbaar met slijtvaste stoot strip, incl. niveaucompensatie, poeder coating
- » **Axiale veegmachine** 75 cm en 100 cm, hydraulisch aangedreven, borstel diameter 320 mm, 100 % PP, poeder coating, rechts en links zwenkbaar, incl. niveaucompensatie
- » **Opvangbak** 75 cm en 100 cm, poeder coating, passend bij de axiale veegmachine, met stoot strip
- » **Radiaal borstel** Ø 80 cm, 100 % PP, poeder coating, hydraulisch aangedreven, met rechts-links loop
- » **Strooier** EL 48 liter volume, voor licht strooimateriaal



TECHNISCHE GEGEVENS

Farm-Clean

Afmetingen zonder aanbouw machine [mm]	B: 610 L: 1.090 H: 1.040
Motor / vermogen	Honda GCV 160 / 73,3 kW (4,5 PS)
Aandrijving	hydrostatisch vooruit/achteruit
Versnellingen	1 (optioneel traploos)
Hydrauliek aansluitingen	1 x dubbelwerkend