



# FSI D30


POWER-CLUTCH



Max. : 5,2 cm



80 cm



80 cm  
38 cm



135 cm



## Pour un utilisateur professionnel qui coupe régulièrement des souches

Le moteur diesel est économique, ce qui permet d'optimiser la consommation de carburant et son avantage en matière de couple facilite la coupe des souches.

### FSI D30

#### AVANTAGES ET FONCTIONS

- 2 roues motrices hydrauliques
- Verrouillage de différentiel mécanique
- Roues jumelées avec pneus pour gazon et boulon central
- Démarrage électrique du moteur
- FSI power-clutch
- Freinage rapide de la scie circulaire lors du désengagement
- Entraînement par courroie en V pour une transmission optimale de la puissance
- 2 vérins de balayage pour un balayage stable de la tête de coupe
- Vitesse de balayage réglable
- Scie circulaire en 2 parties spécialement conçue pour une capacité et une durée de vie optimales
- Panneau de commande pivotant à 90 degrés, offrant une excellente visibilité de la zone de coupe
- Toutes les opérations sont effectuées à partir du panneau de commande
- Barre de sécurité, de sorte que la découpe de la souche se désengage lorsque l'opérateur relâche la barre
- Protection contre les copeaux au niveau de la scie circulaire
- Éclairage de travail LED
- Poids : 810 kg

### FSI D30 TRACK

#### MÊMES AVANTAGES ET FONCTIONS QUE LE FSI D30 PLUS

- Chenilles avec extension hydraulique pour une largeur de 105 cm
- Poids 970 kg

### FSI D30 TRACK REMOTE

#### MÊMES AVANTAGES ET FONCTIONS QUE LE FSI D30 PLUS

- Chenilles avec extension hydraulique pour une largeur de 105 cm
- Commande radio Scanreco complète avec batterie supplémentaire, chargeur de batterie et câble
- Poids 970 kg

### ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

- Roues jumelées avec pneus standard
- FSI power-sweep
- Conteneur manuel
- Couleur spéciale (couleur RAL de votre choix)
- Lame de remblayage pour TRACK et TRACK REMOTE

## DONNÉES TECHNIQUES FSI D30

Moteur . . . . . 18,5 kW/25 ch Kubota - diesel  
Embrayage . . . . . Embrayage FSI power  
Capacité du réservoir . . . . . 35 l  
Entraînement au sol . . . . . 2 roues motrices hydrauliques

Freins . . . . . Automatiques  
Diamètre de la scie circulaire . . . . . Ø 470 mm  
Dents/qté . . . . . FSI 25/16  
Dimensions L x l x H . . . . . 2 700 x 800 x 1 220 mm