



FSI H20 / H40 / H52 / H65



FSI H20

AVANTAGES ET FONCTIONS


- Excavatrice 2,0-3,5 t
- Entraînement direct
- Fournie avec tuyaux hydrauliques



FSI H40

AVANTAGES ET FONCTIONS


- Excavatrice 3-7 t
- Entraînement direct
- Fournie avec tuyaux hydrauliques
- Conception permettant d'absorber davantage de chocs



FSI H52

AVANTAGES ET FONCTIONS

- Excavatrice 8-14 t
- Entraînement direct
- Conception permettant d'absorber davantage de chocs



FSI H65

AVANTAGES ET FONCTIONS

- Excavatrice 12-20 t
- Conception permettant d'absorber davantage de chocs
- 3 différentes tailles de moteur



Rogneuse de souches hydraulique

Rogneuse de souches hydraulique pour montage sur une excavatrice ou une machine similaire utilisée pour produire les mouvements de balancier et haut/bas. Choix libre de la direction de coupe. La direction de coupe peut être réglée selon des intervalles de 45 degrés au niveau de l'articulation entre l'unité et la plaque de fixation de l'outil. Les rogneuses de souches sont fournies avec une plaque supérieure sans revêtement, sur laquelle une fixation d'outil en option peut être montée. Nous fournissons également une sélection de fixations d'outils. Les rogneuses de souches nécessitent un retour dépressurisé au réservoir (fuite d'huile).

Modèle	Données produit			Scie circulaire		Poids
	Débit d'huile	Pression max.	Exigences moteur	Diamètre	Dents/nombre	
FSI H20	30-50 l/min	250 bar	12-22 kW/15-30 ch	Ø 370 mm	FSI 21/12	70 kg
FSI H40	50-75 l/min	250 bar	18-31 kW/25-42 ch	Ø 470 mm	FSI 25/16	150 kg
FSI H52	80-110 l/min	300 bar	29-48 kW/40-65 ch	Ø 570 mm	FSI 29/20	240 kg
FSI H65 100-130	100-130 l/min	350 bar	Max. 76 kW/100 ch	Ø 720 mm	FSI 29/28	500 kg
FSI H65 135-160	135-160 l/min	350 bar	Max. 85 kW/115 ch	Ø 720 mm	FSI 29/28	500 kg
FSI H65 165-200	165-200 l/min	350 bar	Max. 117 kW/160 ch	Ø 720 mm	FSI 29/28	520 kg