



FSI H20S / H40S



FSI H20S

AVANTAGES ET FONCTIONS

- Entraînement direct
- Fournie avec tuyaux hydrauliques
- 2 vérins de balayage
- Plaque supérieure sans revêtement pour la fixation de l'outil incluse



FSI H40S

FSI H40S 50-75

- Entraînement direct
- Fournie avec tuyaux hydrauliques
- 2 vérins de balayage
- Plaque supérieure sans revêtement pour la fixation de l'outil incluse

FSI H40S 80-110

- Entraînement direct
- Fournie avec tuyaux hydrauliques
- 2 vérins de balayage
- Plaque supérieure sans revêtement pour la fixation de l'outil incluse

Rogneuse de souche à entraînement hydraulique avec mouvement de balancier intégré

Rogneuse de souche à entraînement hydraulique avec dispositif de balayage intégré, conçue pour être montée sur des chargeurs et des supports d'outils. La rogneuse est équipée d'une fourche permettant de fixer la fixation de l'outil. Nous pouvons également fournir une fixation d'outil fine adaptée aux besoins. Le mouvement de balancier est contrôlé par deux vérins hydrauliques et l'opération du mouvement du balancier se fait via le boîtier électrique à l'aide d'un mini-levier. Les modèles FSI HS pour commande hydraulique sont également disponibles et sont fournis avec cinq flexibles hydrauliques. Les rogneuses de souches nécessitent un retour dépressurisé au réservoir (fuite d'huile).



Modèle	Données produit			Scie circulaire		Poids
	Débit d'huile	Pression max.	Exigences moteur	Diamètre	Dents/nombre	
FSI H20S	30-50 l/min	250 bar	12-22 kW/15-30 ch	Ø 370 mm	FSI 21/12	92 kg
FSI H40S 50-75	50-75 l/min	250 bar	18-31 kW/25-42 ch	Ø 470 mm	FSI 25/16	200 kg
FSI H40S 80-110	80-110 l/min	250 bar	29-48 kW/40-65 ch	Ø 570 mm	FSI 25/16	250 kg