







# FSI T25 / T27 / T65



## FSI T25

### FSI T25




- Connexion hydraulique supérieure
- Manette de commande hydraulique
- Arbre à cardan (540/1 000 tr/min)
- Connexion 3 points pour cat. 1
- Châssis avec jambes de support



## FSI T27

### FSI T27

- Extension hydraulique
- Joystick électrique/ hydraulique
- Arbre à cardan (540 tr/min)
- Connexion 3 points pour cat. 1/2
- Jambes de support réglables



## FSI T65

### FSI T65

- Extension hydraulique
- Mouvement parallèle de la boîte de vitesses
- Levage hydraulique de la protection contre les projections de copeaux
- Joystick électrique/ hydraulique
- Arbre à cardan (540 tr/min)
- Connexion 3 points pour cat. 2
- Jambes de support réglables



## Rogneuse de souches FSI pour montage sur tracteur avec cardan

Nous proposons trois modèles puissants dans la gamme de rogneuses de souches, conçus pour fonctionner avec des tracteurs ou des machines similaires avec PTO et connexion 3 points.

Les trois variantes sont adaptées à différentes tailles de tracteurs, allant de 25 ch à 120 ch.

Manipulation de la rogneuse de souche à l'aide du joystick fourni, qui peut être montée sur le tracteur ou le porte-outil dans le raccord supplémentaire fourni.

	Données produit			Scie circulaire		
	Exigences de puissance	Débit/pression max. d'huile	Dimensions L x l x h	Diamètre	Dents/nombre	Poids
FSI T25	19-41 kW/25-55 ch	35 l/minute, 150 bar	1 750 x 1 000 x 1 100 mm	Ø 470 mm	FSI 21/18	240 kg
FSI T27	27-60 kW/35-80 ch	35 l/minute, 180 bar	2 000 x 1 350 x 1 200 mm	Ø 470 mm	FSI 25/16	360 kg
FSI T65	53-90 kW/70-120 ch	90 l/minute, 180 bar	3 200 x 1 520 x 1 700 mm	Ø 720 mm	FSI 29/28	700 kg