



De frontheef veegmachine IDEAL 650 is speciaal ontworpen voor gebruik in de industrie, zowel binnen als buiten, voor vorkheftrucks en wielladers. De aandrijving vindt plaats via een inliggende krachtige hydraulische motor met dubbel overdrukventiel.

De IDEAL 650 met geïntegreerde, hydraulisch leegbare opvangbak, hoog vulklep en stofbescherming is bij uitstek geschikt voor het reinigen van hallen en gebouwen.

De veeg borstel wals van 100 % PP gemengde bezetting kan dankzij de speciale V-vorm vastzittend vuil en ook fijnstof optimaal naar de bak leiden en opvegen. De pendelend opgehangen veeg borstel wals past zich optimaal aan de grond aan.

AANBOUWVARIANTEN

» Vorkopname

GECOMBINEERDE AANKOPPELING

bestaande uit:

- » Vorkaankoppeling & wielladeraankoppeling
- » Vorkaankoppeling & driepuntsbok

optionele UITRUSTINGS VARIANTEN

- » hydraulisch aangedreven zij borstel Ø 750 mm voor vegen langs de rand (zo nodig met watersproei-inrichting)
- » Watersproei-inrichting voor stofbinding incl. waterpomp met of zonder 100 l / 200 l watertank
- » Stroom regel ventiel voor traploze snelheidsregeling met overdrukventiel (> 90 l)
- » Extra zware wielen Ø 250 x 80 mm, voor zwaar gebruik
- » Begrenzingslichten (LED) volgens StVZO bij het rijden in het wegverkeer
- » Houder en waarschuwingsvlaggen
- » Speciale kleur volgens RAL (standaard RAL 2004)

» eigen hydraulisch systeem van de machine met olietank



TECHNISCHE GEGEVENS

	130 cm	150 cm	180 cm	210 cm
Werkbreedte (recht) [cm]	130	150	180	210
Totale breedte [cm]	155	175	205	235
Gewicht incl. opvangbak (met GZ) [kg]	455	497	516	556
Inhoud opvangbak [l]	210	240	290	335
vereiste hoeveelheid olie (bij 160 bar) [l]	25	25	25	30



IDEAL