



De fronthef veegmachine KOMPACT is speciaal ontwikkeld voor kleine tractoren, gemeente voertuigen en wiellader vanaf 30 pk.

De zijverstelling is standaard mechanisch. De aandrijving gebeurt mechanisch via een cardanas die bij de levering is inbegrepen. De versnellingshoek is instelbaar. Optioneel kan de KOMPACT worden aangedreven door een krachtige hydraulische motor.

De borstelbezetting van 100 % PP beeline in honingraat-vorm en een borstel diameter van 520 mm wordt ingesteld met behulp van het beproefde TUCHEL verstel hendel systeem en garandeert een lange levensduur bij gelijkmatige slijtage. De Tichel Kompakt is ontworpen voor gebruik het hele jaar door, maar is ook erg populair in de winterdienst.

AANBOUWVARIANTEN

- » Koppeldriehoek
- » Driepuntsbok
- » Opname voor Tichel-Trac Trio
- » Opname voor frontmaaier
- » Opname voor wiellader of gemeente voertuigen incl. 3D-niveauprofielcompensatie

optionele UITRUSTINGS VARIANTEN

- » **Opvangbak** met geïntegreerd 3e steunwiel, Ø 200 x 50 mm, met hydraulische lediging en vulkolanstrip. Met de vrijveegmodus kan flexibel worden gekozen tussen vuilopnemend en vrijvegend gebruik. Er is geen demontage van de opvangbak nodig. De vulkolanstrip voorkomt dat licht vuil onder de opvangbak voor de machine wordt geveegd.
- » **Hoog vulklep** in de opvangbak voor ca. 30 % meer vulvolume
- » **100 % PP sneeuw borstel** (winterdienst)
- » in hoogte verstelbaar **3e steunwiel** voor vrijvegende machines
- » **hydraulische schuin verstelling**
- » **EM overschakeling**
- » **hydraulisch aangedreven zij borstel** Ø 600 mm voor vegen langs de rand (zo nodig met watersproei-inrichting)
- » **Watersproei-inrichting** voor stofbinding incl. waterpomp met of zonder 100 l watertank achterin of op de machine.
- » **Extra zware wielen** Ø 200 x 50 mm, staal gelast, voor zwaar gebruik
- » **Begrenzingslichten (LED)** volgens StVZO bij het rijden in het wegverkeer
- » **Houder en waarschuwingsvlaggen**
- » **Speciale kleur** volgens RAL (standaard RAL 2004)



TECHNISCHE GEGEVENS

	135 cm	150 cm	175 cm	200 cm
Werkbreedte (recht/schuin) [cm]	135/127	150/141	175/165	200/188
Totale breedte [cm]	157	172	197	222
Gewicht vrijvegend (met KD gemeentelijk) [kg]	185	193	205	218
↳ incl. opvangbak (z.b.) [kg]	240	251	269	287
Inhoud opvangbak [l]	145	161	187	213
vereiste hoeveelheid olie (bij 160 bar) [l]	25	25	30	30

