



De frontheef veegmachine PROFI CHAMP is ontwikkeld voor wielladers, tractoren, vrachtwagens, unimogs en vorkheftrucks vanaf 7 t. Door het robuuste machineframe, de hoogwaardige hydraulische componenten en de bijzonder grote wielen is ze optimaal geschikt voor zware toepassingen.

De zijverstelling is mechanisch. Aangedreven wordt ze door een inliggende krachtige hydraulische motor. De borstelringen met gecombineerde bezetting van 100 % PP waveline incl. crownLock systeem met een borstel diameter van 750 mm worden door middel van het beproefde TUCHEL verstel hendel systeem voor een gelijkmatige slijtage in de hoogte versteld.

Bovendien worden de hoogwaardige hydraulische componenten door een hydroblok met overdrukventiel en een geïntegreerde naloopregeling voor de veegwals beschermd. De speciaal ontwikkelde 3D-niveaucompensatie waarborgt de optimale bodemgeleiding.

AANBOUWVARIANTEN

- » Koppeldriehoek
- » Driepuntsbok
- » Vorkaankoppeling
- » Wiellader- en verreiker aankoppeling
- » Aanbouwplaat passend bij unimog DIN 76060

optionele UITRUSTINGS VARIANTEN

- » **Opvangbak** met geïntegreerd 3e steunwiel, hydraulische lediging, vulkolanstrip en hoog vulklep. Met de vrijveegmodus kan flexibel worden gekozen tussen vuilopnemend en vrijvegend gebruik. Er is geen demontage van de opvangbak nodig. De vulkolanstrip voorkomt dat licht vuil onder de opvangbak voor de machine wordt geveegd. De **hoog vulklep** in de opvangbak zorgt voor ca. 30 % meer vulvolume.
- » Voor de winterdienst raden we een **sneeuw borstel van 100 % PP** aan en optioneel nog een extra lange spatbeschermer.
- » **hydraulische schuin verstelling**
- » **EM overschakeling**
- » **hydraulisch aangedreven zij borstel Ø 750 mm** voor vegen langs de rand (zo nodig met watersproei-inrichting)
- » Zij borstel hydraulisch opklapbaar
- » **Watersproei-inrichting** voor stofbinding incl. waterpomp met of zonder watertank van 200 l of 400 l
- » **Stroom regel ventiel** voor traploze snelheidsregeling met overdrukventiel (vanaf 160 bar)
- » **Extra zware wielen** Ø 415 x 145 mm, staal gelast, voor zwaar gebruik
- » **Borstelkam** verwijdert licht vuil van de borstel (penlengte: 3,5 cm)
- » **Schraper** in puntvorm met hydraulische bediening
- » **Begrenzingslichten (LED)** volgens StVZO bij het rijden in het wegverkeer
- » **Houder en waarschuwingsvlaggen**
- » **Speciale kleur** volgens RAL (standaard RAL 2004)



TECHNISCHE GEGEVENS

	210 cm	240 cm	280 cm
Werkbreedte (recht/schuin) [cm]	210/197	240/226	280/256
Totale breedte [cm]	236	266	299
Gewicht vrijvegend (met SWE) [kg]	724	796	836
↳ incl. opvangbak (z.b.) [kg]	932	1.019	1.074
Inhoud opvangbak [l]	473	537	608
vereiste hoeveelheid olie (bij 160 bar) [l]	56	56	56

