



La lame chasse-neige robuste SF résiste aux conditions climatiques les plus rudes et peut être montée devant les chargeuses sur pneus, les tracteurs et les Unimogs.

Le châssis de base stable est équipé de segment de clapet à ressort. Les segments peuvent être équipés au choix d'une baguette PU résistante à la torsion, d'une racle communale très résistante à l'abrasion ou d'une garniture en acier. Les pliages dans la zone de lame latérale et supérieure assurent une grande stabilité. Le réglage latéral mécanique permet un déblayage latéral.

De plus, le matériel de base comprend des roulettes de guidage réglables en hauteur et des déflecteurs de bord qui protègent la lame des dommages. La lame a un angle d'inclinaison optimisé, ce qui permet d'obtenir un résultat de déneigement propre et un silence de fonctionnement maximal. Des cylindre de déplacement robustes assurent une position inclinée stable.

VARIANTE D'ASSEMBLAGE

- » Triangle d'attelage
- » Attelage trois points
- » Réceptacle chargeuse sur pneus/télescopique
- » Plaque d'assemblage compatible avec Unimog DIN 76060
- » Fixation des dents de fourches

VARIANTES D'ÉQUIPEMENT en option

- » Réglage latéral hydraulique pour un pivotement facile (en option avec valve de limitation de pression et/ou vanne de maintien de pression)
- » Équilibrage du niveau pour une adaptation optimale au sol
- » Pneus CST
- » Patins
- » Tablier à neige pour une bonne visibilité du chauffeur
- » Feux de position (LED) selon le code de la route allemand (St-VZO) pour la circulation routière
- » Support de pavillon d'avertissement et pavillon d'avertissement
- » peinture spéciale selon RAL (Standard RAL 2004)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm |
|---|---|---------|---------|---------|---------|
| Largeur opérationnelle (droit/incliné) [cm] | 250/215 | 275/236 | 300/258 | 325/279 | 350/301 |
| Largeur totale (étalement max.) [cm] | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 |
| Poids (sans fixation) [kg] | 385 | 413 | 439 | 466 | 489 |
| Hauteur [cm] | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Position inclinée | jusqu'à 30° jusqu'à 30° jusqu'à 30° jusqu'à 30° jusqu'à 30° | | | | |



SNOW

SF