



De robuuste sneeuwruimer SF weerstaat zelfs extreme weers omstandigheden en kan voor wielladers, tractoren en Unimogs worden gemonteerd.

Het stabiele basisframe is voorzien van antivries veer klap segmenten. Optioneel kunnen de segmenten met een torsiestijve vulkolanstrip, een zeer slijtvaste gemeentechraper of een stalen bezetting worden uitgerust. De afrondingen aan de zijde en aan de bovenkant van het blad zorgen voor een hoge stabiliteit. De mechanische zijverstelling maakt zijdelings ruimen mogelijk.

Bovendien behoren traploos in hoogte verstelbare zwenkrollen en randdeflectoren, die het blad beschermen tegen schade, tot de basisuitrusting. Het blad heeft een geoptimaliseerde hellingshoek, wat resulteert in een schoon ruimresultaat en maximale looprust. Robuuste zwenkcilinders zorgen voor een stabiele schuinstelling.

## AANBOUWVARIANTEN

- » Koppeldriehoek
- » Driepuntsbok
- » Wiellader- / verreikeraankoppeling
- » Aanbouwplaat passend bij unimog DIN 76060
- » Vorkaankoppeling

## optionele UITRUSTINGS VARIANTEN

- » Hydraulische schuin verstelling voor eenvoudig draaien (optioneel met overdrukventiel en/of drukregelklep)
- » Niveaucompensatie voor de optimale bodemaanpassing
- » CSE banden
- » Glijvoeten
- » Sneeuwgeleidingsdoek voor goede zicht van de bestuurder
- » Begrenzingslichten (LED) volgens StVZO bij het rijden in het wegverkeer
- » Houder en waarschuwingsvlaggen
- » Speciale kleur volgens RAL (standaard RAL 2004)



## TECHNISCHE GEGEVENS

	250 cm	275 cm	300 cm	325 cm	350 cm
Werk breedte (recht/schuin) [cm]	250/215	275/236	300/258	325/279	350/301
Totale breedte (max. uitzwenking) [cm]	260	285	310	335	360
Gewicht (zonder opname) [kg]	385	413	439	466	489
Hoogte [cm]	108	108	108	108	108
Schuinstelling	tot 30°	tot 30°	tot 30°	tot 30°	tot 30°

# SNOW

# SF

