



Dankzij het compacte ontwerp is het SK-F sneeuwruimschild bijzonder geschikt voor het sneeuwruimen in stedelijke gebieden vóór kleine tractoren, werfladers, wielladers, vorkheftrucks en gemeentelijke voertuigen.

Het stevige basisframe is uitgerust met ijsvrije veerklapsegmenten. Optioneel kunnen de segmenten worden uitgerust met een torsiebestendige PU-strip, een zeer slijtvaste gemeentelijke schraapstrip of een stalen sierstrip. De afgeschuinde randen in het zij- en bovenmes zorgen voor een hoge mate van stabiliteit. De mechanische zijverstelling maakt zijdelings ruimen mogelijk.

De basisuitrusting omvat ook traploos in hoogte verstelbare zwenkwielen en randbeschermers om het blad te beschermen tegen beschadiging. Het blad heeft een geoptimaliseerde hellingshoek, wat zorgt voor een schoon ruimresultaat en maximale gladheid.

AANBOUWVARIANTEN

- » Koppeldriehoek
- » Driepuntsbok
- » Erfladeraankoppeling/snelwissel
- » Gemeente voertuig aankoppeling
- » Vorkaankoppeling

optionele UITRUSTINGS VARIANTEN

- » Hydraulische schuin verstelling voor eenvoudig draaien, optioneel met overdrukventiel
- » extra zware wielen Ø 200 x 50 mm, staal gelast, voor zwaar gebruik.
- » Begrenzingslichten (LED) volgens StVZO bij het rijden in het wegverkeer
- » Houder en waarschuwingsvlaggen
- » Speciale kleur volgens RAL (standaard RAL 2004)



TECHNISCHE GEGEVENS

	150 cm	180 cm	200 cm	225 cm
Werk breedte (recht/schuin) [cm]	150/132	180/158	200/176	225/198
Totale breedte (max. uitzwenking) [cm]	158	188	208	233
Gewicht (zonder opname) [kg]	76	91	101	113
Hoogte [cm]	70	70	70	70
Schuinstelling	tot 30°	tot 30°	tot 30°	tot 30°



SNOW

SK-F