

# TUCHEL-SNOW

VARIO



De sneeuw ploeg VARIO kan aan bijna elk draagvoertuig worden aangebouwd en overtuigt door zijn flexibiliteit.

Het robuuste dragerframe met twee hydraulisch verstelbare klapvleugels kan afzonderlijk in V-, Y- of rechte stand worden gebruikt. De antivries veer klap segmenten dienen als overrijdbeveiliging met overlastbeveiliging via een stikstofblaas.

Bovendien behoren traploos in hoogte verstelbare zwenkrollen en links en rechts aangebrachte randdeflectoren, die het blad beschermen tegen schade, tot de basisuitrusting. Optioneel is het blad verkrijgbaar met een torsiestijve vulkolanstrip, een zeer slijtvaste gemeente schraper of stalen bezetting.

## AANBOUWVARIANTEN

- » Koppeldriehoek
- » Driepuntsbok
- » Wiellader- / verreikeraankoppeling
- » Gemeente voertuig aankoppeling (tot 180 cm)
- » Aanbouwplaat passend bij unimog DIN 76060 (vanaf 210 cm)
- » Vorkaankoppeling

## optionele UITRUSTINGS VARIANTEN

- » Perfect besturing voor vleugel verstelling in een rechte positie rechts/links of van Y-vorm naar V-vorm in één handeling
- » EM overschakeling
- » Niveaucompensatie voor de optimale bodemaanpassing
- » diverse extra zware wielen voor zwaar gebruik.
- » Glijvoeten in plaats van zwenkrollen
- » Begrenzingslichten (LED) volgens StVZO bij het rijden in het wegverkeer
- » Houder en waarschuwingsvlaggen
- » Speciale kleur volgens RAL (standaard RAL 2004)



## TECHNISCHE GEGEVENS

	150 cm	180 cm	210 cm	240 cm	260 cm	320 cm	370 cm
Werk breedte (recht/schuin) [cm]	150/135	179/161	218/196	238/214	268/224	318/265	368/300
Werk breedte (V-vorm/Y-vorm) [cm]	135/135	161/160	199/193	217/211	226/222	273/257	281/320
Gewicht (zonder opname) [kg]	187	210	318	335	421	468	550
Hoogte [mm]	570	570	770	770	770	770	825
Schuinstelling (achter/voren)	28 °/27 °	28 °/27 °	26 °/28 °	26 °/28 °	34 °/34 °	32 °/36 °	41 °/30 °

# SNOW

# VARIO

