



De onkruidborstel WB 750 verwijdert alle soorten onkruid moeiteloos en vrij van chemicaliën en kan worden bevestigd aan wielladers, tractoren, gemeente voertuigen en graafmachines.

De mechanische zijverschuiving maakt ook het verwijderen langs de rand mogelijk en door de mechanische hoekverstelling aan de topstang wordt een zo groot mogelijk schraapeffect verkregen. De schotel-bezem heeft een diameter van 750 mm, is voorzien van gebundelde platte staaldraad en wordt hydraulisch aangedreven.

Om te voorkomen dat stenen en vuil ongecontroleerd rondvliegen, behoort een verstelbaar beschermdoek tot de basisuitrusting.

AANBOUWVARIANTEN

- » Koppeldriehoek
- » Driepuntsbok
- » Vorkopname
- » Wiellader- / verreikeraankoppeling (tot 0,8 m³ schep volume)
- » Gemeente voertuig aankoppeling
- » Graafmachine aankoppeling (tot MS03)

optionele UITRUSTINGS VARIANTEN

- » speciale **borstelbezetting** met kunststof beklede wikkeldraad-bundel
 - » **traploos verstelbaar geleidewiel/steunwiel** met extra zwenkrol Ø 200 x 50 mm
 - » **Extra stabiele zwenkrol voor het geleidewiel** Ø 250 x 80 mm, voor zwaar gebruik
 - » **hydraulische zijverschuiving**
 - » **hydraulische hoekverstelling**
 - » **EM overschakeling 12V**, voor voertuigen met maar één dubbelwerkend hydraulisch ventiel
 - » **EM overschakeling 12V**, voor voertuigen met twee dubbelwerkend hydraulisch ventielen
 - » **Snelheidsregeling** om de snelheid in te stellen
 - » **Speciale kleur** volgens RAL (standaard RAL 2004)
-
- » **HYDRO DRIVE**
voor voertuigen met onvoldoende oliecapaciteit
> Driepuntsbok vaste aanbouw



Aanbouw aan graafmachine

TECHNISCHE GEGEVENS

ronde borstel Ø	Ø 750
Totale breedte (max. uitzwenking) [cm]	750
Zijverschuiving [mm]	196
Motor	mechanisch rond 450
Gewicht (basis machine) [kg]	Hydr. motor
vereiste hoeveelheid olie (bij 180 bar) [l]	ca. 100
	20



WB 750