







FSI T25 / T27 / T65



FSI T25

FSI T25




- Hydraulische topstang
- Hydraulische joystick
- Aftakas (540/1000 rpm)
- Driepuntsophanging voor cat. 1
- Frame met steunpoten



FSI T27

FSI T27

- Hydraulische verlenging
- Elektrische/hydraulische joystick
- Aftakas (540 rpm)
- Driepuntsophanging voor cat. 1 / 2
- Verstelbare steunpoten



FSI T65

FSI T65

- Hydraulische verlenging
- Parallele beweging van tandwielkast
- Hydraulisch heffen van beschermkap
- Elektrische/hydraulische joystick
- Aftakas (540 rpm)
- Driepuntsophanging voor cat. 2
- Verstelbare steunpoten



Stobbenfrezers van FSI voor bevestiging aan tractoren met aftakas

We leveren drie krachtige modellen in de reeks stobbenfrezers voor gebruik aan tractoren of vergelijkbare machines met aftakas en driepuntsophanging. De drie varianten zijn aangepast aan verschillende formaten tractoren - van 25 pk tot 120 pk.

Bediening van de stobbenfrees via de meegeleverde joystick die op de tractor of werktuigdrager kan worden gemonteerd in de meegeleverde extra aansluiting.

	Productgegevens			Freesschijf		Gewicht
	Benodigd vermogen	Max. oliestroom/druk	Afmetingen L x B x H	Diameter	Tanden/aantal	
FSI T25	19-41 kW/25-55 pk	35 l/minuut, 150 bar	1750 x 1000 x 1100 mm	Ø470 mm	FSI 21/18	240 kg
FSI T27	27-60 kW/35-80 pk	35 l/minuut, 180 bar	2000 x 1350 x 1200 mm	Ø470 mm	FSI 25/16	360 kg
FSI T65	53-90 kW/70-120 pk	90 l/minuut, 180 bar	3200 x 1520 x 1700 mm	Ø720 mm	FSI 29/28	700 kg