



Polly^{ES}

Puissant



Puissance de fendage de 8 t maxi.

Grand



40 cm

Diamètre max. des grumes

Polly (E5,5-R) avec couteau de fendage 4 éclats en série

FENDRE

3 Course de fendage réglable pour les bois courts



Réglez la course de fendage pour la longueur de bois souhaitée — d'une seule main et sans aucun outil. Vous gagnez ainsi du temps, puisque le vérin ne recule pas complètement.

5 Plus de confort grâce au repose-bois



Au terme du processus de fendage, les bûches sont rangées sur la table de stockage de grandes dimensions. Et si cela ne suffit pas, il y a toujours la grande version avec une table encore plus spacieuse et un repose-bois supplémentaire côté opérateur.

4 Remplacement simple des couteaux



Quelques secondes suffisent à remplacer le couteau de fendage.

Polly : Le couteau de fendage est réglable en hauteur par commande hydraulique — pour le fendage central avec différents diamètres de bois. Les bûches obtenues sont homogènes.

6 Disponible partout et immédiatement



Oscar peut être transporté à la main au moyen du châssis manuel et de deux roues en caoutchouc plein.

Polly : L'aide au transport — voir photo — est fournie en série.

Polly

▶ Autospeed

La fendeuse avec une commande sûre à une main.

- **Puissance de fendage** 8 t
- **Diamètre des grumes** jusqu'à 40 cm
- **Longueur maxi. des bûches** 50 cm maxi.
- **Course du vérin** 54 cm maxi.
- **Course de fendage réglable**
- **Commande confortable à une main** avec course de retour automatique
- **Couteau de fendage** 4 éclats en série, réglage hydraulique (couteau 2, 3 ou 6 éclats en option)
- **Contenance du réservoir** 15 l d'huile hydraulique
- **Transport** Roues en caoutchouc plein de 30 cm Ø et aide au transport
- **Équipement spécial** grand repose-bois, attelage à trois points, châssis, dispositif de levage



Polly E5, 5-R avec couteau de fendage 4 éclats en série avec dispositif de levage optionnel

FENDRE

Polly

Choisissez la fendeuse adéquate en fonction du type d'entraînement. Modèle conforme à la norme EN 609-1.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. du vérin cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M2350NR	E5,5-R ②	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	7/17	12	8	~ 286
M2352NR	PZG-R ①	Prise de force du tracteur, puissance requise de 7 kW maxi., vitesse de prise de force de 430 tr/min, pompe à huile intégrée, débit maxi. de 18 l/min	8/19	14	8	~ 296
M2354NR	PZGE5,5-R ①②	• Prise de force du tracteur, vitesse de prise de force de 430 tr/min • Moteur électrique de 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	• 8/19 • 7/17	• 14 • 12	8	~ 335
M2356NR	B9,7-R	Moteur à essence de 9,7 kW, 13 ch (B&S), consommation de 2,0-2,5 l/h, contenance du réservoir 8,5 l	8/18	13	8	~ 308

Équipement supplémentaire et châssis

Valable uniquement pour le premier équipement, montage inclus

Référence article	Dénomination
D (SO1306)	Supplément pour l'attelage à trois points cat. I + II (pour les machines à entraînement électrique, en série pour les M2352NR, M2354NR)
L (SO1307)	Supplément pour le repose-bois « Large » (865 x 765 mm) côté utilisateur y compris plateau supplémentaire (505 x 350 mm), pour refendre facilement les bûches (référence article F0004611)
T (SO1308)	Supplément pour le châssis de tracteur Polly, 6/10 km/h maxi., sans dispositif de freinage, transport sur des routes publiques interdit, usage uniquement sur des terrains privés (par ex. parc à grumes). Tête d'attelage à boule, sans rampe d'éclairage
SBL (SO1309)	Supplément pour châssis routier, 80 km/h, frein d'arrêt, tête d'attelage à boule avec charge d'appui de 75 kg maxi., poids total maxi. admissible : 600 kg
HL (SO1445)	Supplément dispositif hydraulique de levage des grumes, avec repose-bois « Large » inclus (dimensions: 865 x 765 mm) (ne peut être monté ultérieurement et ne peut être combiné à la référence SBL).

NOUVEAU

Accessoires

Pour plus de performance et de confort pour le travail forestier

Référence article	Dénomination
Z2000635	Cardan Walterscheid W-Line
F0001812	Couteau de fendage 2 éclats (0-40 cm de Ø)*
F0001660	Couteau de fendage 3 éclats (10-40 cm de Ø)*
F0002663	Couteau de fendage 4 éclats (0-35 cm de Ø)*, en série
F0001661	Couteau de fendage 6 éclats (Ø 10-40 cm)* (voir illustration ci-dessous)
F0003307	Compteur horaire pour machines à moteur électrique
F0001806	Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force (Z), avec affichage de la vitesse
F0001482	Compteur horaire pour machines à moteur à essence
F0004611	Plateau supplémentaire (côté utilisateur 505 x 350 mm) pour refendre facilement les bûches

* diamètre du bois à fendre en son centre

① Entraînement par prise de force du tracteur : Cardan indispensable, attelage trois points de la cat. I + II

② Entraînement électrique : avec protection thermique du moteur et inverseur de phase