



FSI B31



FAIBLE ENTRETIEN

L'entraînement hydraulique de la tête de coupe élimine le besoin d'entretien quotidien car il n'y a pas de courroie à ajuster ou remplacer, réduisant les coûts et le temps passé à l'atelier.

GRAND BALAYAGE

Evitez de repositionner la machine avec le grand rayon de balayage grâce aux 2 vérins hydrauliques couvrants 120 cm en un seul passage.



VUE COMPLETE

Le panneau de commande pivotant offre une bonne visibilité sur la zone de travail et place toutes les commandes à portée de main

ACCESSIBILITE

Allez là où les autres ne peuvent pas grâce à cette déssoucheuse extrêmement étroite. Maniabilité et stabilité accrue grâce à la contre rotation et au centre de gravité bas.

TRANSPORT STABLE

Points d'arrimage et de levage facilement accessibles pour un transport rapide et sécurisé.



DONNEES TECHNIQUES

MOTEUR

Taille moteur 19,8 kW / 26,5 hp

Type moteur Kohler ECH749

Refroidissement Air

Carburant Essence

Cap. Réservoir 25 l

TETE DE COUPE

Diamètre 467 mm

Dent FSI 25 - 3 x rotative

Nombre de dents 8

Entrainement Hydraulique

Système balayage Hydraulique

DIMENSIONS DE COUPE

Au-dessus du sol 68 cm

Sous le niveau du sol 40 cm

Largeur 120 cm

Profondeur max 3,6cm par balayage

TABLEAU DE BORD

Tableau de commande 90° pivotant

Luminosité LED Standard

Compteur horaire Standard

FONCTIONNEMENT

Entrainement au sol: Contre rotation

Freins: Automatique

DIMENSIONS

Longueur 2280 mm

Largeur 740 mm

Hauteur 1155 mm

Poids 660 kg

OPTIONS

Porte-documents

Couleur spéciale