




FSI B31



LAAG ONDERHOUD

Door de hydraulische aandrijving van het freeswiel is dagelijks onderhoud niet meer nodig, er moeten geen riemen meer worden afgesteld of vervangen. Hierdoor kunnen de kosten en de tijd die in de werkplaats verminderen.

BREDE WERKHOEK

Voorkom het herpositioneren van de machine door het grote bereik van de freesarm, dankzij de 2 hydraulische cilinders die in één beweging 120 cm bestrijken.



VOLLEDIG ZICHT

Het draaibare bedieningspaneel zorgt voor goed zicht op het werkgebied en zorgt ervoor dat alle bedieningselementen binnen handbereik zijn.

TOEGANKELIJK

Ga waar anderen niet kunnen met deze extreem smalle stobbenfrees. Wendbaarheid en verhoogde stabiliteit dankzij tegenrotatie en laag zwaartepunt.

STABIEL TRANSPORT

Gemakkelijk toegankelijke bevestigings- en hefpunten voor snel en veilig transport.



TECHNISCHE DATA

MOTOR

Motorgrootte 19,8 kW / 26,5 hp

Type motor Kohler ECH749

Afkoeling Lucht

Brandstof Benzine

Tankinhoud 25 l

SNIIKOP

Diameter 467 mm

Tand FSI 25 - 3 x roterend

Aantal tanden 8

Aandrijving Hydraulische

Draaisysteem Hydraulische

SNIJAFMETINGEN

Bovengronds 68 cm

Ondergronds 40 cm

Breedte 120 cm

Max. diepte 3,6cm per beweging

DASHBOARD

Controlepaneel 90° draaibaar

LED helderheid Standard

Tijdmeter Standard

WERKEN

Grondtraining: Tegenrotatie

Remmen: Automatisch

AFMETINGEN

Lengte 2280 mm

Breedte 740 mm

Hoogte 1155 mm

Gewicht 660 kg

OPTIES

Aktentas

Speciale kleur