



RELIABLE  
CHIPPING

## TP 215 TRACK – Remote c.



<b>Alimentation</b>	
Ouverture du rouleau:	216 X 265 mm
Nombre de rouleau:	2
Position rouleau:	Horizontale

<b>Caractéristiques</b>	
Type de broyeur:	Broyeur à disque
Angle de déchetage:	90°
TP OPTICUT (lames décalées):	Oui
TP TWIN DISC (disques doubles):	Oui
Nombre de couteaux:	4
Nombre de coupes par tour:	4
Taille des copeaux de bois:	4-14 mm
Vitesse du rotor:	1320 t/min
Diamètre du rotor:	760 mm

Poids du rotor:	140 kg
Transmission:	TP STARTER
Contre-couteau horizontal:	1 réversible
Contre-couteau vertical:	2
Remplacement de la plaque d'usure:	Oui
Plaque d'usure:	Oui
TP CHIP KIT:	Option

<b>Spout system</b>	
TP VARIO SPOUT	Option
TP FIXED SPOUT	Standard

<b>Stress control</b>	
Stress control :	TP PILOT+

<b>Moteur</b>	
Moteur:	Hatz 3H50TICD avec FAP
Carburant:	Diesel
Puissance moteur:	59 ch/44 kW
Nombre de cylindre:	3
Consommation carburant:	4l/h

<b>Dimensions</b>	
Longueur (transport/travail):	2571 mm/3123 mm
Largeur:	1150 – 1300 mm
Hauteur (t/t) TP VARIO SPOUT:	1900 mm/2049-2590 mm
Hauteur (t/t) TP FIXED SPOUT:	2049 mm
Poids:	1150 kg

TECHNICAL DRAWING

TP 215 TRACK

