



Dankzij hun robuust en compact ontwerp zijn de veegmachines Bagger KM 520 en 750 de ideale aanvulling op uw graafmachine. De veegmachines zijn standaard voorzien van een opnameplaat voor diverse opnamesystemen (zonder SWE). Optioneel zijn diverse adapters of een OilQuick snelwissel leverbaar, waarmee de veegmachine binnen enkele seconden gebruiksklaar is.

Door de wendbaarheid van de graafmachine kunnen de veegmachines ook hoekige plekken en verticale oppervlakken zoals muren, plafonds of zelfs daken bereiken. Daardoor zijn de Bagger KM 520 en de 750 de ideale aanvulling voor elke bouwplaats.

BAGGER KM 520 1 - 6t

De Bagger KM 520 draait standaard via een hydraulische middenaandrijving, aangedreven door een krachtige hydraulische motor. De veeg borstel wals van 100% vol bezet PP heeft een borstel diameter van Ø 520 mm en is speciaal ontworpen om langs randen te vegen.

BAGGER KM 750 ca. vanaf 8t

De Bagger KM 750 wordt standaard aangedreven via twee inliggende, krachtige hydraulische motoren. De borstelringen hebben een diameter van Ø 750 mm en een 100% PP bezetting met CrownLock systeem.

BAGGER KM 520 1 - 6t



BAGGER KM 750 ca. vanaf 8t



TECHNISCHE GEGEVENS

	BAGGER KM 520 1 - 6t		BAGGER KM 750 ca. vanaf 8t	
	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
Werkbreedte (recht) [cm]	105	125	150	200
Totale breedte [cm]	105	125	183	233
Gewicht (zonder snelwissel) [kg]	92	98	384	465
vereiste hoeveelheid olie (bij 170 bar) [l]	25	25	100	100

BAGGER

LERNI