



Le Tichel-Trac FarmXpert - le véhicule 3 en 1 parfait pour les exploitations laitières, qui permet de gagner du temps et de faire l'économie des travaux manuels lourds et soulager ainsi le personnel. Balayer les logettes, refaire la litière, nettoyer les fentes, le tout en une seule étape de travail.

La construction compacte ainsi que la direction hydraulique des roues avant assurent une grande maniabilité et une excellente visibilité entre les allées parfois étroites des logettes.

Grâce au système d'entraînement par traction hydrostatique, le FarmXpert se déplace avec précision et sensibilité. Le moteur diesel Kubota, robuste et puissant, assure une puissance suffisante dans toutes les situations. La position assise optimale avec les éléments de commande clairement disposés et les points d'entretien facilement accessibles garantissent une excellente facilité d'utilisation.

Tout est harmonisé pour l'utilisateur.

Le balai latéral droit, positionné de manière très visible, peut s'adapter en continu à la hauteur des logettes grâce à un réglage hydraulique. Un racloir à fumier pour le raclage des caillebotis est placé au centre sous le véhicule porteur et garantit un travail au plus près des bords.

La pailleuse positionnée à l'arrière assure une vue d'ensemble optimale et protège largement l'utilisateur de la poussière de paillage. Équipé d'un arbre agitateur, d'un plateau de dosage et de différents inserts, il est possible de procéder à des adaptations individuelles en fonction du matériau de paillage. Pour ramasser le matériau de paillage, la caisse à paillage est abaissée hydrauliquement afin de se déplacer dans le matériau de paillage. Il est également possible de remplir la pailleuse à la main ou par une chargeuse mécanique. La hauteur de la pailleuse est réglable hydrauliquement et peut être adaptée de manière optimale aux logettes.

OPTIONS

- » Balai latéral Ø 850 mm avec excavation hydraulique (côté droit)
- » Racloir à fumier 120 cm avec excavation hydraulique
- » Accessoire de récipient 610l / 900l
- » Différents agitateurs et inserts pour la pailleuse



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	2 cylindres
Moteur [kW (PS)]	10,3 (14) Kubota à 3 200 tr/min
Puissance hydraulique [l/min]	25 à 3 200 tr/min
Capacité du réservoir (hydraulique) [l]	27
Largeur totale / rayon de braquage [mm]	1100 / 2600
Poids [kg]	971 (prêt à l'emploi avec un équipement complet)