



De Tichel-Trac FarmXpert - het juiste 3in1 voertuig voor melkveebedrijven, dat tijdrovend, zwaar handwerk bespaart en het personeel ontlast. Ligboxen uitvegen, opnieuw strooisel aanbrengen, roosters reinigen, alles in één handeling.

Het compacte ontwerp en de hydraulische voorwielbesturing zorgen voor een hoge wendbaarheid en een uitstekend overzicht tussen de soms smalle spatie gangpaden van de ligboxen. Dankzij de hydrostatische aandrijving kan de FarmXpert nauwkeurig en gevoelig worden aangedreven. FarmXpert is nauwkeurig en gevoelig. De robuuste en krachtige Kubota dieselmotor levert in elke situatie voldoende vermogen. De optimale zitpositie met overzichtelijke bedieningselementen en de goed bereikbare elementen en de goed toegankelijke onderhoudspunten zorgen voor een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid.

Alles is ontworpen met de gebruiker in gedachten.

De zeer duidelijk gepositioneerde borstel aan de rechterkant kan traploos aan de aanpassing aan de hoogte van de cabines. Een mestschuiver voor het afduwen van de roostervloeren zit centraal onder de machine en garandeert en garandeert dicht bij de rand werken.

De achteraan geplaatste strooi-inrichting biedt een optimaal overzicht en beschermt de machinist grotendeels tegen strooistof. Uitgerust met een roeras, een doseerplaat en verschillende inzetstukken kunnen individuele aanpassingen worden gemaakt afhankelijk van het strooiselmateriaal. Om strooisel op te nemen, wordt de strooiselbak hydraulisch neergelaten om in het strooisel te rijden. Als alternatief kan de kattenbak ook met de hand of met een lader worden gevuld. De hoogte van de strooiselbak kan hydraulisch verstelbaar en kan optimaal worden aangepast aan de ligboxen.

AANBOUW MACHINES

- » Zijbezem Ø 850 mm met hydraulische lift (rechts)
- » Mestschuiven 120 cm met hydraulische lift
- » Bevestigingen voor containers 610l / 900l
- » Diverse roervingers & inzetstukken voor het beddingapparaat



TECHNISCHE GEGEVENS

	2 cilinders
Motor [kW (PS)]	10,3 (14) Kubota bij 3.200 U/min
Hydraulisch vermogen [l/min]	25 bij 3.200 U/min
Tankvolume (hydrauliek) [l]	27
Totale breedte / draai cirkel [mm]	1100 / 2600
Gewicht [kg]	971 (gebruiksklaar volledig uitgerust)