

OFFENE GABELZANGE

LOG GRABS WITH OPEN FINGERS

GMR - RM2 - RM




Das bei allen Modellen serienmäßige Sperrventil am Zylinder sorgt für zusätzliche Sicherheit und Betriebssicherheit.

The shut-off valve, series equipment on all models, enhance safety and operative reliability.

Die offenen Gabelzangen haben keine Lader an der Unterseite der Gabeln. Dieses Detail sorgt dafür, dass der Boden nicht belastet wird: ideal für die Beschickung des Hackschneiders.

The open fingers log grabs have no fork junction. this characteristic prevents charge of dirt and is ideal when feeding the woodchipper.



Das spezielle Design der Gabeln und des unteren Teils des Aufbaus ermöglicht ein perfektes Eindringen in den Holzstapel und damit eine optimale Verladung.

The special design of the forks and of the bottom head allows a perfect penetration into the wood pile maximizing the charge.

		GMR 1050 SP	GMR 1100 SP	GMR 1300 HP	GMR 1500 SP	GMR 1750 SP	RM2 1650 SP	RM 1800 HP	RM 2000 HP
	ton	1,8 - 2,5	2,5 - 3,5	3,5 - 6,0	6,0 - 8,0	7,0 - 8,5	8,0 - 11,0	12,0 - 15,0	12,0 - 15,0
	Kg. (lb.)	1000 (2205.0)	1900 (4189.5)	2100 (4630.5)	3000 (6615.0)	3000 (6615.0)	4000 (8820.0)	6000 (13230.0)	6000 (13230.0)
	Kg. (lb.)	76 (167.5)	100 (220.5)	140 (308.7)	225 (496.1)	303 (668.1)	300 (661.5)	440 (970.2)	495 (1091.5)
	mm (in)	1150 (45.3)	1210 (47.67)	1430 (56.3)	1650 (65.0)	1760 (69.3)	1650 (65.01)	1845 (72.7)	2020 (79.6)
	bar (psi)	200 (2900.8)	200 (2900.8)	200 (2900.8)	200 (2900.8)	200 (2900.8)	230 (3336.0)	250 (3626.0)	250 (3626.0)
	lt. (gal)	20 (5.3)	30 (660.0)	40 (10.6)	55 (14.5)	55 (14.5)	65 (17.2)	90 (23.8)	90 (23.8)
	m² (yd²)	0,14 (0.17)	0,18 (0.22)	0,22 (0.28)	0,26 (0.31)	0,35 (0.42)	0,30 (0.37)	0,39 (0.47)	0,47 (0.58)
	mm (in)	640 (25.3)	685 (27.0)	770 (30.3)	830 (32.7)	962 (37.9)	980 (38.6)	985 (38.8)	1060 (41.8)
	mm (in)	70 (2.8)	80 (3.2)	75 (3.0)	95 (3.7)	120 (4.7)	100 (3.9)	120 (4.73)	150 (5.9)
	mm (in)	550 (21.8)	610 (24.0)	735 (29.0)	815 (32.1)	960 (37.8)	1030 (40.6)	1180 (46.5)	1225 (48.3)
	mm (in)	405 (16.0)	440 (17.3)	495 (19.5)	580 (22.8)	630 (24.8)	590 (23.2)	680 (26.8)	730 (28.8)
	A mm (in)	318 (12.6)	322 (12.7)	357 (14.1)	320 (12.6)	490 (19.3)	550 (21.7)	570 (22.5)	590 (23.2)
	B mm (in)	525 (20.7)	550 (21.7)	635 (25.0)	635 (25.0)	835 (32.9)	900 (35.5)	960 (37.8)	980 (38.6)
	mm (in)	385 (15.2)	450 (17.7)	425 (16.6)	575 (22.7)	575 (22.6)	545 (21.5)	582 (22.9)	582 (22.9)

*Strukturelle Festigkeit zu heben - Structural strength to lifting



SP

Die Festigkeit der Struktur wird trotz des Fehlens von Ladern durch an den Gabeln geschweißte Verstärkungen gewährleistet. Bei den SP-Ausführungen sind die Verstärkungen schubverschweißt.

The frame presents welded reinforces to grant strength even without fork junction. The SP version reinforces are angle welded.



HP

Bei den HP-Ausführungen sind die Verstärkungen flach verschweißt.

The HP reinforces are flat welded.

Alle AGRIFOREST-Holzgreifer werden aus Materialien höchster Qualität hergestellt: Platten aus S 700, Bolzen aus 39NiCrMo3-Stahl und Buchsen mit Gleitlagern, die eine hervorragende mechanische Leistung garantieren.

All AGRIFOREST Log Grabs are built with first rate materials: S 700 iron plates, steel studs 39NiCrMo3, bushings bronzed inside ensuring top mechanical performances.

