

GRAPPINS A BOIS
A FOURCHES OUVERTES
PINZAS DE HORQUILLA ABIERTA

GMR - RM2 - RM




Pour garantir une sécurité et une fiabilité opérationnelle supplémentaire, le clapet de blocage du vérin est standard sur tous les modèles.

La válvula de bloqueo en el cilindro, de serie en todos los modelos, proporciona seguridad adicional y fiabilidad de funcionamiento.

Les grappins à doigts ouverts n'ont pas de lames au fond des fourches. Ce détail garantit que la terre n'est pas chargée : idéal pour alimenter la déchiqueteuse.

Las pinzas de horquilla abiertas no tienen las palas en la parte inferior de las horquillas. Este detalle garantiza que la tierra no se cargue: ideal para alimentar la astilladora.



La particulière ligne des fourches et de la partie inférieure du corps favorise une parfaite pénétration dans le tas de bois, optimisant ainsi la charge.

El diseño especial de las horquillas y de la parte inferior del cuerpo favorece una penetración perfecta en la pila de leña, optimizando la carga.

		GMR 1050 SP	GMR 1100 SP	GMR 1300 HP	GMR 1500 SP	GMR 1750 SP	RM2 1650 SP	RM 1800 HP	RM 2000 HP
 ton		1,8 - 2,5	2,5 - 3,5	3,5 - 6,0	6,0 - 8,0	7,0 - 8,5	8,0 - 11,0	12,0 - 15,0	12,0 - 15,0
 Kg. (lb.)		1000 (2205.0)	1900 (4189.5)	2100 (4630.5)	3000 (6615.0)	3000 (6615.0)	4000 (8820.0)	6000 (13230.0)	6000 (13230.0)
 Kg. (lb.)		76 (167.5)	100 (220.5)	140 (308.7)	225 (496.1)	303 (668.1)	300 (661.5)	440 (970.2)	495 (1091.5)
 mm (in)		1150 (45.3)	1210 (47.67)	1430 (56.3)	1650 (65.0)	1760 (69.3)	1650 (65.01)	1845 (72.7)	2020 (79.6)
 bar (psi)		200 (2900.8)	200 (2900.8)	200 (2900.8)	200 (2900.8)	200 (2900.8)	230 (3336.0)	250 (3626.0)	250 (3626.0)
 lt. (gal)		20 (5.3)	30 (660.0)	40 (10.6)	55 (14.5)	55 (14.5)	65 (17.2)	90 (23.8)	90 (23.8)
 m² (yd²)		0,14 (0.17)	0,18 (0.22)	0,22 (0.28)	0,26 (0.31)	0,35 (0.42)	0,30 (0.37)	0,39 (0.47)	0,47 (0.58)
 mm (in)		640 (25.3)	685 (27.0)	770 (30.3)	830 (32.7)	962 (37.9)	980 (38.6)	985 (38.8)	1060 (41.8)
 mm (in)		70 (2.8)	80 (3.2)	75 (3.0)	95 (3.7)	120 (4.7)	100 (3.9)	120 (4.73)	150 (5.9)
 mm (in)		550 (21.8)	610 (24.0)	735 (29.0)	815 (32.1)	960 (37.8)	1030 (40.6)	1180 (46.5)	1225 (48.3)
 mm (in)		405 (16.0)	440 (17.3)	495 (19.5)	580 (22.8)	630 (24.8)	590 (23.2)	680 (26.8)	730 (28.8)
 A mm (in)		318 (12.6)	322 (12.7)	357 (14.1)	320 (12.6)	490 (19.3)	550 (21.7)	570 (22.5)	590 (23.2)
 B mm (in)		525 (20.7)	550 (21.7)	635 (25.0)	635 (25.0)	835 (32.9)	900 (35.5)	960 (37.8)	980 (38.6)
 mm (in)		385 (15.2)	450 (17.7)	425 (16.6)	575 (22.7)	575 (22.6)	545 (21.5)	582 (22.9)	582 (22.9)

*Résistance structurelle au levage - Resistencia estructural a la elevación



SP

Le cadre présente des platines de renfort soudées pour garantir la solidité même sans la pale à jonction des fourches. Les renforts de la version SP sont soudés à angle.

La solidez de la estructura, a pesar de la ausencia de las palas, está garantizada por la presencia de refuerzos soldados en las horquillas. En las versiones SP, los refuerzos están soldados de corte.



HP

Les renforts HP sont soudés plats

En las versiones HP, los refuerzos están soldados de plano.

Tous les grappins à bois AGRIFOREST sont fabriquées avec des matériaux de la plus haute qualité : aciers S 700, axes en acier 39NiCrMo3 et douilles baguées bronze, à garantie d'excellentes performances mécaniques.

Todas las pinzas para leña AGRIFOREST están fabricadas con materiales de la más alta calidad: placas de S 700, pernos de acero 39NiCrMo3 y casquillos con bujes, que garantizan un excelente rendimiento mecánico.

