



A = 2220 mm

B = 1315 mm

C = 1340 mm

RMU40

FILTRE À AIR Cartouche à haute capacité. Préfiltres cycloniques.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE 12V DC

RÉSERVOIR DIESEL 35 l

VITESSE MAXIMALE 1ère vitesse 4,5 km/h - 2ème vitesse 9 km/h

PENTE MAXIMALE 55°

POIDS OPÉRATIONNEL 1750 Kg

MOTEUR

MODÈLE Yanmar 3TNV86CT

CYLINDRÉE / NOMBRE DE CYLINDRES 1.568cc/3

PUISSEANCE MAXIMALE 40 cv/30 kW

ÉMISSIONS Eu Stage V

HUILE MOTEUR BIODÉGRADABLE En option

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT Réversible manuel/automatique

SYSTÈME HYDRAULIQUE

TYPE Boucle fermée

PRESSION MAX. SUR LA PRISE DE FORCE 320 Bar

CAPACITÉ MAX. SUR LA PRISE DE FORCE 55 l/min

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 32 L

HUILE HYDRAULIQUE BIODÉGRADABLE En option

CHÂSSIS

TYPE DE CHÂSSIS Voie variable

RADIOCOMMANDÉ

MARQUE Imet

FRÉQUENCE DE TRAVAIL 433.050-434.790 MHz e 2,4 GHz

RAYON D'ACTION 100 mètres

MANETTE Proportionnelle

BATTERIE Double batterie rechargeable au lithium

CHARGEUR DE BATTERIE À bord de la machine

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 3 batteries

ÉCRAN Couleur 4.3"

