



| SPÉCIFICATIONS | TMU40 | TMU40V |
|-------------------------------------|--|--|
| FILTRE À AIR | Cartouche à haute capacité Préfiltres cycloniques | Cartouche à haute capacité Préfiltres cycloniques |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE | 12V CC | 12V CC |
| RÉSERVOIR DIESEL | 50 l (autonomie 8 heures de travail) | 50 l (autonomie 8 heures de travail) |
| VITESSE MAXIMALE | 1ère vitesse 4,5 km/h - 2ème vitesse 9 km/h | 1ère vitesse 4,5 km/h - 2ème vitesse 9 km/h |
| PENTE AVEC OPÉRATEUR | 20° | 20° |
| PENTE SANS OPÉRATEUR | 55° | 55° |
| POIDS OPÉRATIONNEL | 2080 Kg | 2150 Kg |
| MOTEUR | | |
| MODÈLE | Yanmar 3TNV86CT | Yanmar 3TNV86CT |
| CYLINDRÉE / NOMBRE DE CYLINDRES | 1.568cc/3 | 1.568cc/3 |
| PUISSEANCE MAXIMALE | 40 cv/30 kW | 40 cv/30 kW |
| ÉMISSIONS | Eu Stage V | Eu Stage V |
| HUILE MOTEUR BIODEGRADABLE | En option | En option |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | | |
| TYPE | Boucle fermée | Boucle fermée |
| PRESSION MAX. SUR LA PRISE DE FORCE | 320 Bar | 320 Bar |
| CAPACITÉ MAX. SUR LA PRISE DE FORCE | 55 l/min | 55 l/min |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 40 l | 40 l |
| HUILE HYDRAULIQUE BIODEGRADABLE | En option | En option |
| CHÂSSIS | | |
| TYPE DE CHÂSSIS | Voie fixe | Voie variable |

| RADIOCOMMANDÉ | |
|----------------------|---|
| MARQUE | Imet |
| FRÉQUENCE DE TRAVAIL | 433.050-434.790 MHz e 2,4 GHz |
| RAYON D'ACTION | 100 mètres |
| MANETTE | Proportionnelle |
| BATTERIE | Double batterie rechargeable au lithium |
| CHARGEUR DE BATTERIE | À bord de la machine |
| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE | 3 batteries |
| ÉCRAN | Couleur 4,3" |

